


KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Razred 64 (2)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Februara 1931.

PATENTNI SPIS ŠT. 7702

Fried. Krupp Aktiengesellschaft, Essen a. R., Nemčija.

„Priprava za doseg tekočinske gladine določene višine v zgoraj odprtih posodah.“

Prijava z dne 6. marca 1930.

Velja od 1. julija 1930.

Zahtevana prvenstvena pravica z dne 19. marca 1929. (Nemčija).

Predmet izuma tvori priprava, s katero se na najenostavnejši način doseže tekočinske gladine določene višine v zgoraj odprtih posodah.

Na risbi je pojasnjen izum primeroma v navpičnem prerezu skozi pripravo in gornji del odgovarjajoče posode.

Z A označen vrč za mleko, koji je na običajen način opremljen z valjastim vratom a^1 . V to posodo je vložena skledasta posodica, koja sestoji iz dna B in valjaste stranske stene b^1 in čije premer je odmerjen tako, da je med stransko steno b^1 in vratom a^1 nekoliko razstopa. Dno B ima v sredi odprtino, nad koju je predviđena lijakov trup B^2 noseća cevka B^2 , čije premer je napram lijakovemu trupu razmeroma velik. Na cevki B^2 sedi pestni komad C, koji je pomičan in se da s pomoćju udesilnoga vijaka D pritrditi ter ima krake C^1 , koji služijo v to, da nalegajo na rob posode A in tvorijo s tem oporo, potom katere se skledasta posodica Bb^1 drži v izvestni višini v posodi. Kraki C^1 so tako ozki, da ne ovirajo vpogleda od zgoraj na skledasto posodico Bb^1 . Udesilni vijak D se more zavarovati s cementirnim (baždarnim) zalvorom.

Vrč za mleko se smiselno najprej brez te priprave napolni do izvestne mere na prosto oko in se nato vtakne priprava v vrat a^1 . Ako stoji mleko v posodi više nego nameravano, potem se prebitek izpodrine

s posodico Bb^1 , koja tvori potopno telo z navzgor odprtim votlim prostorom, kakor je v risbi naznačeno s puščicama, in teče v slednjega, tako da se more s pripravo brez nadaljnega odstraniti. Pri zelo prebitni polnitvi se mora to ponoviti. V nasprotnem slučaju pa se skozi lijak B^2 doliva mleko tako dolgo, dokler ne začne na preje podani način dotekati v posodico Bb. Ker je iztočna cevka B^2 napram lijakovemu trupu B^3 dimenzionirana razmeroma veliko, se v slednji mleko ne bo zajezilo v večji množini tako, da se more prekomernemu polnjenju skledaste posodice Bb^1 izogniti že pri mali pazljivosti. Ako se skrbi vedno za to, da je mleko vedno v prebitku, potem se more uporabljati tudi priprava brez lijaka.

Patentni zahtevi:

1. Priprava za doseg tekočinske gladine določene višine v zgoraj odprtih posodah, označena s potopnim telesom (Bb^1), koji se da do določene globine vtakniti skozi odprtino (a^1) posode in koji ima nekoliko stranskega razstopa ter koji ima navzgor odprt votel prostor, v kojega more dotekati vsled potopnoga telesa izpodrinjena tekočina.

2. Priprava po zahtevu 1, označena s tem, da ima potopno telo (Bb^1) nastavak (C^1), koji je določen za naleganje na rob posode in koji je izobličen tako, da ne ovira vpogleda na potopno telo.

3. Priprava po zahtevu 1, označena z li-
jakom (B²B³), koji je razporejen na njej.
4. Priprava po zahtevu 3, označena s tem,

da je lijak (B²B³) opremljen z izločno cevko
(B²), koja je napram lijakovemu trupu (B²)
razmeroma velika.

INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Februar 1931.



UPRAVA ZA ZAŠTITU

Razred 61 (2)

PATENTNI SPIS ŠT. 7702

Fried. Krupp Aktiengesellschaft, Essen a. R., Nemčija.

„Priprava za dosego tekočinske gladine določene višine v zgornji odprtih posodah.“
Velja od 1. julija 1930.
Prijava z dne 6. marca 1930.
Zahtevana prvenstvena pravica z dne 19. marca 1929. (Nemčija).

z posodico B¹, koja tvori popolno telo z
navzgor odprtim vrhom, kakor je
v risbi naznačeno s puščicami, in leče v
slednjega, tako da se more s pripravo brez
nadaljšega odstranit. Pri zelo prebitni pol-
niti se mora to ponoviti. V napravljenem
slučaju pa se skozi lijak B²B³ dovaja mleko
tako dolgo, dokler ne začne na preči po-
dani način dotekati v posodico B¹. Ker je
izločna cevka B² napram lijakovemu trupu
B² dimenzijonirana razmeroma velika, se
v slednji mleko ne bo zajelo v večji mno-
žini tako, da se more prekomernu pol-
niti skrajšati posodice B¹, izogniti se
pri mali parljivosti. Ako se skrbno vedno za-
lo, da je mleko vedno v prebitku, potem se
more upravljanje tudi pripraviti brez lijaka.

Patentni zahtevi:

1. Priprava za dosego tekočinske gladine
določene višine v zgornji odprtih posodah,
označena s potopnim telesom (B¹), koji
se da do določene gladine vstati skozi
odprtino (a) posode in koji ima navzgor
stranskega razstopa let koji ima navzgor
odprt vrtel prostor, v kojega more dotekati
vsled potopnega telesa izpodrti teko-
čina.

2. Priprava po zahtevu 1, označena s tem,
da ima potopno telo (B¹) nastavek (C¹)
koi je določen za osleganje na rob posode
in koji je izobličen tako, da ne ovira vpo-
gleda na potopno telo.

Predmet izuma tvori priprava, s katero
se na najenostavnejši način doseže teko-
činske gladine določene višine v zgornji
odprtih posodah.

Na risbi je pojasnjen izum primeroma
v navpičnem prečnu skoz pripravo in gor-
nji del odgovarjajoče posode.

Z A označen vrč za mleko, koji je na
odprt način opremljen z valjastim vs-
tom a. V to posodo je vstakljena skleda-
sta posodica, koja sestoji iz dne B in vs-
taste stranske stene b, in čije premer je
odmerjen tako, da je med stransko steno
b in vrhom a, nekoliko razstopa. Dno B
ima v sredji odprtino, nad kojoj je predv-
dena lijakov trup B² noseča cevka B³, čije
premer je napram lijakovemu trupu razme-
roma velik. Na cevki B² sedi pesni komad
C, koji je premišljen in se da s pomočjo
udelnega vijaka D pritrditi let ima krake
C, koji služijo v to, da nalegajo na rob
posode A in tvorijo s tem oporo, potom
katero se skledasta posodica B¹ drži v iz-
vestni višini v posodi. Kraki C so tako
okli, da ne ovirajo vpogleda od zgoraj na
skledasto posodico B¹. Udeleži vijak D
se more zavrtovati s cimetirnim (pažer-
nim) kavlom.

Vrč za mleko se smiselno najprej brez
te priprave nepolni do izvesne mere na
prsto oko in se nato vrtanje priprava v
vrt a. Ako stoji mleko v posodi višje nego
nameravano, potem se prebitki izpodrine

