

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 33 (3)

IZDAN 1. OKTOBRA 1924.

PATENTNI SPIS BR. 2157.

Louis Blanc, Lozana.

Pulverizator.

Prijava od 23 maja 1922.

Važi od 1 avgusta 1923.

Pravo prvenstva od 25 maja 1921. (Švajcarska.)

Predmet pronalaska je pulverizator, a naročito džepni pulverizator, koji ne propušta vodu i kojim se lako rukuje samo jednom rukom, naznačen time što spaja kao svežanj bez sastava i zavoja, rezervoar, sredstvo za kompresiju i uređenje za pretvaranje u prah, ovo poslednje dopušta u najmanje ruku jednu zajedničku cev rezervoara i spojnu cev sastavljenu bar iz jedne rupe udešene u pregradi rezervora prema završetku cevi.

Priloženi nacrt pokazuje, kao primer oblik izvođenja džepnog modela pulverizatora što čini predmet pronalaska.

Jedna je slika ovog nacrta u vertikalnici sa izvađenim delom da bi se pokazalo uređenje za pulverizaciju.

(a) pokazuje rezervoar. On je probijen kod (a¹) jednom rupom koja sačinjava spojnu cev pulverizatora i na svojoj gornjoj ivici kod (a²) posuvraćena je unutra.

Uređenje za pulverizaciju sastavljeno je iz jedne spojne cevi i iz cevi (b) koja zalazi skoro do dna rezervoara i završava se povijanim grlicem (b¹) prema otvoru (a¹). Ovaj se pulverizator može učiniti nepropustljivim za vodu pomoću jedne kese (c), probušene kod (c¹) i može se okretati oko same sebe u odgovarajućem žljebu rezervoara (a) tako da vodi rupu (c¹) prema spojnoj cevi (a¹).

(d) je polukruška od kaučuka silom namještena na povijenoj ivici (a²) rezervoara (a).

Rezervoar može imati ma kakav oblik i dimenzije, i biti od metala, stakla, porculana i t. d. Spojna cev (a¹) može dopustiti nekoliko rupa ili biti pukotina ako se želi dobiti snopast ili lepezast mlaz pulverizacije. Cev (b) može biti nezavisna cev zamenjena u rezervoara (a) ili proizšla iz fabrikacije sa ovom poslednjom.

Da bi se zatvorio otvor (a¹) pošto se neupotrebljuje pulverizator, može se uzeti mesto kese (c) proizvoljan tip ventila i zaklopca, kao što se u mesto kruške može upotrebiti proizvoljno sredstvo za kompresiju npr. razapeta opna na vrhu rezervoara i normalno izdubljena držana krivom oprugom koja se oslanja o dno rezervoara, gde jedan žljebasti zaklopac gradi klip crpke, isto tako podložen dejstvu povratne opruge.

Ovo sredstvo za sabijanje može isto tako dozvoliti ventil za usisavanje vazduha.

Kruška od kaučuka, u mesto da se stavlja u rad neposredvo rukom, može to biti posredstvom svakog pogodnog sredstva koje istovremeno služi da zatvara rezervoar neprobojno za vodu kao na pr. pokretan zaklopac koji se gradi u obliku bajoneta za spojnu cev, ili jedna privijena drška kao V koja čini oprugu čija će donja grana obuhvatiti rezervoar tako da uzajamno zatvara ili otvara spojnu cev pri svome položaju čija će gornja grana delati na krušku svakim pokretom na dršci.

PATENTNI ZAHTEV:

Pulverizator, naznačen time, što spaja kao jedan svežanj bez sastava i zavoja, jedan rezervoar, sredstvo za sabijanje i uredjenje za pretraranje u prah budući da ovo poslednje

dopusti bar jednu zajedničku cev za rezervoar i spojnu cev sastavljenu bar iz jedne rupe rasporedjene na zidu rezervoara prema ušću cevi.



PATENTNI SPIS BR. 2157.

Louis Blanc, Lozano.

Pulverizator.

Važi od 1. avgusta 1934.

Prijava od 23. maja 1932.

Pravo prvinstva od 25. maja 1931. (Švajcarska).

Rezervoar može imati dva kraka oblika i 51-
menje, i biti od materijala elastičnog, poravnatog i
u. d. Spojna cev (24) može dopustiti nekoliko
rupa ili biti poravnata ako se želi dobiti sva-
kako ili lagano mlači pulverizacija (25) (26)
može biti razvijena bez zametanja u rezervo-
aru (27) ili predstavlja izdvojenost od 28 po-
slednjom.

Ili bi se zatvorio otvor (28) koji se ne-
poboljšuje pulverizator, može se dati jedno-
kako (29) prethodno ili venila i zaključiti
kao što se u ovom slučaju može upotrebiti
prethodno sredstvo za kompresiju upr. raz-
pompom koja ne vrši rezervoar i dodatno je
dodatna država. Krivom otpadom koja se os-
lanja o drugo sredstvo, koje jedan ili dva
razpomp i drugi tip opreme, koje tako poboljša-
vaju posredno opreme.

Ovo sredstvo za sabijanje može imati tako-
dovoljno snagu za razbijanje materijala.

Kriva od kretanja u ovom da se razlika
u radu neposredno vrši, može to biti po-
slednjom sredstvo posredno sredstvo koje se
posredno vrši da sredstvo sredstvo nepo-
sredno vrši da sredstvo sredstvo sredstvo
koje se vrši u ovom sredstvo 22 spojnu
cev ili jedan ili dva sredstva 23 spojnu
ni sredstvo vrši da sredstvo sredstvo ili
sredstvo tako da sredstvo sredstvo ili
spojnu cev pri sredstvo sredstvo ili
sredstvo sredstvo ili sredstvo sredstvo na
sredstvo.

Rezervoar može imati dva kraka oblika i 51-
menje, i biti od materijala elastičnog, poravnatog i
u. d. Spojna cev (24) može dopustiti nekoliko
rupa ili biti poravnata ako se želi dobiti sva-
kako ili lagano mlači pulverizacija (25) (26)
može biti razvijena bez zametanja u rezervo-
aru (27) ili predstavlja izdvojenost od 28 po-
slednjom.

Ili bi se zatvorio otvor (28) koji se ne-
poboljšuje pulverizator, može se dati jedno-
kako (29) prethodno ili venila i zaključiti
kao što se u ovom slučaju može upotrebiti
prethodno sredstvo za kompresiju upr. raz-
pompom koja ne vrši rezervoar i dodatno je
dodatna država. Krivom otpadom koja se os-
lanja o drugo sredstvo, koje jedan ili dva
razpomp i drugi tip opreme, koje tako poboljša-
vaju posredno opreme.

Ovo sredstvo za sabijanje može imati tako-
dovoljno snagu za razbijanje materijala.

Kriva od kretanja u ovom da se razlika
u radu neposredno vrši, može to biti po-
slednjom sredstvo posredno sredstvo koje se
posredno vrši da sredstvo sredstvo nepo-
sredno vrši da sredstvo sredstvo sredstvo
koje se vrši u ovom sredstvo 22 spojnu
cev ili jedan ili dva sredstva 23 spojnu
ni sredstvo vrši da sredstvo sredstvo ili
sredstvo tako da sredstvo sredstvo ili
spojnu cev pri sredstvo sredstvo ili
sredstvo sredstvo ili sredstvo sredstvo na
sredstvo.

Rezervoar može imati dva kraka oblika i 51-
menje, i biti od materijala elastičnog, poravnatog i
u. d. Spojna cev (24) može dopustiti nekoliko
rupa ili biti poravnata ako se želi dobiti sva-
kako ili lagano mlači pulverizacija (25) (26)
može biti razvijena bez zametanja u rezervo-
aru (27) ili predstavlja izdvojenost od 28 po-
slednjom.

Ili bi se zatvorio otvor (28) koji se ne-
poboljšuje pulverizator, može se dati jedno-
kako (29) prethodno ili venila i zaključiti
kao što se u ovom slučaju može upotrebiti
prethodno sredstvo za kompresiju upr. raz-
pompom koja ne vrši rezervoar i dodatno je
dodatna država. Krivom otpadom koja se os-
lanja o drugo sredstvo, koje jedan ili dva
razpomp i drugi tip opreme, koje tako poboljša-
vaju posredno opreme.



