

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Razred 34 (3)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Marta 1927.

PATENTNI SPIS ŠT. 4156

Franc Matzek, Dunaj.

Druga v drugo potiskajoča se dvojna postelja.

Prijava z dne 28. februarja 1925.

Velja od 1. decembra 1925.

Zahtevana prvenstvena pravica z dne 28. februarja 1924. (Avstrija).

Predležea iznajdba se nanaša na druga v drugo potiskajoča se dvojne postelje, pri katerih ostane eno ležišče stalno v uporabni legi, med tem ko je pod prvim zložljivo urejena druga ležišča, ter obstoji v tem da se pod stalnim ležiščem navzgor potiskajoče se urejeni okvir drugega ležišča, — ko je izvlečena — podpre na zunanji strani z zaklopnimi nogami ali dr.; z notranje strani pa se pritrdi na stalno ležišče, ko se dvigne v višino istega. Potiskajoči se okvir, se v to svrhu vodi na notranji strani posteljišča ali s pomočjo drsalnih drogov ali pa počiva na v posteljišču kolebajoče vloženi vzvodih, ter se okvir pri izkolebanju istih lahko potisne navzgor ali navzdol.

V risbi je taka dvojna postelja primerično predložena; fig. 1 in 2 kažeta: v pročelju posteljo v uporabni legi in v potisnjem stanju fig. 3 vod okvirja s pomočjo drsalnih drogov v večjem merilu; fig. 4 v delnem pročelju lego potiskalnega okvirja na vzvodih in fig. 5 skupno delovanje opornega vzvoda z okvirjem v večjem merilu.

Posteljišče obstoji iz na nogah 1 stoječega okvirja 2, na katerem je pritrjeno popustljivo ležišče 3. Drugo ležišče za noseči potiskalni okvir 2a leži izven uporabe pod okvirjem 2 in sicer z ležiščem navzgor, kakor kaže fig. 2, na dveh na povprečnih delih stalnega okvirja 2 nameščenih nosilnih pramenih 4 in prislonih 5, ki so pritrjeni na obeh nogah vzdolžne strani posteljišča. Povprečni deli okvirja 2a nosi-

jo prehodno letvo 6, v katero prijemlje škripec 7, pritrjen na pokončnem drogu 8, ki se premika v višino v nogah vzdolžne strani posteljišča premakljivo vloženi stremenih 9 (fig. 1 do 3). Okvir 2a se v smeri puščice lahko potisne na stran, dočim škripci, ki se z vodilnimi stremenji 8 vred, zaobrnejo na ven, omejijo nadaljni poteg. Na zunanjem vzdolžnem kraku okvirja 2a, sta nameščeni dve trdo stoječi zaklopnici 10, s katerimi se lahko podpre na zunanji strani okvir 2a v iztegnjeni legi; višina nog 10 je tako odmerjena da leži zunanji vzdolžni krak okvirja 2a, s podstavljenimi nogami v tisti višini okvirja 2. Naposled mora dobiti tudi notranji vzdolžni krak okvirja 2a višino stalnega ležišča. V to svrhu se ga privzdigne in pri tem vodi z drogi 8 v stremenih 9. Meja tega vzdiga se določi z na vodilnih drogi 8 predvidenimi prisloni 11; pritrditev v visoki legi nastane s pomočjo na stremenih 9 pritrjene zmeti 12, ki prime s stranskim podaljškom 13 pod vodilni drog 8.

Ako se hoče drugo ležišče zopet potisniti pod stalno ležišče, se po izločitvi zapahov vodilnih drogov 8, okvir 2a, najprej z notranjim vzdolžnim delom nagne, dokler ne leži na prislonih 6, potem se noge 10 priklopijo na okvir 2a, ter se potem potisne okvir. Okvir 2a, je opremljen tudi še z dvema zaklopnima povprečnima stremenima 13a, s katerima se zabrani drčanje posteljnine, pri vporabi premičnega ležišča.

Po fig. 4 in 5 sta na prečnih delih stalnega ležišča 2 kolebajoče vloženi dve v-

vzvodni ročiči 14, katerih zunanji konci so pri 15 na znotraj oglati zapognjeni, ter predvideni s pokončnim nastavkom 16, na katerega se zadene v njegovi mejni legi okvir 2a, ki pri potiskanju drči na spognjenem delu 15 vzvoda. Okvir 2a se toraj ne more potegniti iz vzvoda 14. Ako se toraj na zadnjega na njegovem prostem koncu pritisne, vzdigne okvir 2a, dokler isti ne zadene na prislon 17 in se ne nahaja v ravnini stalnega okvirja 2. Vzvod 14 se pritrdi v njegovi legi z vrtakom 18. Po risbi leži stalni okvir 2 na ogeljnih pramenih 19, s katerimi je postavljen na vzdolžne stene 20, poljubne lesene postelje in se na isto lahko odjemajoče pritrdi. Seveda tudi ni izključeno, da se okvir pritrdi na železno posteljišče.

Patentne zahteve:

1. Druga v drugo potiskajoča se dvojna postelja, ki ima dvoje ležišč, od katerih oстане eno stalno v uporabi legi, med tem ko je drugo ležišče pod prvim ležiščem urejeno notri in ven potiskajoče, označena s tem, da je z navzgor obrnjenim ležiščem premakljivi okvir drugega ležišča pri uporabi legi na zunanji strani podprt z zaklopnimi nogami ali dr. in se privzdigne

na notranji strani v ravnino okvirja stalne-
ga ležišča.

2. Druga v drugo potiskajoča se dvojna postelja po zahtevu 1, označena s tem, da so v stremenih (9), kolebajoči v pokončnih tečajih premakljivo nameščeni vodilni drogi (8), ki so z razcepljenimi glavami ali dr. gibljivo zvezani s prečnimi kraki premičnega okvirja ležišča (2a) in s prožno zapirajočo (13) držani v visoki legi.

3. Druga v drugo potiskajoča se dvojna postelja po zahtevi 1, označena s tem da so na stalnem okvirju ležišča, oziroma posteljišča vloženi vzvodi (14), s katerimi se pridizigne i ustanovi premakljivi okvir (2a) na njegovem notranjem robu.

4. Druga v drugo poliskajoča se dvojna postelja po zahtevi 3, označena s tem, da so vzvodi (14) opremljeni z nosilno letvo (15) ali dr. za podlago okvirja (2a), ter s pokročnim nastavkom (16), ki omeji poteg okvirja (2a).

5. Druga v drugo potiskajoča se dvojna postelja po zahtevi 1, 3 in 4, označena s tem, da je stalni okvir ležišča opremljen z opornimi prameni (19), s katerimi se z premikajočim okvirjem vred lahko postavi in prilrudi na vzdolžne dele vsake pripravne postelje.



