

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRISKE SVOJINE

KLASA 77 (3)

IZDAN 1 OKTOBRA 1936.

PATENTNI SPIS BR. 12629

Mijočka Nikola, Zagreb, Jugoslavija.

Sklizaljka na kotačicima.

Prijava od 24 septembra 1935.

Važi od 1 februara 1936.

Mnogim vrstama sporta sezona traje samo mali ograničeni dio vremena u godini te se takovi sportovi mogu izvadati samo onda kad za njih nastupi pogodno određeno vrijeme. Tako je na primjer jedan od najlepših, najzdravijih i među omladinom najraširenijih zimskih sportova sklizanje na ledu pomoću željeznih sklizaljka. Kako se pak ova vrsta sporta kod nas može samo preko zime izvadati, to se ljeti sklizanje vrši na glatkim asvaltnim ploham po ulicama ili u za to posebno uređenim dvoranama. Za ovakovo sklizanje po glatkim asvaltnim ploham, do sada su se morale upotrebljavati posebne željezne sklizaljke sa širokim kotačicima. Ove sklizaljke veoma su nespretnе i čine veliku buku kod sklizanja, a osim toga teško ih je privezati uz obuću. Radi pomanjkanja dobre i praktične sklizaljke koja bi se mogla upotrebljavati za sklizanje na ledu i na dugim glatkim ploham, a koja bi se dala i brzo i lagano pričvrstiti uz obuću, nije se ovaj inače lijepi i zdravi sport mogao u dovoljnoj mjeri razviti. Da bi se ovi gore navedeni nedostatci odstranili, izrađena je sklizaljka, koja je predmet ovoga pronaleta.

Na nacrtu slika I predstavlja pogled sa strane na sklizaljku.

Sl. II predstavlja pogled na sklizaljku odоздол.

Sl. III predstavlja detalj kotačica u pogledu sprijeda.

Sl. IV predstavlja detalj kotačića u presjeku.

Ova sklizaljka izrađena je iz aluminija ili kakovog drugog prikladnog laganog metala

dok su kotačići izrađeni od tvrdog kaljengog čelika.

Sprava se sastoji od dviju jednakih paralelnih ležećih metalnih saonica 1 istog oblika i veličine kao kod do sada poznatih sklizaljka. Između ovih dviju saonica 1 uzdužnim smjerom a u jednakim razmacima postavljen je odgovarajući broj kotačića 2, na način da im polumjeri znatno i svih kotačića podjednako prelaze donji rub saonica 1. Kotačići 2 pričvršćeni su među saonicama 1 posredstvom fiksnih osovina 3 usadenih u stijene saonica 1 ove ih osovine međusobno čvrsto vežu. Svaki kotačić 2 imade u sredini kružni otvor 4 u kojem je usaden prstensasti pojas 5, a u ovom je opet svršishodno smješten kuglični ležaj sa malim čeličnim kuglicama 6. Kuglice 6 priljubljene su uz fiksne osovine 3 i okolo njih se skližu u malom kružnom žlijebiću 7, urezanom u sredini osovine 3. Vanjska periferija kotačića 2 je glatka, oštrobriđna i tvrd kaljena, zbog toga, da se brzim kretanjem ne istroši; da se kod sklizanja pomoći oštih bridova na kotačicima lakše daje smjer sklizanju, kao i za to, da će lako uspori brzina sklizanja cipiranjem o oštire bridove kotačića. Između saonica 1 pričvršćena su četiri uporišta 8 posredstvom šarafa 9, a na ovima pričvršćene su već poznate naprave za smještenje noge sklizača, te šarafi 11 za stezanje sklizaljke uz cipelu sklizača. Donji vanjski rubovi 12 saonica 1 koso su zatupljeni, da ne smetaju sklizanju kod nagnutog položaja sklizaljke.


Ova sklizaljka može se upotrebljavati za sklizanje po ledu, po asfaltu i po drugim tvr-

dim glatkim ploham, na nozi je veoma lagana, jer je izradena iz laganog materijala. Kod sklizanja sa ovom sklizaljkom dade se postići velika brzina, mogu se praviti razne figure u svim mogućim kretnjama kako na ledu tako i na drugim glatkim ploham. Ovim sklizaljkama omogućuje se ljubiteljima ove vrste sporta, a naročito djeci, da se sklizu u svako doba godine. Istrošeni rubovi kotačića mogu se opet lako nabrusiti, a pokvareni i razbijeni kotačić dade se lako novim nadomjestiti.


Patentni zahtjev :

Sklizaljka na kotačima izrađena iz aluminija ili kakovog drugog prikladnog laganog metaća, označena time, da je između dviju saonica (1) poznatog oblika postavljen odgovarajući broj kotačića (2) od tvrdog kamenog čelika, koji se na kugličnim ležajima okreće okolo fiksno usaćenih osovina (3) i da su polumjeri kotačica (2) podjednako udaljeni od donjeg ruba saonica (1).


Slika I



Slika III



Slika II



Slika IV

