

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRISKE SVOJINE

KLASA 36 (!)

IZDAN 1 NOVEMBRA 1937.

## PATENTNI SPIS BR. 13628

Lemler Sofija, Novi Sad, Jugoslavija

Štednjak za kuvanje i pečenje u slobodnom prostoru uz upotrebu drvenog ugljena.

Prijava od 7 septembra 1936.

Važi od 1 maja 1937.

Predmet pronašla se odnosi na štednjak, koji služi za kuvanje i pečenje u slobodnom prostoru uz upotrebu drvenog ugljena.

Ovakav štednjak nije vezan za dimnjak te mu nije potreban ni direktni odvod za gasove od sagorevanja.

Pored svega toga ovakav bi se štednjak mogao da upotrebjava i u zatvorenom prostoru uz upotrebu odvodnih cevi, samo bi u tome slučaju dobio naročitu konstrukciju upravo bi se izvesni zidovi njegovi morali da udvostruče.

Na priloženom je nacrtu pretstavljen jedan oblik izvođenja predmeta pronašla i to

Sl. 1 je izgled spreda, sl. 2 je izgled zadnjega zida štednjaka, sl. 3 je izgled sa strane, sl. 4 je izgled ozgo štednjaka sa delimično uklonjenom gornjom pločom, sl. 5 je vertikalni presek po liniji I—I na sl. 4, sl. 6 je horizontalni presek po liniji II—II na sl. 5 i sl. 7 je vertikalni presek po liniji III—III na sl. 6.

Bitnošću pronašla sastoji se u tome, što se predviđaju dve kutije za žar između kojih se nalaze cevi za pečenje, pri čemu je prva kutija za žar postavljena neposredno ispod gornje ploče štednjaka, na kojoj se kuva, dok je donja kutija za žar smeštena pri dnu štednjaka. Kutije za žar snabdevene su sa strane, kao i zidovi šted-

njaka prema njima otvorima, na koje se odvodi toplota i ujedno na koje dolazi svež vazduh za održavanje žara.

Dalje ovaj se štednjak odlikuje i time, što cevi za pečenje bivaju sa sviju strana zagrevane toplotom žara, koja ravnomerno zagreva cevi i vrši ravnomerno pečenje.

Ispod svake kutije za žar nalazi se fijoka za pepeo, koje su takođe snabdevene otvorima za vazduh.

Sa 1 i 4 obeležene su fijoke za žar, sa 2 i 3 cevi za pečenje, a sa 6 otvori za zračenje toplote i dovod svežeg vazduha.


### Patentni zahtevi:

1.) Štednjak naznačen time, što se u telu istoga raspoređuju dve fijoke za žar, i to tako, da se jedna fijoka nalazi ispod same ploče za kuvanje, dok se druga fijoka nalazi pri dnu, pri čemu se u meduprostoru između gornje i donje fijoke nalaze cevi za pečenje, između kojih i oko kojih se nalazi prostor u kome se zrači toplota žara iz fijoka za žar.


2.) Štednjak po zahtevu 1, naznačen time, što su kako fijoke za žar, tako i zidovi štednjaka prema njima, pa i fijoke za pepeo snabdevene otvorima, za dovod svežeg vazduha, kao i za širenje zračene toplote žara.





SL. 1.




SL. 2.



SL. 3.



SL. 4.



SL. 5.

SL. 6.

