

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 37 (2)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Jula 1926.

PATENTNI SPIS BR. 3710

PETAR SALVEZANI, DENTISTA, MOSTAR.

Žaluzija.

Prijava od 12. jula 1924.

Važi od 1. aprila 1925.

Izum se sastoji u uspostavljanju ravnoteže žaluzije za protivopterećenjem A, tako da žaluzija B u svakom položaju, bez upotrebe ikakvog mehanizma ili ma kakvog mehaničkog zapora, odnosno upotrebe sprave za zaustavljanje sama stoji i ne beži gore i dole,

U desnome ormariću doprozornika smeštena je jedna lanena vrpca beskrajna koja je zategnuta preko dva točka preko kojih se lako prevlači pantljika i time se stavi u kretanje drvena žaluzija. Na isti način, a na protivnoj strani doprozornika namešten je ormarić u kome se nalaze protivtegovi A, koji su navučeni na beskrajnom lančiću.

Ovaj je lančić pričvršćen na jednoj pantljici (vrpci) a ova ide preko točka C koji je u vezi sa zajedničkom osovinom valjka žaluzije f.

Broj i oblik tegova kod sviju dimenzija prozora ostaje uvek jednak dok težina i veličina istih se menja prema veličini i težini žaluzije koja dolazi u obzir.

Da li su tegovi navučeni na jednom lančiću kako je to na crtežu izvedeno ili su pak pojedinačno spojeni pomoću kratkih lančića ne menja stvar.

Nasuprot tome, ukupna dužina obešenih tegova je promenljiva i stoji u srazmeri prema visini i širini prozora, odnosno žaluzija.

Jedan dalji detalj ovog izuma, koji je veoma važan, sačinjavaju mali točkovi r koji se nalaze na nekoliko mesta širinom žaluzije pomoću kojih ne samo da se uklanja svaki i najmanji štropot već i omogućiti glatko funkcionisanje i znatno smanji težinu protivtegova usled smanjenja trenja.

Patentni zahtevi:

1. Žaluzija, naznačena time, što se sa jedne strane prozora nalaze u ramu koturi sa beskrajnom pantljikom (d) dok na drugoj strani nalaze se tegovi (a), čija težina varira prema širini i visini prozora, a isti čine da se u svakom položaju žaluzija nalazi u ravnoteži i ne mora se zakaćinjati da ne pada sama usled svoje težine.

2. Žaluzija, prema patentnom zahtevu 1, naznačena time, što se ispod osovine (C) a na nekoliko mesta širinom prozora nalaze utvrđeni točkovi (r) preko kojih se žaluzija okreće i isti smanjuju trenje.



