

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZASTITU

KLASA 35 (3)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

IZDAN 1. SEPTEMBRA 1925

PATENTNI SPIS BROJ 3102.

Mihailo Mil. Nikolić, sud. poručnik, Beograd.

„Kočnica za dizalice kod zgrada“.

Prijava od 1. maja 1924.

Važi od 1 avgusta 1924.

Kočnica se sastoji iz dveju ili više jakih metalnih šina I b sl. 1 i 2 (greda) koje su u jednom prostoru ispod poda dizalice, postavljene tako, da izlaze iz svog položaja i ulaze svojim vrhovima 4 u za njih naročito načinjena ležišta u medjuspratnoj ploči ili zidu, u istom onom trenutku, kad se vrata V dizalice otvaraju, a dobijaju isto takvo kretanje suprotnog smisla, kad se vrata dizalice zatvaraju.

Korisnost od ove kočnice je u tome, što mehaničkim putem potpuno osigura dizalicu, tako da ona, na slučaj ma kakvog poremećaja ili prekida kod dizalice, ne može poći ni gore ni dole, dok se vrata potpuno ne zatvore, pošto se sve dotle oslanja na šine (grede) koje su ušle u zid, i što time one mogučava brojne nesrećne slučajevе koji su u analima dizalice zabeleženi kao osakaćenja ili smrtni slučajevi, gde je kogod jednom nogom stupio u dizalicu, a drugom ostao na

medjuspratnoj ploči u vreme kad se dizalica pusti u pokret pre nego što treba ili kad zbog kvara sama podje.

Ova kočnica primenljiva je za sve vrste dizalica kod zgrada, pa bilo da joj se vrata otvaraju unutra, upolje ili klizeći po ravni zida dizalice.

PATENTNI ZAHTEVI:

Kočnica za dizalice kod zgrada naznačena time, što se sastoji iz dveju ili više šina proizvoljnog profila od kojih je jedna ili više njih ozupčena sa strane, na koje dejstvuje zupčasti točak II, a koji se točak stavlja u pokret otvaranjem ili zatvaranjem vrata, tako da, kad se vrata dizalice otvore šine izlaze iz svog ležišta i njihovi vrhovi IV ulaze u otvore medjuspratne konstrukcije ili zida zgrade i koče dizalicu, a kad se vrata zatvore, šine se vraćaju u svoja ležišta, dopuštajući dalje kretanje dizalice.

Din. 10



