

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 45 (6)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 15 februara 1933.

PATENTNI SPIS BR. 9783

Vesin Mita, Veliki Bečkerek, Jugoslavija.

Sprava za sprečavanje klizanja konja.

Prijava od 4 marta 1932.

Važi od 1 jula 1932.

Ova sprava služi za sprečavanje klizanja konja u doba snežnog vremena i poledice. Ista bi se sastojala iz debele gumene potplate (1), koja je izrađena sa dva lučna udubljenja (2—2'), i zivestnog broja pravougaonih (3—3'), izvedenih pod uglom. Sem toga, u vrhu potplate, izvedeno je lučno podebljanje (4). Ova udubljenja i podebljanje povećavaju trenje sprave o tle, te sprečavaju klizanje. Na zadnjem delu potplate, nalaze se dve kružne rupe (5—5'), kroz koje prolaze dva čelična šiljka (6—6'), koji su ušrafljeni u potkovicu. Ovi šiljci, pored toga, što pomažu odupiranje konjskih nogu o tle, sprečavaju i pomeranje cele sprave ma u kom pravcu. Sa ovom potplatom izjedno je izrađen gornji deo sprave, a sastoji se iz dva dela (8 i 9), takođe od gume samo tanje, da bi se lakše mogla obaviti oko konjske noge. Na delu (8), sa zadnje strane i delu (9), sa prednje strane, predviđene su gajke (7—7'), kroz koje prolazi kožni kajiš, za pričvršćivanje sprave oko noge ispod kičice.

Navedena sprava, pored toga što služi za sprečavanje klizanja konja u zimskim danima, može se korisno upotrebiti i: kao

zaštita obolelih nogu i kopita, a sem toga, može se upotrebiti, na slučaj, kad se hoće da spreči lupa konjskih potkovicu o kaldrmu (samo u ovom slučaju, potrebno je otšrafiti čelične šiljke).

Postupak sa ovom spravom bio bi sledeći: za vreme snežnih i klizavih dana, navuče se na kopitu, preko potkovice, pomenuta sprava, obavije se gornjim delovima (8 i 9) i stegne kajišem kroz gajke (7—7'), zatim se kroz rupe potplate (5—5') provuku čelični šiljci i ušrafe u potkovicu.

Patentni zahtevi:

1. Sprava za sprečavanje klizanja konja, koja se navlači na konjske kopite, naznačena time: što je donji deo sprave — potplata — izrađen sa udubljenjima (2—2' i 3—3') i podebljanjem (4), iz koga polaze povitljivi delovi obloge kopite, prednji deo (9) i zadnji (8), na kojima su gajke (7—7'), kroz koje prolazi kajiš za pričvršćivanje ispod kičice noge.

2. Sprava po zahtevu 1, naznačena time: što su na zadnjem delu potplate predviđene dve rupe (5—5'), kroz koje prolaze dva čelična šiljka (6—6'), koji se ušrafljuju u potkovicu.

Din. 15.



PATENTNI SPIS BR. 9783

Vasin Miro, Veliki Bečarek, Jugoslavija.

Sprema za sprečavanje klixanja kupa.

Vazi od 1. jula 1933.

Prizna od 1. maja 1933.

zastita oboljelih nogu i kopita, a sam togo, može se upotrebiti na sluzaj, kad se ho-
će da spreči naga konjskih potkovicu o
kaldrinu (kao u ovom slučaju potkovicu
je ostaviti željezne šiljke).

Postupak sa ovom spravom bio bi sle-
deći: za vreme noga i klixanja dnu na-
vise se na kopitu, preko potkovicu, pone-
ma sprava, obavija se konjima delovima
(8 i 9) i u vreme klixanja kroz klixu (7-7')
zavrti se kroz rupu u platnu (5-5') pri-
vrti željezni šiljak i ušale u potkovicu.

Patentni zahtev:

1. Sprema za sprečavanje klixanja ko-
nja, koja se sastoji od konjske kopite, na-
značena tim: što je donji deo sprave —
potplat — izrađen sa udubljenim (2-2') i
3-3') i podizanim (4), iz koga pot-
plat izlazi delovi obloze kopite, prednji deo
(6) i zadnji (8), na kojima su klixu (7-7')
kroz koje prolazi klixu za privrtavanje
ispod šiljke noge.

2. Sprava za klixanje i razdvajanje
me: što su na zadnjem delu potplate pred-
viđene dve rupu (5-5'), kroz koje prola-
ze dva željezna šiljka (6-6'), koji se u-
šiljavaju u potkovicu.

Ova sprava služi za sprečavanje klixanja
konja u doba sezone: zimom i poledicem.
Za to se sastoji iz debele gumene pot-
plate (1), koja je izrađena sa dva jedna
udubljenja (2-2') i izvisinom preko pri-
vrtavanja (3-3'), izvedenim pod uglojem.
Za to su u rupu potplate izvedeni je-
dini podizanje (4). Ova udubljenja i
podizanje povećavaju trzaj sprave o ka-
le sprečavaju klixanje. Na zadnjem delu
potplate nalaze se dve klixu rupu
(5-5'), kroz koje prolaze dva željezna šil-
jka (6-6'), koji su udubljeni u potkovicu
i šiljak potkovicu, što potkovicu odru-
čuje izvan nogu i klixanje. Sprema i
postupak ove sprave su u kom pravcu
za ovom potplatom izvedeno je izrađen
donji deo sprave, a sastoji se iz dva dela
(6-6') i klixu od gume, koji se ušiljavaju
u klixu mogla obaviti oko konjske noge.
Na delu (8) sa zadnje strane i delu (9) sa
prednje strane predviđene su klixu
(7-7') kroz koje prolazi klixu klixu za
privrtavanje sprave oko noge ispod ko-
nite.

Navedena sprava, pored toga što služi
za sprečavanje klixanja konja u zimskim
dnevima, može se koristiti upotrebiti i kao





