



PATENTNI SPIS BR. 5845.

Janja Dabutović, udata Baluban, Andrijaševci.

Prsnik-steznik bez pera.

Prijava od 11. avgusta 1927.

Važi od 1. aprila 1928.

Prsnik i steznik bez pera u jednom komadu imade visinu v po prilici od 40 cm, a napravljen je tako, da svojim gornjim dijelom obuhvata prsa, a donjim dijelom obuhvata struk.

Prsnik-steznik je krojen iz tri glavna dijela A, B, C sa izrascima i_1, i_2 , te urezima u_1, u_2 i rasporem r — koji imade na obim rubovima rupice s , kroz koje se provuče vrpca za stezanje — da bi se sa svim svojim dijelovima i cijelom svojom površinom prilagodio uz tijelo. Na desnom okraju su petlje 0_1 do 12 , koje se zakapčaju na dugmeta P_1 do P_{12} što se nalaze uz lijevi okrajak.

Gornji dio prednje strane A sastavljen je iz česti II, III, IIII, IVI, a gornji dio prednje strane C iz česti Id, IId, IIId, IVd. Ove su česti tako krojene, da prave oblik, koji odgovara obliku prsiju, te su kod upotrebe prsa smještene u dvjema iz gornjih česti napravljenim kesama. Da se prsa ne spuštaju, to se vrpca e , koja svršava petljom f , zakopča na dugme d ramenice n , a petlja f , vrpce e , na dugme d_1 , ramenice n_1 .

Na donjem rubu prsnika-steznika na-

laze se gumene vrpce g_1, g_2, g_3 i g_4 sa kopčama k_1, k_2, k_3, k_4 kojima se drže prikopčane čarape.

Cijeli se prsnik-steznik izradjuje iz čvrstog platna, bez upotrebe pera ma koje vrsti. — Njegove su prednosti, da se u jednom komadu nalazi i prsnik i steznik, da se prilagodjuje obliku tijela; da drži čvrsto gornji dio struka i ne dopušta da se grudi spuštaju, nego ih pridržava u estetskom položaju, da je osigurano slobodno disanje i kretanje.

Patentni zahtev:

Prsnik-steznik bez perâ sastojeći se iz triju glavnih dijela A, B, C, označen time, da glavni dijelovi A i C imadu na gornjoj strani kesu za grudi sastavljenju iz česti II, III, IIII, IVI, odnosno Id, IId, IIId i IVd, da su između prednjih dijelova A i C i stražnjeg dijela B izresci i_1, i_2 , na prednjim dijelovima A i C uresci u_1 i u_2 , a na stražnjem dijelu B raspore r , koji se posredstvom vrpce, provučene kroz rupice s , daje prema potrebi povećati i umanjiti.



