

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 3 (5).

IZDAN 1 AVGUSTA 1936.

PATENTNI SPIS BR. 12450

Kleine Josephus Antonius, Leiden, Holandska.

Postupak za prilepljivanje pojačivačkog sloja na krznarijama.

Prijava od 27 oktobra 1934.

Važi od 1 oktobra 1935

Traženo pravo prvenstva od 27 oktobra 1933 (Holandska).

Ovaj se pronalazak odnosi na postupak za prilepljivanje pojačivačkog sloja na krznarijama, kao na pr. na krznima, bundama, i krznenim tepisima.

Već je predlagano da se neko krzno snabde nekim slojem kože za pojačanje ili nekom postavom od tekstilnog materijala time, da se kožne strane krzna odn. sloja za pojačanje pomoću neke četkice premaže nekim lepkom, pored ostalih gumenim rastvorom i potom prilepe.

Ovaj se pronalazak sastoji u tome, što se kožna strana krzna ili sloj za pojačanje ili oboje poprskaju nekim lepkom u obliku sitnih a međusobno razmaknutih kapljica i potom pritisnu jedno uz drugo. Poprskavanjem lepka snabde se krzno velikim brojem kapljica tečnog lepka tako da su posle pritiskanja krzno i sloj za pojačanje međusobno spojeni na velikom broju tačaka koje su međusobno vrlo malo razmaknute. Sam lepak ne sačinjava kompaktan sloj određene debljine, kao što je to slučaj pri nanošenju lepka mazanjem, gde se zbog toga postiže znatno manja gipkost.

Prilepljivanje krzna i sloja za pojačanje pritiskanjem jedno uz drugo može se izvesti koliko odmah posle poprskavanja, toliko i posle izvesnog vremena. Prema ovom pronalasku je moguće takođe — naročito kod prorodeno utkanih materija za pojačanje — da se materija za pojačanje položi na zadnju stranu krzna i potom popraska lepkom i

pritisne, tako da se lepak protera kroz materiju za pojačanje pa se onda suši.

Kao lepak dolaze u obzir: gumi arabicum, tutkalo, dekstrini, šelak, lateks i uopšte rastvori gume i gutaperke, a i disperzije ili mešavine ovih materija. Preimućstveno je da se ovaj postupak izvede pomoću neke disperzije gume.

Treba napomenuti da je poprskavanje nekom disperzijom gume radi lepljenja drugih materija inače poznato, ali to nije nikad vršeno da bi se očuvala gipkost nego samo da se uštedi u vremenu i olakša rad, ali se pri tome izrađivao uvek kompaktan sloj lepka.

Za izvođenje postupka prema ovom pronalasku na pr. za izradu neke bunde poprskaju se lepkom u jednom procesu rada suva krzna sa platnom za revere, platnom za dugmad i sa materijalom za pojačanje (muslin ili slično) prilepe jedno uz drugo i razapnu klinčićima. Potom se bunda kroji po modelu zatim prilepi postava i naposljetku sve se zajedno zašije pa onda se pričvrste gajtani i prednji i donji rub.

Poprskavanje lepkom može se vršiti poznatim rasprašivačima tečnosti na pr. prskačkim pištoljima.

Patentni zahtev:

Postupak za prilepljivanje pojačivačkog sloja na krznarijama (kaširanje), naznačen time, što se kožna (prazna) strana krzna i (odn. ili) pojačivačkog sloja popraska nekim

lepkom naročito nekom disperzijom gume u obliku velikog broja najmanjih kapljica koje nisu međusobno u vezi niti se međusobno

slepljuju pa se potom u podesnom trenutku oba sloja dovode do slepljivanja stiskanjem ili pritiskanjem.

INDUSTRIJSKE SVOJINE

UPRAVA ZA ZAŠTITU

IZDAN 1. AVGUSTA 1935

KLASA 3 (5)

PATENTNI SPIS BR. 12450

Kleine Josephus Antonius, Leiden, Holandska.

Postupak za prilepjivanje pojačavajućeg sloja na kizmatizama.

Važi od 1. oktobra 1935

Prijava od 27. oktobra 1934.

Istaeno pravo prijavio od 27. oktobra 1933 (Holandska).

Priljepljuje se na površinu sloja na kizmatizama, kao na pr. na kizmatima, bundama, i kizmatnim tepisima.

Već je predloženo da se neko kizmo napravi od nekog sloja koji se počinje ili nekom postavlja od tekućeg materijala time da se kožu stane odn. sloja za pojačanje pomoću neke disperzije gume.

Tako napomenuti da je popravak nekom disperzijom gume radi lepjenja drugog materijala inače poznato, ali to nije nikad vršeno da bi se očuvala elastičnost i da se učini u vidu i vršenju i elastičnosti. Pri tome izrađeno su i kompozitni slojevi teška. Za izvođenje postupka prema ovom pronalasku na pr. za izradu neke bunde popravak se lepkom u jednom procesu radi gume kizma na platnom za revere, platnom za dešnjak i za materijalom za pojačanje (moguć i lično) priljepe jedno uz drugo i razapnu ključima. Potom se bunda kroji po modelu zatim priljepe poslate i naposljetku sve se zajedno zavljepe pa onda se privlače gumenim i pređu i dođu rub.

Popravljanje lepkom može se izvršiti poznatim razapnivačima (često) na pr. razapnivačima ključima.

Patentni zahtjev:

Postupak za prilepjivanje pojačavajućeg sloja na kizmatizama (kizmatne), namazan time što se kožu (guma) stane kizma i (odn. ili) pojačavajućeg sloja popravka nekim

Ovaj se pronalazak odnosi na postupak za prilepjivanje pojačavajućeg sloja na kizmatizama, kao na pr. na kizmatima, bundama, i kizmatnim tepisima.

Već je predloženo da se neko kizmo napravi od nekog sloja koji se počinje ili nekom postavlja od tekućeg materijala time da se kožu stane odn. sloja za pojačanje pomoću neke disperzije gume. Tako napomenuti da je popravak nekom disperzijom gume radi lepjenja drugog materijala inače poznato, ali to nije nikad vršeno da bi se očuvala elastičnost i da se učini u vidu i vršenju i elastičnosti. Pri tome izrađeno su i kompozitni slojevi teška. Za izvođenje postupka prema ovom pronalasku na pr. za izradu neke bunde popravak se lepkom u jednom procesu radi gume kizma na platnom za revere, platnom za dešnjak i za materijalom za pojačanje (moguć i lično) priljepe jedno uz drugo i razapnu ključima. Potom se bunda kroji po modelu zatim priljepe poslate i naposljetku sve se zajedno zavljepe pa onda se privlače gumenim i pređu i dođu rub.

Ovaj se pronalazak odnosi na postupak za prilepjivanje pojačavajućeg sloja na kizmatizama, kao na pr. na kizmatima, bundama, i kizmatnim tepisima. Već je predloženo da se neko kizmo napravi od nekog sloja koji se počinje ili nekom postavlja od tekućeg materijala time da se kožu stane odn. sloja za pojačanje pomoću neke disperzije gume. Tako napomenuti da je popravak nekom disperzijom gume radi lepjenja drugog materijala inače poznato, ali to nije nikad vršeno da bi se očuvala elastičnost i da se učini u vidu i vršenju i elastičnosti. Pri tome izrađeno su i kompozitni slojevi teška. Za izvođenje postupka prema ovom pronalasku na pr. za izradu neke bunde popravak se lepkom u jednom procesu radi gume kizma na platnom za revere, platnom za dešnjak i za materijalom za pojačanje (moguć i lično) priljepe jedno uz drugo i razapnu ključima. Potom se bunda kroji po modelu zatim priljepe poslate i naposljetku sve se zajedno zavljepe pa onda se privlače gumenim i pređu i dođu rub.

Prilepjivanje kizma i sloja za pojačanje pritiskanjem jedno uz drugo može se izvršiti na nekoliko načina. Prvo, poznato, toliko i poznato izvesnog vremena. Prema ovom pronalasku je moguće i druge načine — naročito kod pripreme ulaznih materijala za pojačanje — da se materijal za pojačanje položi na zadnju stranu kizma i potom popravak lepkom i