

# KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠТИTU

KLASA 49(1)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

IZDAN 15. JANUARA 1924.

## PATENTNI SPIS BR. 1674.

Rudolf Schmidt i Co, Beč.

Vita pera na čekićima za kovanje.

Prijava od 1. septembra 1922.

Važi od 1. aprila 1923.

Kada kod konstrukcije vitih pera, koja se sada upotrebljava, jedno pero prsne, onda se sve mora rasklapati, da bi se izlomljeno pero zamenilo.

Ovim pronalaskom izmena polomljennih vitih pera mnogo je uprošćena. Pronalazak se sastoji u tome, što se konstrukcija vitih pera sastoji iz podeljenih svežnjeva elastičnih listova, tako, da se — u slučaju preloma — uvek samo jedan svežanj otvara i izlomljeno pero vaditi. Osim toga, postizava se znatna ušteda materijala, pošto se uvek izmenjuje samo jedna polovina lista, a to je naročito povoljno, kada se slomije srednje vito pero.

Na crtežu, na figuri 1), konstrukcija vitih pera naslikana je u izgledu sa strane, u figuri 2) u izgledu od gore, a u figuri 3) u izgledu spreda.

Konstrukcija se sastoji iz dva svežnja, i to iz prednjega svežnja 1), koji hvata za čekić, i iz svežnja 2) ostrag, na kome je pomoću zavrtnja 5) pričvršćena podloga 4). U sredini svežnjevi vitih pera položeni su u ležište 6). Sanduk za vita pera u sredini ima pregradni zid 7) o koji se sa obeju strana oslanjaju svežnjevi vitih pera. Kutija za vitaperima ima podeljeni poklopac 8, 8<sup>1</sup>, koji je pomoću spojnih zavrtnjeva 9, 9<sup>1</sup>, spijen sa sandukom. Osim toga, kroz ole polovine

zaklopca 8, 8<sup>1</sup>, kutije 6 i svežnjeve vitih pera 1, 2 provedeni su zavrtnjevi 10, 10<sup>1</sup>, koji kutiju za vita pera i svežnjeve vitih pera čvrsto spajaju.

Za slučaj da se jedno vito pero preloži, na primer u svežnju 1, zavrtnjevi 9 i 10 se popuste i skine poklopac 8. Time svežanj 1 postaje slobodan i polomljeno pero može se izmeniti, a da se svežanj 2 ne mora dirati. Jasno je, da je pomoću ove konstrukcije izmena polomljenih vitih pera mnogo olakšana, da je time postignuta ušteda u materijalu, a i troškovi oko izrade vitih pera smanjeni su.


### PATENTNI ZAHTEVI:

1) Konstrukcija vitih pera na čekićima za kovanje, naznačena time, što je svežanj vitih pera podeljen u ravnini, koja je popreko na uzdužnu osavinu. Oba svežnja stegnuta su u sanduku za vita pera, tako, da se uvek može izmeniti samo po jedno polomljeno vito pero.


2) Konstrukcija vitih pera po zahtevu 1), naznačena time, što su podeljeni svežnjevi vitih pera i sama vita pera, u sanduku za vita pera, pomoću zavrtnjeva koji prolaze kroz listove, kutiju i poklopac čvrsto spojeni tako, da se pri prelomu mora otvoriti samo jedna strana sanduka.



*Fig.1.*



*Fig.2.*



*Fig.3.*

