



Številka: 354-05-19/99
Datum: 08.04.1999
Dato: de-ld_os.doc

Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave izdaja na podlagi 11. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) in drugega odstavka 59. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter drugega odstavka 204. člena zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86) na zahtevo Upravne enote Grosuplje, Kolodvorska 2, 1290 Grosuplje št. 351-112/99 z dne 17.03.1999 in 01.04.1999 v zadevi izdaje okoljevarstvenega soglasja k lokacijskemu dovoljenju za gradnjo deponije komunalnih odpadkov Špaja dolina - I. faza investitorjev Občine Grosuplje, Občine Dobrepolje in Občine Ivančna Gorica naslednje

OKOLJEVARSTVENO SOGLASJE

Strankam Občini Grosuplje, Občini Dobrepolje in Občini Ivančna Gorica se daje okoljevarstveno soglasje k lokacijskemu dovoljenju za gradnjo deponije komunalnih odpadkov Špaja dolina - I. faza na zemljiščih parc. št. 854/1, 854/2, 855, 856, 857, 859/1, 859/2, 860, 861, 862, 863/1, 863/2 in 1669/2, vse k.o. Grosuplje ter na zemljiščih parc. št. 1323, 1326, 1327, 1339/1, 1340, 1341/1, 1341/2, 1342, 1343 in 1344, vse k.o. Polica, pod naslednjimi pogoji:

v fazi priprave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, pri izvedbi posega in izvajanju dejavnosti mora investitor upoštevati omilitvene ukrepe in druga okoljevarstvena priporočila, navedena v Poročilu o vplivih deponije komunalnih odpadkov Špaja dolina na okolje, ki ga je v decembru 1998 pod št. 192 izdelal OIKOS d.o.o., Svetovanje za okolje, Šaranovičeva 36b, 1230 Domžale.

O b r a z l o ž i t e v

Upravna enota Grosuplje, Kolodvorska 2, 1290 Grosuplje je z dopisom št. 351-112/99 z dne 17.03.1999 zahtevala od Ministrstva za okolje in prostor, Uprave RS za varstvo narave okoljevarstveno soglasje k izdaji lokacijskega dovoljenja za gradnjo deponije komunalnih odpadkov Špaja dolina - I. faza strankam Občini Grosuplje, Občini Dobrepolje in Občini Ivančna Gorica.

Vlogi je bilo priloženo:

1. Vloga za izdajo lokacijskega dovoljenja za gradnjo deponije komunalnih odpadkov Špaja dolina - I. faza z dne 27.02.1999 investitorjev Občine Grosuplje, Občine Dobrepolje in Občine Ivančna Gorica;
2. Izveček iz ureditvenega načrta za pridobitev lokacijskega dovoljenja za komunalno deponijo Špaja dolina, ki ga je 24.02.1999 pod št. 48/99 izdelal Urad za prostor pri Občini Grosuplje, Kolodvorska 2, 1290 Grosuplje;
3. Poročilo o vplivih deponije komunalnih odpadkov Špaja dolina na okolje, ki ga je v decembru 1998 pod št. 192 izdelal OIKOS d.o.o., Svetovanje za okolje, Šaranovičeva 36b, 1230 Domžale;
4. Osnutek lokacijskega dovoljenja investitorjem Občini Grosuplje, Občini Dobrepolje in Občini Ivančna Gorica št. 351-112/99 z dne 12.03.1999;
5. Javno naznanilo o javni predstavitvi in javni obravnavi osnutka lokacijskega dovoljenja in poročila o vplivih na okolje, objavljeno v časopisu Delo dne 12.03.1999 ter oznanjeno na krajevno običajen način na oglasnih deskah Upravne enote Grosuplje, Krajevne skupnosti Grosuplje, Krajevne skupnosti Višnja Gora in Javnega komunalnega podjetja Grosuplje;

Po zaključeni javni predstavitvi in javni obravnavi z zaslišanjem nosilca posega je Upravna enota Grosuplje dne 02.04.1999 posredovala Ministrstvu za okolje in prostor, Upravi RS za varstvo narave še sledeče:

6. Predlog lokacijskega dovoljenja investitorjem Občini Grosuplje, Občini Dobrepolje in Občini Ivančna Gorica št. 351-112/99 z dne 31.03.1999;
7. Zapisnik o javni obravnavi in javnem zaslišanju nosilca posega v okolje v upravni zadevi izdaje lokacijskega dovoljenja za gradnjo deponije komunalnih odpadkov Špaja dolina - I. faza investitorjem Občini Grosuplje, Občini Dobrepolje in Občini Ivančna Gorica z dne 24.03.1999 in
8. Fotokopije pripomb iz Knjig mnenj in pripomb na osnutek lokacijskega dovoljenja za gradnjo deponije komunalnih odpadkov in na poročilo o vplivih deponije komunalnih odpadkov Špaja dolina, ki sta bili odprti v Javnem komunalnem podjetju Grosuplje ter v Krajevni skupnosti Višnja Gora.

Po 59. členu zakona o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 32/93 in 1/96) je potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje za tiste posege v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, kar po točki H.6. 3. člena uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Ur.l. RS, št. 66/96) velja tudi za gradnjo deponije komunalnih odpadkov Špaja dolina - I. faza.

Po pregledu vse zgoraj navedene dokumentacije in glede na sklepno oceno poročila o vplivih na okolje ter na podlagi zaključkov javne predstavitve in javne obravnave z zaslišanjem nosilca nameravanega posega v okolje je pristojni organ ugotovil, da ni zadržkov za izdajo okoljevarstvenega soglasja in je odločil, kakor je navedeno v izreku.

Na podlagi prvega odstavka 16. člena zakona o upravnih taksah je ta vloga takse prosta.

Postopek vodil:
Igor VUCER
Pomočnik direktorja



Tanja DOLENC, univ.dipl.inž.gr.
Svetovalka Vlade RS

Vročiti:
- Upravna enota Grosuplje
- spis

REPUBLIKA SLOVENIJA

UPRAVNA ENOTA GROSUPLJE
Kolodvorska 2
1290 Grosuplje

Številka: 351 - 112/99
Datum: 9. 4. 1999

Republika Slovenija, Upravna enota Grosuplje, izdaja na podlagi 1. odstavka 52. člena in 1. odstavka 54. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur.l. SRS št. 18/84, 37/85, 29/86, RS 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97), Družbenega plana Občine Grosuplje za obdobje 1986 - 1990 (Ur.l. SRS št. 36/86, 9/87, 29/90, 3/93), Spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje (Ur.l. RS št. 3/97, 57/98, 70/98), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje in Dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Litija, vse za obdobje 1986 - 2000, za območje Občine Ivančna Gorica (Ur. vestnik Občine Ivančna Gorica št. 5/98), Odloka o ureditvenem načrtu Komunalna deponija Špaja dolina (Ur.l. RS št. 70/98, 13/99, Ur. vestnik občine Ivančna Gorica št. 6/98), v upravni zadevi izdaje lokacijskega dovoljenja za gradnjo deponije komunalnih odpadkov Špaja dolina I. faza, investitorjem Občini Grosuplje, Občini Dobrepolje in Občini Ivančna Gorica, po poprejšnjem soglasju Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije št. 526-142 z dne 8.3.1999, požarnem soglasju inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami izpostava Ljubljana št. 4005-S-370-05-407/97-MP z dne 3.7.1998 in okoljevarstvenem soglasju Ministrstva za okolje in prostor, Uprave RS za varstvo narave št. 354-05-19/99 z dne 8.4.1999, v upravni zadevi izdaje lokacijskega dovoljenja, naslednje

LOKACIJSKO DOVOLJENJE

1. Investitorjem Občini Grosuplje, Občini Dobrepolje in Občini Ivančna Gorica se izdaja lokacijsko dovoljenje za gradnjo deponije komunalnih odpadkov Špaja dolina I. faza - odlagalno polje, tesnenje dna do prvega pregradnega nasipa ter brežin do višine prve berme in gradnjo spremljajočih objektov in naprav v tej fazi, na zemljiščih parc.št. 854/1, 1669/2, 854/2, 855, 856, 857, 859/1, 859/2, 860, 861, 862, 863/1, 863/2, vse k.o. Grosuplje in zemljiščih parc.št. 1341/2, 1341/1, 1342, 1343, 1344, 1340, 1339/1, 1327, 1326, 1323, vse k.o. Polica, pod pogoji izvečka iz ureditvenega načrta št. 48/99 z dne 24.2.1999 (v nadaljevanju izveček), ki ga je izdelala Občina Grosuplje in Poročilo o vplivih deponije komunalnih odpadkov Špaja dolina na okolje, ki ga je izdelal OIKOS d.o.o. št. projekta 192, december 1998 (v nadaljevanju Poročilo o vplivih na okolje) in sta sestavni del tega dovoljenja.

2. Gradnja deponije komunalnih odpadkov I. faza po tem dovoljenju obsega naslednje posege:

a./ Odlagalno polje, tesnitev dna do prvega pregradnega nasipa, ter brežin do višine prve berme. Zapolnitev te faze zagotavlja 118.152 m³ volumenskega prostora.

b./ Gradnja spremljajočih objektov in naprav: gradnja dostopne ceste; notranjih transportnih poti, potrebnih za odlaganje odpadkov na deponijo I. faze; upravni objekt (lahko fazno), prebiralne ploščadi z izstresališčem; sortirnico in objekti - nadstrešnicami za odbrane odpadke; garaža za kompaktor na začasnih lokacijah; plato za kompostiranje; pilotno odlagalno polje in depo odvišnega materiala; depo glin; odvodna jarka zalednih vod; zbirni bazen za meteorne vode na začasnih lokacijah egalizacijski bazen in čistilna naprava; ograditev območja deponije in zasadev dreva na stičnem območju ter sanacija gozdnega roba; prestavitve tangiranih komunalnih naprav, ter komunalna oprema območja, potrebna za funkcioniranje objektov

3. KOMUNALNE NAPRAVE IN NAPELJAVE:

- elektrika: Za oskrbo kompleksa z električno energijo se izvede trafo postaja Špaja dolina, na betonskem drogu moči 280 kW, na lokaciji ob upravnem objektu. Vse omrežje znotraj kompleksa se predvidi v kabelski izvedbi.

- vodovod: Deponija se oskrbuje iz vodovodnega omrežja Sp. Brezovo od rezervoarja na Bračah. Predvidena poraba vode je 10,5 l/s, vključno z zagotovitvijo požarne vode. Hidrantni sistem se izvede okoli deponije.

- kanalizacija: Za odvod odpadnih vod iz upravnega objekta in garažnega objekta za kompaktor se izvede fekalna kanalizacija s priključitvijo na čistilno napravo. Meteorne vode s streh objektov, ter utrjenih površin ob upravnem objektu oz. na vstopnem delu območja se spelje preko meteorne kanalizacije v obodni jarek za zaledne meteorne vode. Meteorne vode s parkirišč in utrjenih površin je v meteorne kanalizacijo dovoljeno speljati le preko lovilca olj in maščob.

- telefon: Telefonski optični kabel ob regionalni cesti Grosuplje-Višnja Gora je potrebno v območju urejanja deponije, pred pričetkom izgradnje le-te, prestaviti v skladu z upravljavcem. Za potrebe sprejemnega objekta, tehnične, upravnega objekta, mehanične delavnice in objekta čistilne naprave se izvede interni, zemeljski razvod tk kabla.

- dostop: Območje deponije se priključuje na regionalno cesto R 331 Grosuplje - Višnja Gora.

4. POGOJI ZA POSEGE, POTREBNI ZA UREDITEV DEPONIE

a./ Odlagalno polje:

Samo odlagališče odpadkov bo urejeno v dveh etapah, ki bosta med seboj ločeni s pregradnimi nasipi (18). Pred vsako fazo se izvede tesnitev dna doline in drenažni sloji za zbiranje izcednih voda z vmesnimi kontrolnimi jaški (16). Površinski sloj, ki ga sestavljajo različno debeli sloji glin je potrebno v celoti odstraniti, ga začasno deponirati in ga kasneje uporabiti za izgradnjo tesnilnih slojev. Izkop dna in bokov deponije se mora izvesti do zdrave osnove kompaktnega dolomita, pri čemer je potrebno upoštevati naslednje mejne kote nadmorskih višin: najvišjo koto dna (južnega roba) 426.40 m, koto na robu I.faze (sredine) 407.00 m. Dno deponije mora biti najmanj 1,00 m nad najvišjim nivojem podtalnice. Širina dna se prilagodi širini dolinskega profila, ki znaša od 20,0 do 30,0 m, nagib bokov pa zahtevam tehnične izvedbe tesnilnih slojev in naj bo v razmerju 1:2 do 1:3,5. Površina deponijskega telesa se oblikuje z nakloni, ki zagotavljajo učinkovito površinsko odvodnjo meteornih vod, z nagibi min. 3-5 % do maksimalne kote +453,00 m na južnem delu deponije.

Tesnjenje dna:

Dno in brežine deponije morajo biti zato tesnjene večplastno, v kombinaciji mineralnih slojev in umetnega tesnilnega sloja.

Pregradni nasipi:

Za zagotovitev postopne širitve deponije se izvedejo pregradni nasipi, prečno na os doline. Pregradni nasip za I. fazo (18) je na zoženem delu doline. V pregrado je potrebno po plasteh 40-60 cm vgrajevati dolomitne materiale, zgoščene do 95 % Proctorske gostote po optimalni vlagi. Pregradni nasipi se oblikujejo v trapezno obliko s širino krone 3,0 m, naklonom zunanje brežine 1:2 in naklonom notranje brežine 1:2,5 ter višine od 4,0 m do 5,0 m.

Notranja brežina posamezne pregrade se tesni kot ostale brežine deponije.

Prekrivni tesnilni sloj:

Po zapolnitvi odlagališča se mora deponija prekriti z izravnalnim slojem iz drugih inertnih odpadkov v debelini 30 cm, s plinskimi drenažnim slojem debeline 30 cm, nepropustnim mineralnim slojem, lahko je geokompozit ali umetni material z enakimi lastnostmi, z drenažnim slojem za odvod meteorne vode debeline 20 cm ali drugim umetnim materialom ter rekultivacijsko plastjo debeline najmanj 40 cm.

Površina deponije se oblikuje z nagibi brežin nad 3 % proti obodnim jarkom za izced površinske meteorne vode in drenirane vode iz površinskega drenažnega sloja. Rekultivacija površine se izvaja postopno z avtohtono lesno vegetacijo in zatravljanjem v skladu s končno namembnostjo površine.

Sistem za odplinjavanje:

Odplinjavanje deponijskega telesa se izvede z zajemom plinov preko mreže plinskih jaškov z medsebojno oddaljenostjo od 55 do 60 m. Pod prekrivnim tesnilnim slojem se plinski jaški horizontalno povežejo s cevnim sistemom, ki vodi pline v izgorovanje na baklo. Za plinsko postrojenje je predvidena nadstrešnica velikosti cca 3,0 x 6,0 m ter bakla, vse znotraj posebne mrežne ograje, ki varuje dostop nepoklicanim osebam.

Odvodni sistem za meteorne vode:

Za zajem zalednih meteornih vod je potrebno izvesti obodne jarke v dveh etažah. To sta v I. fazi obodna jarka na prvi bermi, ki služita kot vznožna jarka zaključenega deponijskega telesa po prekritju in rekultivaciji.

Odvodne jarke je potrebno speljati po pobočjih izven območja deponije proti severu lokacije in jih tu združiti v enoten odvodnik do močvirja na severu oz. potoka, ki nastane v času srednjega vodostaja.

Zajem podtalnih voda, ki bi se lahko pojavile po izkopu glinastega materiala, je potrebno zajeti in speljati pod odlagališčem, skladno z navodili hidrogeologa v času izgradnje.

Drenažni sistem za izcedne vode:

Izcedne vode se preko drenažnega sistema gravitacijsko odvajajo v zbirni (egalizacijski) bazen za izcedne vode. Sistem za zajem izcednih vod naj se sestoji iz filternega sloja debeline najmanj 40 cm, v katerega se položi primarni drenažni cevovod s padci od 5 % do 13 %. Cevovod naj bo premera 300 mm z 10 % perforacijo v obliki rež. Na lomih je potrebno izvesti revizijske jaške, ki bodo omogočali čiščenje cevovoda. Na primarni cevovod se priključujejo sesalci premera 200 mm.

Drenažni sistem mora biti zaščiteno pred zamuljevanjem s plastjo geotekstila.

b./

Dostopna cesta:

Dostopna cesta se izvede z regionalne ceste R-331 Grosuplje-Višnja Gora in sicer z oblikovanjem pravokotnega priključevanja in prilagoditvijo na obstoječo niveleto ceste.

Dostopna cesta bo širine 2 x 2,50 m z bankinami 0,5 m. Od obračališča na glavni dostopni cesti se odcepi enosmerna cesta do objektov čiščenja, ki je širine 3,0 m in z bankinama po 0,5 m; tudi ta cesta se zaključi z obračališčem.

Za dostop do deponije odvišnega materiala in pilotnega deponijskega polja se rekonstruira tudi obstoječa gozdna pot, ki poteka na jugozahodnem delu območja urejanja.

Notranje transportne poti:

Notranje transportne poti naj bodo širine 4,00 m z obojestranskimi bankinami po 0,50 m. Ureje se bodo sproti, v skladu z izbrano faznostjo izgradnje. Bistveno je, da se zavarujejo tesnilni sloji pred poškodbami zaradi prevozov kamionov, še posebej pa pred goseničarji in jež kompaktorji.

Notranje transportne poti imajo istočasno funkcijo požarne ceste.

Upravni objekt (pisarne, laboratorij):

Upravni objekt je predviden na vstopnem delu območja in ga je možno graditi fazno.

Konstrukcija objekta bo klasična z AB vezmi in leseno strešno konstrukcijo.

- tloris: 17,00 x 8,00 m

- gabarit: pritličje, višina etaže je 3,20 m, brez kolenčnega zidu

- streha: simetrična dvokapnica z naklonom strešin 15°-20°, kritina zarezni rdeče barve, smer slemenca cca V - Z

- okolica: ob objektu se uredi 5 parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce, v primeru povečane potrebe pa še dodatnih 5 mest; parkirišče naj se asfaltira. Odtok meteornih vod iz parkirišča je speljati preko lovilca olj in maščob v ponikalnico oziroma odvodni jarek. Za odtok odpadnih vod iz upravnega objekta naj se izvede fekalna kanalizacija s priključitvijo na čistilno napravo.

Prebiralni ploščadi z izstresališčem, sortirnico in objekti - nadstrešnice za odbrane odpadke:

Opadki se bodo izstresali na asfaltirani ali betonski ploščadi (4b) na površini cca 8,00 x 15,00 m; ob tej ploščadi se izvedeta tudi objekta: sortirnica tlorisnih dimenzij 12,00 x 4,70 + 6,00 x 10,00 m (4) ter skladišče za papir, plastiko, posebne odpadke ipd. (4a) tlorisnih dimenzij 20,00 x 8,00 m.

Na spodnjo ploščad se bodo dovažali kosovni odpadki; na tej ploščadi sta predvidena dva objekta (5 in 5a) tlorisnih dimenzij 24,00 x 7,00 m, ter 30,00 x 7,00 m ter odprto skladišče za pločevino, steklo (5b).

Objekti so predvidoma višine 4,50 m in z naklonom streh 15° do 20°. Konstrukcija je lahko montažna, kritina pločevina, rdeče ali temne barve. Objekti se priključijo na električno omrežje.

Odvodnjavanje z obeh ploščadi se izvede v deponijsko telo ali v bazen izcednih vod.

Za premostitev višinske razlike med zgornjim platojem (kjer je predviden upravni objekt) ter spodnjima platojema se izvedejo oporni zidovi, na severni in severovzhodni strani pa se oblikuje brežina.

Garaža za kompaktor:

Garaža je v I. fazi predvidena na prostoru pred pregradnim zidom za I. fazo odlagalnega polja, kjer je tudi začasna lokacija bazena za meteorne vode (7 in 27). Garaža je lahko zidana alimontažna tlorisna 10,00 x 10,00 m, svetle višine 4,50 m.

Strešna konstrukcija je klasična, naklon strešin od 22 do 25°, kritina zarezni rdeče ali temne barve, streha simetrična dvokapnica. Ob objektu se uredi pretakališče za gorivo, ki mora biti opremljeno z lovilno skledo za eventualno razlito gorivo.

Plato za kompostiranje:

Pred spustom dostopne ceste na dno deponije se uredi ploščad za kompostiranje (6), kamor se bodo odvažali ločeni biološki odpadki ter lesovina. Tlorisni gabarit je velikosti 25,00 x 35,00 in 20,00 x 35,00 m.

Ploščad se asfaltira in obrobi z dvignjeni betonski robniki. Odvodnjavanje se uredi s primernimi padci ploščadi z iztokom v zbirni bazen (26) velikosti 4,00 x 6,00 m (s kapaciteto do 50 m³ izcednih vod).

Pilotno odlagalno polje in depo odvišnega materiala:

Deponiranje odvišnega prekrivnega materiala se izvaja na delu ploščadi za kompostiranje, se nato uredi na zgornjem delu, ob regionalni cesti (tako za ograjo), kjer se uredi tudi pilotno odlagalno polje (30).

Deponija glin:

Za deponiranje glinastih materialov ob izgradnji deponije se izkoristi stranski krak manjše dolžine na vzhodnem boku tik ob

zaključku deponije odpadkov, kjer je zaradi velike propustnosti površine te doline nastanek zalednih vod minimalen. Pred nasutjem glinastih materialov se izvedejo ponikovalnice za zaledne vode, pod dnom deponije pa drenažni jarek za odvajanje eventualnih podzemnih in površinskih vod z bokov. Nasipavanje glin se mora izvajati po navodilih geomehanika oz. hidrogeologa. Glino se po ustreznih obdelavi uporabi za zgradbo tesnilnih slojev ali pa slojev za nadomestno tesnjenje.

Odvodna jarka zalednih voda:
Odvodna jarka v I. fazi (13,21) se speljeta po pobočjih izven območja deponije proti severu, kjer se združita v enoten odvodnik do močvirja oz. potoka na severu deponije

Zbirni bazen za meteorne vode na začasni lokaciji: Za zbiranje meteornih vod se izvede bazen za meteorne vode s kapaciteto zadrževanja 150 m³. Bazni je lahko zemeljski, tesnen s folijo debeline najmanj 2,5 mm.

Zbirni (egalizacijski) bazen:
Za zbiranje izcednih vod se pred čistilno napravo izvede zbirni bazen s kapaciteto zadrževanja do 300 m³ izcednih vod. Bazni je tlorisne velikosti 10,0 x 20,0 m in globine 2,0 m, v armiranobetonski izvedbi. Pred vtokom v bazen je potrebnosti izvesti peskolov za grobo filtracijo trdnih delcev, prisotnih v izcednih vodah. Globina vode v bazenu je do 1,5 m.

Čistilna naprava:
Čistilna naprava (9) se z namestitvijo opreme izvede v samostojni zgradbi. Postrojenje mora zagotavljati čiščenje 150 m³ vstopnih izcednih vod na dan.

Čiščenje se izvede z biološko čistilno napravo z izpustom prečiščenih vod v podtalje z mešanjem z meteorno vodo, z rastlinsko čistilno napravo s sanitarnim močvirjem ali z reverzno osmozo z direktnim izpustom v podtalje. Izbrani tehnologiji se prilagodi tudi velikost čistilne naprave.

S sistemom varovanja na čistilni napravi mora biti preprečen odtok neprečiščenih vod. Do izgradnje čistilne naprave na deponiji se morajo izcedne vode redno odvažati na čiščenje na centralno čistilno napravo Grosuplje.

Ograditev območja deponije:
Celotna lokacija deponije se zavaruje z žično Alu Impol ograjo tip 18/3, višine 2,35 m, s čimer bo preprečen dostop nezaposlenim osebam.

Na stičnem območju med regionalno cesto in ograjo deponije se varuje koridor za rekonstrukcijo ceste in ureditev odvodnjavanja. Med deponijo in regionalno cesto se ohranja še najmanj 10 m pas za vizualno bariero, ki se jo vzpostavi z visokoraslim avtohtonim drevjem ter leseno polno ograjo višine 2,35 m. V delih, kjer je vizualna odprtost lokacije največja, se izvede vzdolžni zemeljski nasip do višine 2 m. Žična ograja poteka po vrhu nasipa, na brežinah nasipa pa se izvede zasaditev z grmovino in visokoraslo vegetacijo.

Stično območje med deponijo in regionalno cesto se zasadi z avtohtonim visokoraslim drevjem in grmovno vegetacijo, ter ob meji urejanja postavi ograjo v leseni izvedbi, ki bo predstavljala vizualno zaporo v času rasti drevja.

Ob ograjenem območju deponije je potrebno zaradi nestrokovno izvedenega goloseka nanovo oblikovati zaščitni pas gozdnega drevja ter gozdni rob preostalih sestojev, za kar se predhodno izdela sanacijski načrt.

Ureditev dostopnosti do zalednih gozdnih parcel:
Deponija bo presekala obstoječe gozdne poti in sicer s parc.št. 1660/2, 1669/2 in 1326 k.o. Grosuplje, vendar imajo sosednja zemljišča možnost nadomestnih dostopov

Začasen dostop pa je potrebno zagotoviti sedanjemu lastniku zemljišča parc. št. 858 k.o. Grosuplje. Dostop se omogoči z dostopne poti na deponijo, kjer se v najugodnejšem delu za dostop na parcelo izvedejo vrata v žični ograji.

5. UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA

Ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje in vplivi na okolje

Samo deponiranje komunalnih odpadkov ima vplive na: zrak, vodo in tla.

Negativni vplivi na okolje bodo odpravljeni z ukrepi že pri sami izgradnji deponije in sicer:

- tesnjenje in zajem izcednih vod ter njihovo čiščenje kot zaščita podtalnice,
- vpliv na tla in spremembo reliefa se bo zagotavljalo preko tesnjenja dna deponije in rekultivacije ter oblikovanje zaključnega sloja,
- vpliv na ozračje in vizualni izgled pa se sprotito sanira oziroma omejuje s postavitvijo polne ograje ob regionalni cesti in sprotne prekrivanju odpadkov na posameznih predelih deponije.

Ločevanje vrst voda se zagotavlja sprotno z izvedbo jarkov in izpustom teh voda na površine za deponijo, kontroliran izpust pa omogoča preprečitev havarij. Smrad se odpravlja sprotno preko prekrivanja, kar odpravlja tudi emisije prašnih delcev v zrak. Po izkušnjah ostalih deponij, ni predvidenih večjih emisij le teh in so v skladu z Uredbo o emisiji prašnih delcev

Na deponiji se mora redno opravljati deratizacija in dezinfekcija, tako da ne pride do pojavnosti glodalcev, višina mreže 2,35 m pa zagotavlja, da na deponiji ni možen dostop visoke in ostale divjadi.

Varstvo zraka

Vsi izpusti zraka iz čistilne naprave in ostalih objektov ne smejo preseči mejnih vrednosti, predpisanih z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur.l. RS, št. 73/94), Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Ur.l. RS št. 73/94) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Ur.l. RS št. 73/94).

Odplinjevanje in sežig plinov mora biti urejen na način, da izpusti v zrak ne bodo presegli mejnih vrednosti, določenih s citiranimi uredbami.

Varstvo voda

Iztok iz čistilne naprave se izvede v površinski odvodnik, ki bo odvajal tudi meteorne vode z zaledja odlagalšča. Izstopne vode morajo biti očiščene do stopnje, ki bo zagotavljala izpust odtoka v površinske vode skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote iz virov onesnaženja z vodo (Ur.l. RS št. 35/96) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS št. 35/96).

Varstvo pred hrupom

Ravni hrupa v območju urejanja ne smejo preseči mejnih dnevnih (70db) in nočnih ravni hrupa (60db), ki veljajo za IV. območje - industrijsko območje, skladno z Uredbo o hrupu in naravnem in življenjskem okolju (Ur.l. RS, št. 45/95 in 66/96).

Varstvo pred požarom

Požarno varstvo vseh objektov in same deponije odpadkov mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi, pri čemer se mora dodatno požarno varstvo zagotoviti s kontrolo celotne lokacije s strani v ta namen usposobljenega osebja. Notranje transportne poti omogočajo dostop do deponije z vseh strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce (v skladu z SIST DIN 14090, maj 1996), zazankano hidrantno omrežje pa mora zagotavljati zadostne količine požarne vode.

Varovanje kmetijskih in gozdnih zemljišč

Investitorji morajo plodno zemljo pred izkopom deponirati v delovnih pasovih v nasipu višine največ 2,00 m in ločeno od ostalega izkopa. Humus se uporabi pri zunanjih ureditvah kompleksa na zaključnem sloju deponije.

Na vzhodnem robu izven deponijske ograje se obstoječi gozd ohranja, na predelih kjer je bil gozd izsekane in ne bo izključne rabe deponije, se gozd zasadi nazaj.

Ogroženost zaradi naravnih nesreč in vojne

Pri načrtovanju novih objektov je potrebno upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Ur.l. SRS št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli-Cancan- Seiberg.

Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč, ter pred vojnimi dejstvomani glede na določbe Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Ur.l. RS št. 57/96) ni potrebno predvideti.

6. OCENA VPLIVOV NA OKOLJE

V skladu s Poročilom o vplivih deponije komunalnih odpadkov Špaja dolina na okolje, ki ga je izdelal OIKOS d.o.o. Domžale, št. projekta 192, december 1998 je glede na ugotovitve oglada, investitorjeve informacije in podatke iz strokovnih študij ugotovljeno, da je sta izgradnja in obratovanja deponije odpadkov Špaja dolina ob upoštevanju omilitvenih ukrepov sprejemljiva.

Omilitvene ukrepe so za investitorje obvezni.

7. MONITORING

Za spremljanje vplivov deponije na okolje mora upravljavec deponije zagotoviti izvajanje monitoringa in sicer:

vsak dan osnovne meritve izcednih vod iz deponije (barva, vonj, PH faktor);
šestkrat letno meritve kakovosti izcedne vode;
štirikrat letno biološko analizo vode po metodi E.B.I. v stalnem toku Duplice gorvodno od Škobčevega mlina; enkrat letno kemijske analize podtalnice v kontrolnih vrtinah, v izviru Duplice tik pod deponijo in v stalnem izviru Duplice na koncu Špaje doline (353 m n.m.v.) ter na zajetjih Velika Loka in Sp. Brezovo;
pet let po začetku obratovanja deponije meritve smrada v okolici deponije
spremljati razvoj gozdnega roba v gozdu ob deponiji, skupaj z Zavodom za gozdove RS.

Meritve lahko izvajajo le za to pooblašene institucije. Obseg meritev se bo določil v Pravilniku o obratovanju deponije.

8. TOLERANCE

Odstopanja od določil ureditvenega načrta so dovoljena pri izbiri vrste tehnologije na čistilni napravi, pri čemer vsebnost snovi v izcednih vodah ne sme preseči mejnih vrednosti, določenih z odlokom. Odstopanja v tlorisnih gabaritih objektov so možna do + 15 %, dovoljena pa so tudi pri višinskih kotah, če se ob izdelavi projektne dokumentacije podajo racionalnejše rešitve.

9. Investitorji morajo upoštevati pogoje soglasodajalcev in sicer:

- Vodnogospodarskega mnenja Uprave RS za varstvo narave št. 355-07-98/HV/ŠJ z dne 30.6.1998

- Zavoda za gozdove št. 271-70/98-II/AV z dne 6.7.1998

- Zavoda za ribištvo Ljubljana št. 04-2-93/2 z dne 6.7.1998

- Odločbe Direkcije RS za ceste št. 347-09-01-04-0841.1/98 z dne 29.6.1998

- JKP Grosuplje št. 6-263/98-K z dne 9.7.1998

- JKP Grosuplje št. 6-263/98-V z dne 9.7.1998

- Elektro Ljubljana št. 3-915/98/Kol/To z dne 30.6.1998

- Telekom Slovenije št. 02-7600/2-98/VŠ z dne 18.6.1998

10. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja morajo investitorji pridobiti soglasja h gradnji:

- Elektroenergetsko soglasje

- Upravitelja vodovoda

- Upravitelja kanalizacije

- Zavoda za gozdove

- Telekom

11. Investitorji morajo pridobiti vodnogospodarsko soglasje po 48. členu Zakona o vodah pri tukajšnji Upravni enoti, predhodno pa mnenje Uprave RS za varstvo narave, Izpostava Ljubljana, Slovenčeva 95.

12. O zakoličenju je pridobiti zapisnik Območne geodetske uprave, izpostava Grosuplje.

13. Vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja morajo investitorji priložiti 2 izvoda ustrezno potrjenih projektov s podatki o koristni netto površini objekta (JUS U.C2.100) in vsemi soglasji h gradnji iz tega dovoljenja.

14. Lokacijsko dovoljenje preneha veljati, če v enem letu po pravnomočnosti tega dovoljenja ni bila vložena zahteva za podaljšanje lokacijskega dovoljenja, ni bila vložena zahteva za gradbeno dovoljenje, če je zahteva za gradbeno dovoljenje pravnomočno zavrnjena, ali če je gradbeno dovoljenje po zakonu prenehalo veljati.

15. Pred izdajo gradbenega dovoljenja je priložiti dokazila o pravicah razpolaganja z zemljišči parc.št. 854/1, 1669/2, 854/2, 855, 856, 857, vse k.o. Grosuplje, ter parc.št. 1344, 1323, obe k.o. Polica.

16. Pred izdajo uporabnega dovoljenja, je ukiniti del javne poti parc.št. 1669/2 k.o. Grosuplje.

17. Upoštevati pogoje okoljevarstvenega soglasja Uprave RS za varstvo narave št. 354-05-19/99 z dne 8.4.1999:

- v fazi priprave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, pri izvedbi posega in izvajanju dejavnosti morajo investitorji upoštevati omilitvene ukrepe in druga okoljevarstvena poročila, navedena v Poročilu o vplivih deponije komunalnih odpadkov Špaja dolina na okolje.

Obrazložitev:

Investitorji Občina Grosuplje, Občina Dobrepolje in Občina Ivančna Gorica so z vlogo dne 26.2.1999 zaprosili za izdajo lokacijskega dovoljenja, za gradnjo deponije komunalnih odpadkov Špaja dolina I. faza - odlagalno polje, tesnenje dna do prvega pregradnega nasipa, ter brežin do višine prve berme in gradnjo spremljajočih objektov in naprav v tej fazi, na zemljiščih po situaciji v k.o. Grosuplje in k.o. Polica in zahtevi priložili:

- izveček iz ureditvenih načrtov št. 48/99 z dne 24.2.1999, ki ga je izdelala občina Grosuplje, z opisom nameravane gradnje in ustreznimi soglasji;
- dokazila o razpolaganju z zemljišči v k.o. Grosuplje in k.o. Polica
- poročilo o vplivih deponije komunalnih odpadkov Špaja dolina na okolje.

Območje lokacije komunalne deponije Špaja dolina se nahaja na meji med občinama Ivančna Gorica in Grosuplje; območje leži ob regionalni cesti R-331 Grosuplje – Višnja Gora. Območje predvideno za komunalno deponijo obsega dva kraka zgornjega dela Špaje doline. Od centra Občine Grosuplje je oddaljena cca 4,2 km, od Višnje Gore cca 2,4 km in od Ivančne Gorice 10 km.

Lokacija gradnje komunalne deponije je v skladu s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje in v skladu s Prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ivančna Gorica in se ureja z ureditvenim načrtom za komunalno deponijo Špaja dolina v Občini Ivančna Gorica in Občini Grosuplje.

Upravni organ je na podlagi javnega naznanila, ki je bilo objavljeno v časopisu Delo dne, 12.03.1999 in na krajevno običajen način oznanjeno na oglasni deski Upravne enote Grosuplje, Krajevne skupnosti Grosuplje, Krajevne skupnosti Višnja Gora in Javnemu komunalnemu podjetju Grosuplje izvedel javno predstavitev osnutka lokacijskega dovoljenja, Poročila o vplivih deponije komunalnih odpadkov Špaja dolina na okolje ter izveček iz Ureditvenega načrta Špaja dolina dne, 24.03.1999 ter tudi zaslíšal investitorje gradnje komunalne deponije Občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje.

Na Upravni enoti Grosuplje in Javnemu komunalnemu podjetju je bila v času od 12.03.1999 do 29.03.1999 zagotovljena javna predstavitev osnutka lokacijskega dovoljenja, Poročila o vplivih deponije komunalnih odpadkov Špaja dolina na okolje ter izveček iz Ureditvenega načrta, medtem ko je v KS Grosuplje bila ta predstavitev zagotovljena dne, 17.03.1999 in 24.03.1999 ter v KS Višnja Gora dne, 18.3.1999 in 25.03.1999.

Na javni predstavitvi so bile v knjigo pripomb podane naslednje pripombe:

V knjigi pripomb, ki sta se nahajali na Upravni enoti Grosuplje in Krajevni skupnosti Grosuplje ni bilo danih nobenih pripomb.

V knjigo pripomb, ki je bila na Javnem komunalnem podjetju sta vpisani dve pripombi, ki pa se ponovita v knjigi pripomb KS Višnja Gora.

V knjigi pripomb, ki je bila na Krajevni skupnosti Višnja Gora pa so bile podane naslednje pripombe:

V tč. 1 je dana pripomba, da je dokumentacija premalo predstavljena javnosti, da je prišla prepozno in bo na ogled eno samo uradno uro. V omenjeni krajevni skupnosti imajo uradne ure res samo enkrat na teden po eno uro, vendar je bila na vpogled dva četrtka, vseskozi pa je bila na razpolago tudi na sedežu Upravne enote Grosuplje in Javnega komunalnega podjetja Grosuplje.

V tč. 2 je omenjeno, da je poseg tudi na delu zemljišča parc.št. 1345 k.o. Polica in da ni pridobljeno lastništvo JKP-ja. Upravni organ ugotavlja, da na navedenem zemljišču ne bo potekala gradnja.

V tč. 3 je navedena napačna oddaljenost deponije od Grosuplja oz. Višnje Gore, kar je v lokacijskem dovoljenju popravičeno.

V tč. 4 je navedeno, da v Poročilu o vplivih na okolje ni naveden način ugotavljanja, čas in način povrnitve morebitne škode zaradi ocene škode na sosednjih zemljiščih, v tč. 5 pa izplačevanje prispevka za zmanjšanje vrednosti bivalnega okolja, t.i. "rente". Vse to so odškodninske zadeve, ki se rešujejo posebej in ne v lokacijskem postopku.

V tč. 6 je postavljena zahteva po ureditvi obračališča, saj se je obračalo v stičišču obeh krakov Špaje doline pod parc.št. 1344 k.o. Polica, sedaj pa bo to zaradi ograje onemogočeno. Tudi po izgradnji deponije bo obračanje vozil onemogočeno in sicer ob stičišču gozdnih poti med zemljišči parc.št. 1335 in 1346, obe k.o. Polica.

V tč. 7 je zahtevana poleg lesene ograje z nasipom ob cesti št. 648 tudi zasaditev visokoraslega drevja, kar bo tudi izvedeno. Zaradi poseka je gozdni rob uničen, vendar je gozdni varovalni pas na zemljiščih v lasti JKP in je oddaljen od sosednjih zemljišč tudi po več 10 m.

V tč. 8 bo lastniku Premr! Vincenciju zaradi odkupa dela zemljišča parc.št. 1327 k.o. Polica omogočen dostop za spravilo lesnih sortimentov iz njegovega zemljišča preko deponije in bo lahko uporabljal interne poti v dogovoru z upravitelcem deponije. V ograji se predvidijo vrata za prehod oz. spravilo lesa.

V tč. 9 zahteva lastnik zemljišča 1344 k.o. Polica odškodnino za zmanjšanje vrednosti parcele in prirastek gozdnih sortimentov. To zahtevo bo lastnik urejal pri reševanju premoženjskega stanja navedenega lastništva.

V tč. 10 lastnik zemljišča 1344 k.o. Polica pripominja, da ne bo odgovarjal za poškodbo zaščitne ograje pri sečnji. Sečnja lesa se pač mora izvajati tako, da le-ta ne ogroža interesov sosednjih lastnikov zemljišč. Zaščitna ograja pri komunalni deponiji bo tudi zaradi tega odmaknjena 3 m od posestne meje, kar naj bi bilo dovolj za normalno rabo

sosednjih zemljišč.

V tč. 11 je postavljeno vprašanje glede glodalcev, ki bodo prisotni na deponiji in njihovo zatiranje tudi v okolici deponije. Upravitelj deponije mora pri obratovanju upoštevati vse sanitarno tehnične pogoje za delovanje deponije, med drugim tudi o zatiranju škodljivcev.

V tč. 12 je postavljeno vprašanje izpuščanje izcednih voda in s tem povezana rekonstrukcija vodotoka. V I. fazi se izcedne vode zbirajo in odvažajo na čistilno napravo, v končni fazi pa bo na deponiji zgrajena lastna čistilna naprava, ki bo izcedne vode pred izpustom očistila na dovoljeno raven.

Dne 24.03.1999 je bila sklicana v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku tudi javna obravnava, kjer je bilo osebno vabljenih 37 strank, ki imajo zaradi varstva svojih pravic in pravnih koristi pravico sodelovati v postopku kot stranke. Obravnave se je udeležilo 12 strank.

Iz zapisnika javne obravnave je razvidno, da Brčan Jože, Novak Franc in Jevnikar Emil zahtevajo dostop preko komunalne deponije, za spravilo sečnih sortimentov do svojih parcel parc.št. 1326, oz. 1344 in 1345, vse k.o. Polica. Investitorji in upravitelj komunalne deponije so obljubili, da bodo v delu ograje vključena dvokrilna vrata za prehod, pri tem pa se bodo uporabljale interne poti deponije.

Kozlevčar Franc in Marija, Rus Albina, Zajc Marija, Ribič Marija, Omahen Ivan, Nada Kratovec in Zrnc Jožefa se ne strinjajo z izdajo lokacijskega dovoljenja za deponijo, dokler ne bo asfaltirana asfaltirana glavna cesta do deponije z obeh smeri. Okolico komunalne deponije je potrebno očistiti odpadkov, ki so divje odloženi v bližnji in daljni okolici, tudi ob stari deponiji Stehan. Stranke je potrebno opozoriti, da je lastnik ceste R-331 (ki se je medtem preimenovala v regionalno cesto III. reda št. 646) Republika Slovenija, zato je vzdrževanje oz. modernizacija v lastnikovi pristojnosti. Občine Grosuplje, Ivančna gorica in Dobrepolje so v marcu 1999 poslali zahtevek na Ministrstvo za promet in zveze, za modernizacijo odseka te ceste od Spodnjega Blata do Peščenika. V pripravi je tudi dopolnitev zahtevka z obrazložitvijo, da poteka po tem odseku ceste avtobusni promet. Predvideva se, da bo vloga ugodno rešena. Javno komunalno podjetje pa občasno po potrebi čisti okolico deponije, vse do nekdanjega odlagalšča Stehan. To bo še intenzivneje počelo vse dotlej, dokler bo to potrebno, oziroma dokler se ljudje ne bodo navadili in odpadke vozili na novo deponijo.

Omahen Ivan zahteva ustrezno odškodnino v primeru vpliva deponije na škodo v gozdu, vendar je to stvar premoženjsko pravnih zadev in se tega lokacijskega dovoljenja ne tičejo. Zahteva tudi ureditev dostopa do njegove parcele parc.št. 669 k.o. Žalna tako, da dovoz ne bo moten. Dovož do svoje parcele ima zagotovljen z regionalne ceste št. 646, sarna deponija pa ne vpliva na njegov dostop.

Zrnc Jožefa želi zaradi velikega prometa asfaltiranje dovozne poti na odlagalšče. Po informaciji upravitelja deponije je prometa v deponijo malo, saj je na deponijo vsega skupaj devet voženj na dan.

Čakš Lojzka zahteva po prestavitvi električnega kabla in poti v gozdu vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje, kar bo tudi zagotovljeno.

Upravni organ ugotavlja, da so bila vabljenim strankam vabilo pravilno vročeno, ter da so bile stranke v vabilu posebej opozorjene, da neudeležba na obravnavi pomeni, da se z nameravano gradnjo deponije komunalnih odpadkov Špaja dolina I. faza strinjajo in nanjo nimajo pripomb.

Upravni organ je dne, 01.04.1999 po opravljeni javni obravnavi z dopisom št. 351-112/99 skladno z določbo 2. odst. 59. čl. Zakona o varstvu okolja poslal Ministrstvu za okolje in prostor, Upravi RS za varstvo narave tudi predlog lokacijskega dovoljenja.

Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave je dne 8.4.1999 predlogu lokacijskega dovoljenja za gradnjo deponije komunalnih odpadkov Špaja dolina I. faza izdala okoljevarstveno soglasje pod št. 354-05-19/99 iz katerega izhaja, da morajo investitorji v fazi priprave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, pri izvedbi posega in izvajanju dejavnosti upoštevati omilitvene ukrepe in druga okoljevarstvena poročila, navedena v Poročilu o vplivih deponije komunalnih odpadkov Špaja dolina na okolje.

Upravni organ ugotavlja, da so investitorji predložili vse potrebne listine, ki so pogoj za izdajo lokacijskega dovoljenja ter je vloga za izdajo lokacijskega dovoljenja za gradnjo deponije komunalnih odpadkov Špaja dolina I. faza v skladu z veljavno urbanistično zakonodajo.

V postopku je upravni organ zaprosil Zdravstveni inšpektorat in Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za poprejšnje soglasje k lokacijskemu dovoljenju, ki sta izdana brez pogojev, s čimer je dokazano, da so izpolnjeni vsi higijensko zdravstveni in požarno varnostni pogoji.

Iz navedenega sledi, da je lokacija v skladu z veljavno urbanistično dokumentacijo, sanitarno higienskimi, požarno varstvenimi in drugimi predpisanimi pogoji, zato je odločitev takšna, kot je navedeno v izreku tega dovoljenja.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo ima stranka pravico do pritožbe na Ministrstvo za okolje in prostor v Ljubljani v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožba se vložijo ustno na zapisnik pri tukajšnji upravni enoti, ali pošlje po pošti in je takse prosta.

Takse prosto po 16. členu Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS št. 18/90, 30/90, 44/90, 9-/91, 19/92, 8/93, 16/94, 19/95, 23/96, 22/97).

mag. Ruža Tekavec, univ.dipl.oec.
v.d. NAČELNIKA
UPRAVNE ENOTE GROSUPLJE