

plankami zagrajeni; masivni podzid sme imeti največ 0,80 m višine.

Vile.

§ 77. Nove stavbe v tipu vil na staviščih v odprtem stavbinskem zistemu v notranjem okraji morajo biti zidane istomerno k cesti in njih sprednji glavni zidovi ne smejo biti manj nego 5 m od določene cestne črte nazaj na stavišče pomaknjeni, tudi mora v tem slučaju ostati prazen najmanj 6 m širok prost prostor med novo stavbo in sosedno mejo, da se na njem napravi vrt, in med stavbinskim objektom in cesto prosto puščeni del zemljišča se ne sme zazidati. Pri vsaki takšni stavbi se mora zemljišče v cestni črti zagraditi s primerno visokim podzidom, na katerega se postavi ograja ali železna mreža zadostne jakosti in prijetne oblike.

Zemljiški deli, ki se pri takšnih novih stavbah puste na strani, se smejo samo tedaj od stavbinskega objekta ločiti in kot samostalne parcele zazidati, če dajo po določenih prejšnjega odstavka za takšno stavbo dovolj prostora.

Proti cesti se mora po dolžini ograje narediti predpisani trotoar.

Višina, dolžina in razstoj poslopij, višina prostorov za stanovanje.

§ 78. Dopustna višina poslopji po odprtem stavbinskem zistemu ne sme niti v notranjem niti v vnanjem okraji presezati dveh nadstropij nad pritličjem, pri čemer se polnadstropje (mezzanin) šteje za jedno nadstropje, pri tem mora veljati načelo, da višina hiše od cestnega nivoja do strešnega roba v notranjem okraji ne sme presezati 17, v vnanjem na 15 m; ta višina velja pri padajočem cestnem zemljišču na njega najnižji točki.

Dopustna dolžina posameznih poslopij po odprtem stavbinskem sistemu se ravna po razmerah dotičnih cest in njih okolice.

Širina presledkov med posameznimi poslopji ali skupinami poslopij in med sosedno mejo v vnanjem okraji mora znašati najmanj 4 m, tako da znaša razdalja med dvema posloppjema najmanj 8 m. Svetla višina stanovanjskih prostorov v podrejenih nadstropjih se sme pri poslopijih v vnanjem okraji znižati na 2,60 m.

Napravljati pritlična poslopja ob cestni strani katerega stavišča je samo pri odprtem stavbinskem zistemu in samo s posebnim oblastvenim dovolilom tedaj dopuščeno, kadar se ista umaknejo najmanj 5 m za cestno smer in dobe predvrte in kadar se tla v pritličji položijo najmanj 1,50 m vzvišena nad cestni nivel.

Delavska hiša.

§ 79. Takozvane delavske hiše je dopuščeno zidati v odprtem stavbinskem zistemu, in sicer na prostorih, katere oblastvo za to primerne spozna, toda samo jedno nadstropje visoke.

Pri teh hišah je dopuščena predalčna stavba, izvzemši one zidne dele, kjer so napravljene kurilne naprave in kurišča, ki morajo biti zidane iz polnega zidovja v potrebni jakosti.

Jakost zidov in pregrade.

§ 80. Uporabo pregrad znotraj kakor zunaj poslopij je v vnanjem okraji pod nadstopnimi pogoji dopuščena:

1. Vsa poslopja iz pregrad je sezidati na temeljnih zidovih, kateri mole najmanj 0,30 m nad zemljo.

2. Višina takšnih stanovanjskih poslopij ne sme razven pritličja znašati več nego jedno nadstropje.

3. Vse kurilne naprave, kurišča in dimniki, kakor tudi vse njih se dotikajoči deli glavnih in določilnih sten na razdaljo 1 m morajo biti iz temelja zidami. V tem slučaju kakor v onem § 79. je pri pregradnih stavbah strehe napraviti iz ognjevarnega gradiva in strešne konstrukcije je od vrhnih stropov osamiti tako, da so varne proti ognju.

Ločilne stene med posameznimi stanovanjskimi sestavnimi deli se smejo za poslopja v notranjem in vnanjem okraji narediti iz poljubnega gradiva, samo v neposredni bližini kurišča je napraviti polno zidovje; lesene stene pa je na obeh straneh ometati in zamazati.

Ločilne stene, ki ločijo stanovanja, smejo narediti iz zidanih pregrad. Takšne pregrade pa je napraviti po določenih §§ 72. in 73.: 12.

Obrtnijske raznoterosti.

Obrtni zakon v tem zasedanju državnega zbora ne bode rešen. To ni bilo pričakovati, kajti sedanji poslanci imajo malo pojma za potrebe malega obrta.

Amerikanska mesarska zadruga v Čikagu je lansko leto poklala 1,076 579 goved, 1,880.144 koštrunov in 1,652 172 prasičev. Družba ima 9419 delavcev. Največ so zaklali na dan: 7570 goved, 12.104 koštrunov in 14 496 prasičev.

Železnica v več nadstropij. Železnico, ki drži v Novem Jorku nad hišami, mislijo povišati za jedno nadstropje. Na vrhu bodo vozili kolesarji. Napravljena bodo posebna dvigala, ki bodo dvigale kolesarje na to železnico.

Proti ognju varna plast za lesene strehe. Streho namaži dvakrat z vročim kotranom, in potem pa posuj po nji drobne presejane opekarske prsti. Čez nekaj dni se to popolnoma strdi. Mokrota ne more do lesa, goreti pa taka streha tudi ne začne.



O odpisovanju zemljarine zaradi poškodbe prirodnega donosa (donosa iz pridelkov po ujimah.)

(Zakon z 12. dne julija 1896. l.)

(Konec.)

§ 14. Škodo oveduje na mestu samem odposlanec finančnega oblastva s sodelovanjem dveh veščakov povernikov (zaupnih mož), ki jih finančno oblastvo izmed občanov postavi po nasvetu županstva, oziroma načelnštva izločene grajščine. Kadar bi med občani ne bilo pripravnih, gozdarstvu večjih mož povernikov, da bi pre-