

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 65 (4)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1 Aprila 1932.

PATENTNI SPIS BR. 8741

Ing. Jovanović M. Milan, Beograd, Jugoslavija.

Sklopljiv čamac.

Prijava od 5 jula 1929.

Važi od 1 juna 1931.

Predmet ovog pronalaska jeste čamac, koji se, sklopljen, može lako i brzo i spretno prenositi po suvu, a kad se ukaže potreba da se koristi čamac, da isti može brzo i lako razviti bez ikakvog alata i bez naročite stručnosti lica koje bi rukovalo čamcem.

Na priloženom nacrtu je predstavljen šematički jedan oblik izvođenja čamca po pronalasku. Sl. 1 pokazuje razvijen čamac u izgledu odzgo, spreman za upotrebu, sl. 2 pokazuje sklopljen čamac u izgledu odzgo, sl. 3 pokazuje presek razvijenog čamca po liniji I-I sl. 4 pokazuje poprečan presek sklopljenog čamca po liniji II-II. sl. 5 pokazuje izgled sklopljenog čamca sa strane.

Čamac se u glavnom sastoji iz rtenjače *e*, sa kojom su čvrsto spojene čcone ploče *h* koje nose ležišta za čepove podužnih štapova ili rebara *a* i *d* koji su obrtno smešteni u svojim ležištima, tako da se iz svog položaja iz sl. 3 mogu dovesti u položaj po sl. 4. Da bi se štapovi *a* i *d* održali u svom razvijenom položaju iz sl. 1 i 3, predviđena je jedna ili više jegija, koje se sastoje iz članova *b*, *c*, *b*, koji su međusobno vezani na zglobov tako, da se, pošto se u zglobovima *l* previju na koleno, mogu lako podvući pod razvijene štapove *a* i da ih, pošto se zavrtnjske matrice *k* pritegnu, održe u razvijenom položaju. Svaka od ovih jegija (ovde jedna) postavljena je obrtno na rtenjači *e* na čepu koji je

snabdeven krilatom matricom *k* za pričvršćivanje jegije u postavljenom položaju. Kad je čamac sklopljen jegije se nalaze u položaju duž rtenjače i podesno se prilagođavaju obliku rtenjače *e*. Da članovi *b* pri nošenju čamca ne bi klimatali oko svojih zglobova predviđeni su zapirajući, pod koje se članovi *b* zavlače, pre no što se pritegne matrica *k*.

Između podužnih rebara *a* i *d* i rtenjače *e* razapeto je meko nepromočivo platno ili t. sl. Osim toga su između rebara *d* i rtenjače *e* predviđena gazišta *f*, koja su takođe zglobovno izvedena da bi se mogla sklapati. Ova gazišta radi uprošćenosti nacrtu nisu prikazana u sl. 2 i 5.

Podužna rebra *a* i *d*, rtenjača *e* i jegije *b*, *c*, *b*, izvode se prema potrebi iz zaptivenih cevi ili iz punih štapova.

Patentni zahtev:


Sklopljiv čamac, čiji je kostur sastavljen iz zaptivenih cevi ili punih štapova, i čiji je omotač izveden iz platna ili druge podesne meke materije, naznačen time, što se podužna rebra (*a*, *d*) svojim krajevima mogu obrtati oko svojih oslonih tačaka u čeonim pločama (*h*), koje su čvrsto spojene sa rtenjačom (*e*) tako, da se približavanjem rebara (*a*, *d*) rtenjači (*e*) dobija spretni oblik čamca za transportovanje po suvu, i što se održavanje čamca u razvije-

nom položaju izvodi pomoću jedne ili više
jegyja (b, c, d) koje se obrtno postavljaju
na rlenjači (e), i koje se svojim članovima

(b), na zglobov podvlače pod rebra (a) i, po
pritezanju matrice (k), ostaju nepomično i
održavaju čamac u razvijenom položaju.

INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Aprila 1935.



LIBRARY ZA ZAŠTITU

Klasa 63 (4)

PATENTNI SPIS BR. 8741

Ist. Jovanović M. Milan, Beograd, Jugoslavija.

Sklopiv čamac.

Važi od 1. juna 1934.

Prijava od 2. jula 1933.

znadbeni kraljstvom matricom k za pri-
stavljanje jeđe u postavljenom položaju.
Kad je čamac sklopiv jeđe se postavlja
polažu duž rlenjači i postavlja se po-
govaju obliku rlenjači a. U čamcu
pri postavljanju čamca ne izlaze iz rlenjači
ili zglobova predviđeni su rlenjači i b, c
koje se članovi d rlenjači, pri no žo-
prijeznu matrice k.

čamcu podužim rlenjači a i b i rlenjači
c, rlenjači je matricom postavljen u
i. U čamcu su rlenjači a i b i rlenjači
c i rlenjači d, koje se postavlja
kodu zglobova izlazeći da ih se mogu
sklopiti. Ova rlenjači su postavljeni na
rlenjači niza rlenjači a i b i rlenjači c.

Postavljanje rlenjači a i b, rlenjači c i d,
b, c, d, izlazeći se pri postavljanju rlenjači
veniti čvrti ili iz punih rlenjači.

Patentni zahtev:

Sklopiv čamac, čiji je košar postavljen
iz rlenjači čvrti ili punih rlenjači, čiji
je rlenjači izlazeći iz rlenjači ili čvrti po-
stavljene matrice, postavljen time, što
se postavlja rlenjači (a, b) svojim članovima
može oblačiti oko svojih rlenjači i b, c
čvrti rlenjači (b), koje su čvrti rlenjači
i b, c, d, rlenjači (c) i b, c, d, rlenjači
i b, c, d, rlenjači (d) i b, c, d, rlenjači
i b, c, d, rlenjači (e) i b, c, d, rlenjači
i b, c, d, rlenjači (f) i b, c, d, rlenjači
i b, c, d, rlenjači (g) i b, c, d, rlenjači
i b, c, d, rlenjači (h) i b, c, d, rlenjači
i b, c, d, rlenjači (i) i b, c, d, rlenjači
i b, c, d, rlenjači (j) i b, c, d, rlenjači
i b, c, d, rlenjači (k) i b, c, d, rlenjači
i b, c, d, rlenjači (l) i b, c, d, rlenjači
i b, c, d, rlenjači (m) i b, c, d, rlenjači
i b, c, d, rlenjači (n) i b, c, d, rlenjači
i b, c, d, rlenjači (o) i b, c, d, rlenjači
i b, c, d, rlenjači (p) i b, c, d, rlenjači
i b, c, d, rlenjači (q) i b, c, d, rlenjači
i b, c, d, rlenjači (r) i b, c, d, rlenjači
i b, c, d, rlenjači (s) i b, c, d, rlenjači
i b, c, d, rlenjači (t) i b, c, d, rlenjači
i b, c, d, rlenjači (u) i b, c, d, rlenjači
i b, c, d, rlenjači (v) i b, c, d, rlenjači
i b, c, d, rlenjači (w) i b, c, d, rlenjači
i b, c, d, rlenjači (x) i b, c, d, rlenjači
i b, c, d, rlenjači (y) i b, c, d, rlenjači
i b, c, d, rlenjači (z) i b, c, d, rlenjači

