

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 2 (1)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. Avgusta 1929.

PATENTNI SPIS BR. 6240

Ing. Karl Schiffer, konstrukter, Beč.

Izvadljiv aparat za stvaranje parnih oblaka u pećima za pečenje hleba.

Prijava od 14. januara 1928.

Važi od 1. oktobra 1928.

Traženo pravo prvenstva od 26. aprila 1927. (Austrija).

Poznati aparati za izvođenje parnih oblaka u pećima za pečenje hleba sastoje se iz tri, ispod ognjišta čvrsto ugrađenih posebnih delova: cevi za prskanje, ploča za prskanje i prikupnog žljeba sa otpustnom cevi te im je svrha, zaprečili pucanja kore hleba i stvaranje glatko sjajne površine hleba.

Za čišćenje takovih aparata od kazanskog kamenja potrebno je, da se peć ohlađi i skine jedan sastavni deo peći, šta je prirodno skopčano sa potrošnjom vremena i sa troškovima.

Prema ovom pronalasku izbegne se tim manama na taj način, da je izobražen žleb za sakupljanje rasprskanih vodenih kapljica u obliku posude slične nekoj taci ili poslužavniku, u kojoj su uložene ploče tako, da se mogu lako izvaditi i koja je posuda tako uređena, da se može lako izvući iz peći na prednjoj ili na postranoj strani, u pojedinim slučajevima na tračnicama.

U nacrtu je prikazan predmet pronalaska u primernoj formi izvođenja u fig. 1 u vertikalnom i u fig. 2 u horizontalnom proseku.

Žleb za prikupljanje vode 1 iz gvozdenog, bakrenog ili mesingaslog lima ili sličnog, obrazovan je poput poslužavnika. U

taj su poslužavnik, koji je smešten na tračnicama ispod ognjišta te se može lako izvući, jednostavno uložene ploče 2. U postrance na peći u nacrtu ovog primera nalazeći se otvor, smeštena je zatvorna kutija 4 iz levanog gvožđa, koje je poklop 5 u čvrstoj vezi sa poslužavnikom 1 pomoću doboša za cev 6, otpustne cevi 7 i dviju šipki 8.

Nakon otklanjanja poklopca, može da se izvuče iz peći celi aparat u svrhu čišćenja, bez svake smetnje radnog postupka.

Patentni zahtevi:

1. Aparat za stvaranje parnih oblaka u pećima za pečenje hleba naznačen time, da je građen žleb 1 za prikupljanje vode u obliku neke, s preda ili postrance iz peći izvodljive posude, u kojoj su uložene ploče 2 tako, da se mogu potonje lako skidati.

2. Aparat po zahtevu 1, naznačen time, da je posuda (1) spojena sa otvor zatvarajućim poklopcem (5) pomoću doboša cevi za rasprskanje (6), otpustne cevi za vodu (7) i distančnim šipkama (8) pri čemu se može nakon otkopčanja i izvučenja poklopca, izvući iz peći celi aparat.



