

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 72 (6)

IZDAN 1 MAJA 1937.

PATENTNI SPIS BR. 13229

Prva jugoslavenska fabrika za telefoniju, optiku i preciznu mehaniku „Teleoptik“
a. d., Beograd, Jugoslavija.

(Pronalazač: Ing. Nestorović Miroslav, Beograd).

Sanduk za tempirnik.

Prijava od 22 oktobra 1935.

Važi od 1 novembra 1936.

Tempirnik je obično smešten u sanduku, koji ga štiti pri transportu a pri radu mu služi kao postolje.

Ovaj novi sanduk za tempirnik, ima na poklopcu sa unutrašnje strane pričvršćen tempirnik tako, da kad se otvori poklopac za 180°, tempirnik stoji u svom normalnom položaju. Da se poklopac ne bi otkinuo pod težinom tempirnika i ubačene granate, on je na drugome kraju podupret daskom, koja se izdvaja iz poklopca. Na sanduk se stavi daska, na kojoj sedi rukovaoc tempirnika i svojim teretom drži sanduk, čime i sam tempirnik stoji vrlo stabilno tako, da je rukovanje tempirnikom mnogo olakšano.

Preimućstvo ovog sanduka nad ostalim je u tome: prvo, što je tempirnik stalno pričvršćen na poklopcu sanduka, pa se pri ispuštanju istoga nemože tempirniku ništa dogoditi. Drugo, što se sa ovakvim sandukom tempirnik može mnogo brže aktivirati, jer može stupiti u rad čim se poklopac otvori, što nije slučaj kod današnjih i treće, ovaj sanduk je mnogo stabilniji od ostalih i pruža mogućnost rukovaocu da pri radu, komotno sedi. Na nacrtu pokazan je predmet pronalaska.

Sanduk 1 ima poklopac 2 na kome je

pričvršćen sam tempirnik 3. Na poklopcu je sa gornje strane pričvršćena preko šarnira daska 4, koja podupire poklopac kada je isti otvoren. Na dnu sanduka nalazi se daska 5, koja se postavlja na sanduk i služi za sedište rukovaocu.

Pri postavljanju tempirnika 3 u rad, otvori se daska 4, koju pridržava držalj (šnaper) 6, pa se odigne poklopac 2 i okrene za 180°, dok daska 4 ne legne na zemlju. Zatim se iz sanduka izvadi daska 5 i ostavi na gornju ivicu sanduka na koju rukovaoc sedne i okrene ručicu tempirnika 7 oko njene osovinice. Time je tempirnik osposobljen za rad.

Patentni zahtevi:

Sanduk za tempirnik naznačen time, što je na poklopcu sanduka 2, koji je sa jedne strane vezan preko šarke za sanduk 1 a sa druge preko šarke sa daskom 4 koja služi poklopcu kao podupirač kad je isti otvoren, stalno pričvršćen tempirnik 3, koji pri zatvaranju sanduka ulazi u isti, dok je na dnu sanduka smeštena daska 5, koja se postavlja na otvor sanduka i služi rukovaocu kao sedište.



