

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

RAZRED 72 (4)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

IZDAN 1. DECEMBRA 1925.

PATENTNI SPIS ŠTEV. 3353.

Léon Emile Rémondy, Paris

Zadrževalni nosilec za perkusijska užigala

Dopolnilni patent k patentu štev. 3190.

Prijava z dne 22. februarija 1924.

Velja od 1. januarja 1925.

Prvenstvena pravica z dne 10. julija 1923. (Francija)

Najdaljno trajanje do 30. septembra 1939.

Pričujoči dodatek ima za predmet uporabno obliko zadrževalnega nosilca za perkusijska užigala, opisanega in predločenega v patentu štev. 3190.

Ta uporabna oblika je predložena v narisu na priloženi risbi.

Pri novi uporabni obliki je zvrnjena patrona $B-B^1$, katera vsebuje v svojem prednjem delu B^1 z manjšim premerom zadrževalno kompozicijo D in služi v svojem zadnjem delu z večjim premerom kot ležišče za rele tvorečo užigalno kompozicijo, vtaknjena s svojim zadnjim delom B v zadnji element A^1 užigalnega nosilca v dveh delih $A-A^1$. Prednji del B^1 zadrževalnega nosilca, opremljen z odbojnim ščitom B^2 , sega v izdolbino elementa A užigalnega nosilca. Ta element tvori užigalni nosilec v ožjem smislu in je spojen z zadnjim elementom A^1 potom privitja ali poljubnega drugačnega pripomočka. Nepremičnost zadrževalnega nosilca $B-B^1$ je osigurana potom zadevanja njegovega zadnjega roba b^1 ob notranji rob A^2 elementa A^1 užigalnega nosilca in potom opiranja zadnjega roba a^2 elementa A ob obrastek, ki je narejen med obema deloma B^1 in B.

Pri tem načinu montiranja je mogoče potegniti zadrževalni nosilec nazaj ali ga postaviti na mesto, ne da bi bilo treba umakniti od projektila oni del užigalnega nosilca, kateremu je prilagoden detonator, in ne da bi bilo treba detonator ločiti od užigalnega no-

silca. Da se osvobodi zadrževalni nosilec, za-
doštuje, da odvijemo element A, ki tvori užigalčev nosilec v ožjem smislu.

Zadrževalni nosilec z odbojnim ščitom, predmet glavnega patenta, se more v ostalom prilagoditi najrazličnejšim uporabam. Namesto uporabe kot fiksni ali lahko snemljivi zadrževalec bi se mogel torej urediti kot premakljivi zadrževalec s pomočjo poljubnega znane sredstva, pri prečnem ali kotnem premikanju v notranjosti užigala.

PATENTNI ZAHTEJEV:

Uporabna oblika zadrževalnega nosilca za perkusijska užigala v smislu patenta Štev. 3190, označena s tem, da je zvrnjena patrona ($B-B^1$), opremljena z odbojnim ščitom (B^2), vtaknjena z zadnjim delom (B) v zadnji element (A^1) užigalčevega nosilca v dveh delih ($A-A^1$), dočim sega njegov prednji del (B^1) z manjšim premerom, ki nosi ščit (B^2), v izdolbino prednjega elementa (A), ki tvori užigalni nosilec v ožjem smislu in je spojen z zadnjim elementom (A) s pomočjo privitja ali vsakršnega drugega prikladnega sredstva: pri tem more biti nepremičnost zadrževalnega nosilca osigurana potom zadevanja njegovega zadnjega roba (b^1) ob notranji rob (A^2) imenovanega zadnjega elementa užigalnega nosilca in potom opiranja zadnjega roba (a^2) imenovanega sprednjega elementa (A) ob oni del patrona, ki ima večji premer.



