

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 34 (4)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Decembra 1931.

PATENTNI SPIS BR. 8524

Goso-Mop Continental A. G., Bern, Svajcarska.

Brisač, koji je snabdeven resama, za čistilice koje su nameštene na štapu.

Prijava od 30 oktobra 1930.

Važi od 1 marta 1931.

Traženo pravo prvenstva od 27 januara 1930 (Nemačka).

Ovaj se pronalazak odnosi na brisač za čistilice iz vrste onih čistilica, koje su naglavljene na štapu i koje su snabdevene uređajem za ceđenje (sušenje). Do sada su pravljani takvi brisači zvani prepletnici pomoću prostih svežnjeva iz konca ili iz redova kićanki, koje su ušivane na jednom komadu sunderaste tkanine. Ali ni prvi ni drugi oblik nisu mogli dugo protivstati naprezanjima, kojima je tkanina bila izlagana pri ceđenju tako, da su pomenuti aparati vrlo teško primani od strane potrošača.

Predmet ovog pronalaska jeste brisač za čistilice iz vrste, koja je ovde pomenuta, koji nosi traku iz čoje u kojoj su na pravilnim odstojanjima utkane vrvce iz konca, koji nije mnogo upreden, i koji je sunderast. Ove vrvce su raspoređene paralelno sa koncima iz osnove, odvojene su i drže se pomoću nekoliko konaca od potke. Na taj način se postiže praktično i sigurno pritvrđivanje konaca, koji nemaju težnju da ispadnu jedan za drugim pre svoje potpune pohabanosti.

Priloženi nacrt predstavlja jedan oblik izvođenja predmeta pronalaska.

Sl. 1 je presek birača u prvom stupnju njegove proizvodnje. Sl. 2 je isti presek sa presečenim resama. Sl. 3 je izgled naprave (naglavljene čistilice) pomoću koje se brisač upotrebljuje.

Brisač nosi traku 10 iz čoje, koja je snabdevena resama 11 koje su uhvaćene

u tkaninu i pritvrđene svojom sredinom. Ova fraka se na jednom kraju drži pomoću opruge 13, koja je zakačena u 12, i koja zahvata u rupu koja je predviđena u poprečnici 14, koja je uvučena u rub (korice), koji je predviđen na kraju trake iz tkanine. Opruga 13 održava tkaninu, u njenom radnom položaju i zategnutu na okviru, koji je obrazovan iz pojačnih štapova i iz poprečnice 7. Slobodna ivica tkanine koja je provučena između vretena 7 i 8 održava se pritvrđenom pomoću treće poprečnice 15 i štapova 7 i 8.

Zamena brisača je veoma laka, treba samo otključiti oprugu 13 i izvući poprečnicu 14 iz svojih korica (ruba) da bi se brisač mogao ukloniti između štapova 7 i 8.

Rese 11 su uvedene na neprekidni način u traku iz tkanine. One su raspoređene paralelno sa osnovom i drže se svaka pomoću pet konaca iz potke.

Rese se docnije razdvajaju putem sečenja vrci i obrazuju končane svežnje za vreme svoje upotrebe.

Ovaj način pritvrđivanja obezbeđuje adheziju resa za brisač. Pojedini konci ne mogu da ispadnu. Kupljenje i širenje tkanine, koje je pričinjeno naizmeničnim kvašenjem i sušenjem nema nikakvog ulicaja na sigurnost pritvrđenosti resa.

Patentni zahtev:

Brisač koji je snabdeven uzastopnim re-



