

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 77 (1)

IZDAN 1 SEPTEMBRA 1936

PATENTNI SPIS BR. 12548

Roch Rudolf i Roch Hennry, Dresden, Nemačka.

Bilijarski sto.

Dopunski patent uz osnovni patent br. 12531.

Prijava od 28 avgusta 1934.

Važi od 1 septembra 1935

Najduže vreme trajanja do 31 avgusta 1950.

Pronalazak se odnosi na dalje poboljšanje stolnog bilijara po osnovnom patent u br. 12531.

Dalje poboljšanje se pre svega odnosi na izvođenje vodilja i pokazuje dva primera za ovo. Kod prvog primera je vodiljni žljeb održavan širokim i na jednom rebu u ovom žljebu postavljena je metalna šina koja se prema gore zadebljava, i koja odozgo i sa obe strane biva obuhvaćena vodiljnim delovima koji su utvrđeni na pločama koje se mogu izvlačiti.

Kod drugog primera su u dugačkim letvama trakastog okvira izvedeni žljebovi prekriveni ravnom šinom do na veoma uzani oluk od samo približno 3 mm, kroz koji pothvataju vodiljne šine koje su postavljene na polovinama stolne ploče. Igrač pri igranju ne biva ometan jedva приметnim olukom.

Zatim se dalje poboljšanje sastoji u tome, što su na obema čeonim stranama trakastog okvira postavljene reze odnosno brave koje se mogu izvlačiti i polovine stolne ploče, koje se mogu izvlačiti, imaju u takvim razmacima na donjoj strani rupe za prodiranje reza, da ove mogu biti zaključavane i bez umetaka kao i sa jednim ili dva umetka, pri čemu se polovine stolne ploče i umetci na poznat način pomoću žljeba i pera međusobno tako nalaze u zahvatu, da

i ne mogu biti odignute dokle god su ploče na izvlačenje zaključene.

Na priloženom nacrtu su pokazana oba, primera izvođenja. Sl. 1 pokazuje u izgledu odozgo korišćenje stola kao stola na izvlačenje sa dve umeštene ploče. Sl. 2 pokazuje upotrebu stola kao bilijara, opet u izgledu odozgo. Sl. 3 i 4 pokazuju preseke oba primera izvođenja, kroz vodilju za šine.

Stolno postolje se sastoji iz nosača 1 i dugačkih i kratkih okvirnih zidova 2a, 2b. Na njemu je utvrđen trakasti okvir, koji se sastoji iz dugih traka 3a i kratkih traka 3b.

Kod prvog primera su u širokom žljebu 4 dugačkih traka 3b utvrđene metalne, prema gore zadebljane šine 4a, koje odozgo i sa strane bivaju obuhvaćene metalnim šinama 4b. Ako su ploče 5 na izvlačenje izvučene, to se na svakoj vodilji mogu videti po dva oluka.

Kod drugog primera su u duge trake 3a upušteno postavljene pljosnate šine 4a', koje žljeb 4' prekrivaju do na sasvim uzani oluk 4'', kroz koji zahvataju pod šinu 4a' u vidu slova U savijene šine 4b', koje su postavljene na pločama 5. Time se postiže trakasti okvir potpuno ravne površine. Na ravnom trakastom okviru 3a, 3b su dalje utvrđene okvirne letve 7, koje dodiruju dno 8, koje biva nošeno međuokvirom 8a. U prostor 9 pod pločama 5 mogu biti ostavljeni takovi, kegle i lopte.

Na obema čeonim stranama trakastog okvira 3b postavljene su reze odn. brave 10, koje mogu zahvatati u odgovarajuće rupe 10a, 10b, 10c na donjoj srani ploče 5, prema tome da li sto u položaju iz sl. 1 treba da se zaključa sa dva umetka 6, samo sa jednim umetkom 6 ili bez ikakvog umetka. U ostalom se ploče 5, 5 nalaze u međusobnom zahvatu i sa pločama 6, 6 (umetcima) na poznati način pomoću žljeba i pera.

Patentni zahtevi:

1) Stolni bilijar po osnovnom patentu br. 12531 sa pločama koje se mogu izvlačiti prema čeonim stranama, i koje bivaju vođene pomoću vodiljnih letava na u trakasti okvir upuštenim vodiljnim šinama, naznačen time, što je u široko održavanom vodiljnom žljebu (4) utvrđena šina (4a) koja se zadebljava prema gore, i koja odozgo i sa strane biva obuhvatana šinama (4b) koje

su postavljene na pločama (5) koje se mogu izvlačiti (sl. 3).

2) Stolni bilijar po zahtevu 1, naznačen time, što žljebovi (4') koji su izvedeni u dugačkim letvama (3a) trakastog okvira prekriveni pljosnatom šinom (4a') do na uzani oluk (4''), kroz koji na pločama (5) za izvlačenje postavljene i u vidu slova U savijene vodiljne šine (4b') pothvataju pod šinu (4a') (sl. 4).

3) Uredaj po zahtevu 1 ili 2, naznačen time, što su na čeonim stranama (3b) trakastog okvira postavljene reze koje se mogu izvlačiti prema gore, na primer brave (10), koje sa na donjoj strani ploča (5) na izvlačenje postavljenim rupama (10a, 10b, 10c) tako dejstvuju u vezi, da sto u svome običnom položaju, kao i sa jednim i sa dva umetka (6) može biti zaključan, pri čemu se ploče (5) na izvlačenje nalaze na poznat način, pomoću žljeba i pera, u zahvatu sa umetcima.

ne mogu biti odignute dokle god su ploče na izvlačenje zaključene.

Na pločama 5, 5 postavljene su reze odn. brave 10, koje mogu zahvatati u odgovarajuće rupe 10a, 10b, 10c na donjoj srani ploče 5, prema tome da li sto u položaju iz sl. 1 treba da se zaključa sa dva umetka 6, samo sa jednim umetkom 6 ili bez ikakvog umetka. U ostalom se ploče 5, 5 nalaze u međusobnom zahvatu i sa pločama 6, 6 (umetcima) na poznati način pomoću žljeba i pera.

1) Stolni bilijar po osnovnom patentu br. 12531 sa pločama koje se mogu izvlačiti prema čeonim stranama, i koje bivaju vođene pomoću vodiljnih letava na u trakasti okvir upuštenim vodiljnim šinama, naznačen time, što je u široko održavanom vodiljnom žljebu (4) utvrđena šina (4a) koja se zadebljava prema gore, i koja odozgo i sa strane biva obuhvatana šinama (4b) koje

su postavljene na pločama (5) koje se mogu izvlačiti (sl. 3).

2) Stolni bilijar po zahtevu 1, naznačen time, što žljebovi (4') koji su izvedeni u dugačkim letvama (3a) trakastog okvira prekriveni pljosnatom šinom (4a') do na uzani oluk (4''), kroz koji na pločama (5) za izvlačenje postavljene i u vidu slova U savijene vodiljne šine (4b') pothvataju pod šinu (4a') (sl. 4).

3) Uredaj po zahtevu 1 ili 2, naznačen time, što su na čeonim stranama (3b) trakastog okvira postavljene reze koje se mogu izvlačiti prema gore, na primer brave (10), koje sa na donjoj strani ploča (5) na izvlačenje postavljenim rupama (10a, 10b, 10c) tako dejstvuju u vezi, da sto u svome običnom položaju, kao i sa jednim i sa dva umetka (6) može biti zaključan, pri čemu se ploče (5) na izvlačenje nalaze na poznat način, pomoću žljeba i pera, u zahvatu sa umetcima.



