

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 34 (6)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 15 februara 1933.

PATENTNI SPIS BR. 9797

Petaković Janko, instalater vodovoda i kanalizacije, Beograd,
Jugoslavija.

Viseći automatski se dizajući bide.

Prijava od 1 aprila 1932.

Važi od 1 jula 1932.

Na podnetom nacrtu pokazuje slika 1 uzdužni presek kroz bide po liniji C—D iz sl. 2. Sl. 2 prestavlja poprečni presek po liniji A—B iz sl. 1; a sl. 3 je izgled sa strane naprave u položaju upotrebe (izvučeno punim linijama) i u podignutom stanju (pokazano crticama).

Trouglaste konsole (1) koje su izrade-ne od pljošteg gvožđa i koje su pričvršćene za zid vezane su preko svojih gornjih kraćih stranica jednim pljoštim gvoždem (2), a donji krajevi trougla su isto tako vezani jednom poprečnom vezom (3). Ištreni vrhovi trouglastih konsola su vezani medusobom jednom osovinom (4). Na ovoj osovini pričvršćen je okretljivo drveni ram (5) četvrtasta oblika tako, da kraći deo rama zahvata ispod pljošteg gvožda (2), dok duži preko osovine (4) štrčeći deo rama nosi plehano polukružno korito (6) koje je pričvršćeno uz donju stranu rama. Poprečna stranica (7) kraćeg dela rama koji zahvata ispod pljošteg gvožda (2) opterećena je na pr. olovnom pločom tako da se usled veće težine tog dela prednji kraj posle upotrebe sam podigne, i stoji u uspravnom položaju kao što je pokazano crticama u sl. 3. Korito (6) je snabdeveno na dnu sa dovodom cevi za vodu ugradenom štrcaljkom (8). Cev (9) za odvod vode predviđena je na zadnjem delu korita ispod nje među

konzolama je namešten rezervoar (10) za skupljanje i odvodne upotrebljene vode.

Vrednosti, korisne i praktične osobine visećeg automatskog se dizajućeg bidea sastoje se u tome, što isti usled pogodne i proste konstrukcije zauzima vrlo mali prostor, osobito u podignutom stanju, tako da se može isti namestiti ne samo u malim kupatilima već i u najmanjim klozetima.

Bide ove konstrukcije može se namestiti čak i u sobi ugraden u vrlo lepom ormanu ili tome slično.

Pored ovih dobrih osobina kod ovoga izuma bidea on je mnogo jeftiniji od fiks-nog bidea.

Patentni zahtev:

Viseći automatski se dizajući bide naznačen time, što je na osovinu (4) uz zid pričvršćenih konsola (1) okretljivo pričvršćen ram (5) sa polukružnim koritom (6), koje je pričvršćeno uz donju stranu rama; dalje naznačen time, što je poprečna stranica (7) kraćeg dela rama, koji u horizontalnom položaju zahvata ispod poprečnog pljošteg gvožda (2) kojim su obe konsole vezane, opterećena na pr. olovnom pločom tako, da se usled veće težine tog dela prednji kraj posle upotrebe sam podigne i stoji u uspravnom položaju.



