

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 64 (1)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1 septembra 1933.

PATENTNI SPIS BR. 10332

Lutz Julius, industrijalac, Wien, Austrija.

Sud za odvojeno čuvanje dvaju sastavnih delova izvesne mešavine.

Prijava od 19 novembra 1932.

Važi od 1 marta 1933.

Traženo pravo prvenstva od 25 novembra 1931 (Austrija).

Već su poznati sudovi u kojima se mogu odvojeno čuvati obadva sastavna dela jedne mešavine, koje treba pomešati neposredno pre upotrebe. Takvi sudovi sastoje se od staklenog tela, koje je podeljeno u dva dela pomoću suženja, koje služi kao sedište za zatvarački organ. Pošto je ovaj sud određen da primi za odvojeno čuvanje dve tečnosti stoga je potrebno strogo voditi računa da spoljašnji zatvarač potpuno zaptiva tako, da za vreme prevrtanja suda iz istog ne može da iscuri tečnost. Sveza između spoljašnjeg zatvarača i unutrašnjeg zatvaračkog tela, koje sedi na suženom delu, izvrši se pomoću štapa, koji ne nagriza tečnosti, te je dobro zaptiveno umetnut u obadva zatvarača. Ovaj svezni štap, preimućstveno od stakla, je čvrsto utvrđen na spoljašnjem zatvaraču u vidu zavrtnja, na taj način da se kod otvaranja zatvarača u vidu zavrtnja izdigne sa svog sedišta unutrašnje zatvaračko telo. Sud prema pronalasku određen za odvojeno čuvanje praška i tečnosti, pri čemu je čvrsti deo, preimućstveno metalni prašak, smešten u gornjem delu suda, dok je tečna komponenta na pr. kakva tinktura smeštena u donjem delu.

Da bi se omogućila mešavina ovih dvaju sastavnih delova bez prašine pre otvaranja poklopca u vidu zavrtnja, prema pronalasku snabdeven je unutrašnji zatvarački organ jednim štapom, koji prolazi kroz spoljašnje jedinstveno zatvaračko telo tako, da se može unutrašnji zatvarački organ nezavisno od spoljaš-

njeg zatvarač suda izdići sa svog sedišta izvlačenjem štapa pomoću jedne drške.

Jedan primer izvođenja suda prema pronalasku pretstavljen je na priloženom nacrtu.

Sl. 1 pokazuje sud sa čepom smeštenim u suženom delu i

Sl. 2 isti sud sa izdignutim zatvaračkim čepom.

Sud **a** ima suženi deo **b** u koji se može umetnuti čep **c**. Sud se preimućstveno zatvara pomoću pokopca u vidu zavrtnja **d**, koji je snabdeven prorezom kroz koji prolazi štap **e** zatvaračkog čepa tako, da se može ovaj štap uhvatiti za dršku i čep izdići sa svog sedišta i ako je zatvoren poklopac. Postoji mogućnost, da se odstrani čep i izvrši mešanje pomoću drmanja, ne da bi se kod ove radnje zaprljala okolina ili da bi mešavina bolje iscurila.

Patentni zahtev:

Sud za odvojeno čuvanje dvaju sastavnih delova neke mešavine, koje treba neposredno pre upotrebe pomešati, a koji se sastoji od staklenog suda sa suženim delom, koji isti deli na dva dela i koji služi kao sedište za zatvarački čep, koji se može izdići na gore pomoću štapa, naznačen time, da je štap unutrašnjeg zatvaračkog čepa vođen slobodno pomerljivo kroz spoljašnji zatvarač suda i da ima na gornjem kraju dršku tako, da se unutrašnji zatvarački čep može nezavisno od spoljašnjeg zatvarača suda izdići sa svog sedišta izvlačenjem štapa i to pomoću drške.

