

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 64 (3)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Maja 1931.

PATENTNI SPIS BR. 7899

Heller Josip, tvorničar soda-vode, Subotica, Jugoslavija.

Sprava za točenje.

Prijava od 5. juna 1929.

Važi od 1. septembra 1930.

Pravo prvenstva od 8. februara 1930.

Pronalazak se odnosi na spravu za točenje sirupa sa soda-vodom, koja se obično upotrebljava na prenosnim prodavnicama raznih osvežavajućih napitaka, čija je osnova sirup sa soda-vodom.

Na nacrtu je predstavljen jedan oblik izvođenja sprave u izgledu i delimičnom preseku.

1 je daska stola ili tezge prenosne prodavnice, 2 je stublina pumpe, 3 je klip, 4 je klipnjača, 5 je odbojnik za spiralnu oprugu 6, koja se odupire o poklopac 7 i stalno automatski vraća klip u polazni gornji položaj. 8 je rezervoar, koji je u vezi pomoću cevi 9 sa stublinom 2 ispod klipa 3. Sa 10 je obeležen poznati ventil, koji se otvara, kada tečnost dolazi ozdo kroz pisak 11 u rezervoar 8. Na pisak 11 natiče se cev (na nacrtu nepredstavljena) odgovarajućeg materijala i dovodi se u vezu sa balonom snabdevenim sirupom i soda-vodom. Kad klip 3, 4 povučemo napolje t. j. kad ga izdigne spiralna opruga 6 u gornji položaj, onda sirup i soda voda ispunjavaju rezervoar 8, cev 9 i stublinu 2 ispod klipa. Iznad rezervoara 8 nalazi se sistem poznatih ventila 12, 13 i 14, koji odoljevaju pritisku soda vode, koja se nalazi u pomenutom balonu i ne otvaraju se, kada soda-voda struji na više. Kada se pak klip 3, 4 gura rukom u donji položaj, onda soda-voda iz stubline 2 ispod klipa 3 struji natrag u rezervoar 8, zatvara poznati ventil 10, a otvara seriju također po-

znatih ventila 12, 13, 14 i izilazi kroz pisak 15 i na njega nataknuću cev 16, koja je gore povijena u cilju točenja.

Odbojnik 5 se može utvrđivati na raznim mestima klipnjače 3, te se na taj način može regulisati i fiksirati količina soda vode, koja se želi istočiti jednim pritiskom klipa. Da bi se odbojnik mogao pomerati, izveden je prstenasto i za klipnjaču 3 pritvrđuje se vrtanjem, koji na nacrtu nije predstavljen.

Sprava je naročitim nosačem pritvrđena na proizvoljan način na pokretnu prodavnicu.

Patentni zahtevi:

1. Sprava za točenje, naznačena time, da se sastoji iz kombinacije crpke (2, 3, 4, 7) i jednog rezervoara (8) vezanog cevlju (9) sa crpkom.

2. Sprava za točenje po zahtevu 1, naznačena time, da je na rezervoaru predviđen ventil (10), koji upušta na pisak (11) dolazeću tečnost (na pr. soda-vodu sa sirupom).

3. Sprava po zahtevima 1 i 2, naznačena time, da su u produženju rezervoara (8) predviđeni poznati ventili (12, 13, 14), koji su udešeni tako, da odoljevaju struji soda-vode, koja dolazi ozdo, i ne otvaraju se, te je ne puštaju na pisak (15) u cev (16).

4. Sprava po zahtevima 1, 2 i 3 naznačena time, da se ventil (10) zatvara, kada

se klip (3) gura na dole i time, da se tom prilikom olvara serija ventila (12, 13 i 14) i propušta soda-vodu na pisak (15) u cev (16).

5. Sprava po zahtevima 1, 2, 3 i 4, naznačena time, da je na klipnjači (4) predviđen odbojnik, koji je u ovom slučaju pr-

sten (5), koji se može na raznim mestima klipnjače na poznati način fiksirati.

6. Sprava za točenje po zahtevima 1, 2, 3, 4 i 5, naznačena time, da se na klipnjači (4) između poklopca (6) i odbojnika (5) nalazi na klipnjaču natakuta spirala opruga (16), koja automatski izdiže klip (3, 4) u željeni gornji položaj.

PATENTNI SPIS BR. 7899

Heller Josip, izumitelj soda-vode, Subotica, Jugoslavija.

Sprava za točenje.

Važi od 1. septembra 1930.

Prijava od 2. juna 1929.

Pravo prvenstva od 8. februara 1930.

znajući ventil 12, 13, 14 i izlazni kroz pisak 15 i na njemu natakuta cev 16, koja je gore pomena u cilju točenja.

Odbojnik 5 se može natakuti na raznim mestima klipnjače 2, te se na taj način može zadržati i fiksirati količina soda-vode, koja se želi izbaciti jednim pritiskom klipa. Ua bi se odbojnik mogao pomenati, izveden je izumesto i za klipnjaču 2 predviđen je vrtnjem, koji na nactu nije predviđen.

Sprava je naročitim nosačem prividna na proizvoljan način na pokretnu podstavu.

Patentni zahtevi:

1. Sprava za točenje, naznačena time, da se sastoji iz kombinacije cipke (2, 3, 4, 5) i jednog rezervoara (8) vezanog cevju (9) sa cirkulom.

2. Sprava za točenje po zahtevu 1, naznačena time, da je na rezervoaru predviđen ventil (10), koji upušta na pisak (11) dolazeću tečnost (na pr. soda-vodu sa sirupom).

3. Sprava po zahtevima 1 i 2, naznačena time, da su u produženju rezervoara (8) predviđeni poznati ventili (12, 13, 14), koji su udruženi tako, da odolevaaju struji soda-vode, koja dolazi odo i ne olavaruje se, te ne puštaju na pisak (15) u cev (16).

4. Sprava po zahtevima 1, 2 i 3, naznačena time, da se ventil (10) zadržava, kada

Pravilnost se odnosi na spravu za točenje, koja se sastoji iz kombinacije cipke (2, 3, 4, 5) i jednog rezervoara (8) vezanog cevju (9) sa cirkulom.

1. U daski stoja 11 izdaje pomena predviđen 2 je stabilna pumpa, 3 je klip, 4 je klipnjača, 5 je odbojnik za spravu 2 je klipnjača, koja se odbojnik 5 poklopac 6 i odbojnik 5 je rezervoar, koji je u vezi sa cirkulom 9 sa stabilnom 2 izlazi klipa 2, 3, 4 je odbojnik poznati ventil, koji se odbojnik 2 dolazi odo kroz pisak 11 u rezervoar 8. Na pisak 11 nalazi se cev (na nactu nepostavljena) odbojnik materijala i dovodi se u vezu sa stabilnom saadbevenim sirupom i soda-vodom. Kad klip 2, 4 povučemo napoije 1, 3, 4 je izlazi spruga opruga 16 u soda-vodu, koja dolazi odo sirup 2 i stabilna 2 izlazi klipa 2, 3, 4 je odbojnik poznati ventil 12, 13, 14, koji su udruženi poznati soda-vode, koja se nalazi u pomenom delu i ne olavaruje se, kada soda-voda struji na više. Kada se pak klip 2, 4 gura rukom u donji položaj, soda-voda iz stabilne 2 izlazi klipa 2 struji u rezervoar 8, rezervoar po znajući ventil 10, a olavaruje sirupom i soda-vodom.



