

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 34 (6)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Avgusta 1930.

PATENTNI SPIS BR. 7252

**Ungarische Metallwaren- und Lampenfabriks Actien-Gesellschaft,
Budapest.**

Noge od livenog gvožđa, naročito za predmete (kade ili slično) izrađene od emailisanog željeznog lima.

Prijava od 16. januara 1929.

Važi od 1. marta 1930.

Ovaj se pronalazak odnosi na nogu naročito za predmete (kupaćice kade ili slično) izrađene od emailisanog željeznog lima, čije se preimućstvo naspram dosad upotrebljavanih nogu za slične celji sastoji u tome, što je ova noga laka, može se brzo i čvrsto pričvrstiti uz kadu ili uz koji drugi metalni predmet, pa pri tome daje doličnom predmetu vrlo lepu spoljašnjost.

Ovaj se pronalazak sastoji u tome, što je livena noga, bez svakih dosad predviđenih trakastih spojnih delova, koji su smešteni pod dnom kade, suda ili sličnog, i koji su pričvršćeni u području sredine dna, pričvršćena neposredno na onom mestu kade ili sličnog, gde ovu treba noga da podupire. Pričvršćivanje se vrši — eventualno pri upotrebi neke podloge od klobučine ili od neke druge mekane materije — pomoću kuke predviđene na predmetu, koji treba noga da podupire, a koja kuka zahvata u luk obrazovan ili pričvršćen u nozi.

Na crtežu je predviđen jedan radi primera izvođen oblik noge obrazovane prema ovom pronalasku.

Sl. 1 je upravni uzdužni presek noge.

Sl. 2 pokazuje tu nogu u perspektivi.

Sl. 3 predstavlja podlogu u perspektivi.

Noga 1 obrazovana je prema sl. 1 i 2 tako, da se sama noga nalazi ispod jedne vodoravne površine, koja zajedno sa de-

lom noge, koji se nalazi iznad te površine, obrazuju neku panjegu (slepi prozor) za primanje predmeta 6, koji treba da se podupre. Ovaj predmet podupiru čvrsto slobodne ivice vodoravne nogine površine i ivice noginog dela, koji se prostire iznad te površine na više. Između noge 1 i predmeta 6 umeće se celjishodno potkovičasta podloga 4, preimućstveno od mekanog materijala, npr. od klobučine.

Na predmetu 6 pričvršćena je jedna kuka npr. pripajanjem ili zavarivanjem, čiji je vodoravni krak nekim zavrtnjem 3 spojen sa vodoravnom površinom noge, dok savijen slobodan kraj kuke zahvata u ušću 5, koji je obrazovan ili pričvršćen u gornjem delu noge 1.

U nozi se može obrazovati neki žljeb za primanje podloge 4 (sl. 1), tako da se podloga nalazi u udubljenom položaju.

Opisano uređenje omogućuje, da se noga od livenog gvožđa može lako i pouzdano pričvrstiti čak i na predmete prevučene omajlom, koji lako prska, što dosad nije uspevalo. Kod takvih predmeta je naročito preimućstveno, da se mekana podloga postavi u žljeb noge, jer time podloga ostaje u svom položaju, pa time obezbeđuje stalnu popustljivu vezu.

Patentni zahtevi:

1. Spoj nogu od livenog gvožđa sa predmetima izrađenim od emailisanog željeznog

2. Spoj prema zahtevu 1, naznačen elastičnim umetkom (4) koji je umetnut u nogu a služi za izjednačenje netačnosti i za pošteđu emalisanog premaza kade ili sličnog.



