

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 68 (2)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1 septembra 1933.

PATENTNI SPIS BR. 10321

Borisavljević Zora, Beograd, Jugoslavija.

Osigurač za vrata protiv nasilnog otvaranja.

Prijava od 15 septembra 1932.

Važi od 1 marta 1933.

Cilj je ovoga pronalaska, da poveća i potpuno obezbedi sigurnost svake osobe prilikom spavanja i odmora, jer je siguran da mu niko ne može ući kroz vrata ovim osiguračem osigurana.

Takođe kad ko putuje ili ide u banju a pri sebi ima novaca ili kakve skupocenošti, pa hoće da je potpuno siguran, može se uspešno poslužiti ovim »osiguračem za vrata protiv nasilnog otvaranja«.

Preimućstva od ostalih sprava te vrste su sledeća:

1. Njegova upotreba je potpuno usavršena, prosta i laka; bez upotrebe čekića i eksera ili ma kakvog drugog alata.

2. Sigurno zatvara svaka vrata, pa i ona bez brave.

3. Jeftin je i za nabavku svakom pristupačan.

4. Težina mu je mala zato je lak za nošenje.

Na nacrtu predočena su dva primera izvođenja i to sl. 1 predočava prvi primer osigurača za vrata. 1 je pločica sa zupcima, koji se u momentu, kad se vrata guraju, zabiju u patos i na taj način ne daju da se vrata otvore. 2 je pločica na kojoj je pomoću šarnira 3 i 4 utvrđena pločica 1. Sl. 3 pretstavlja presek sl. 1 po liniji I—I.

Sl. 4 pretstavlja drugi primer izvođenja osigurača za vrata, koji je izrađen iz čaure sa piočom sa zupcima 2, koja je pričvršćena sa tri nitne za čauru 4. šipka koja se uvlači u čauru, a završava se u vidu papučiće, koja se prilikom upotrebe naslanja na vrata, ispod brave ili horizontalnog ispusta na vratima.

U slučaju nasilnog otvaranja zupci se zariju u patos i onemogućće otvaranje.

Patentni zahtevi:

1. Osigurač za vrata protiv nasilnog otvaranja naznačen time, da se jedan primer izvođenja sastoji od 2 pločice, koje su pokretno među sobom vezane, i od kojih je pločica (1) snabdevena zupcima, a pločica (2) je na svom donjem kraju pravougaono savijena — previjena.

2. Osigurač za vrata protiv nasilnog otvaranja naznačen time, što se drugi primer izvođenja sastoji od jedne čaure (2) koja je na jednom svom kraju proširena u piočicu (1) sa zupcima, dok je u šuplinu čaure uvučena šipka (4), čiji je slobodni kraj izrađen u vidu papučiće u svrhu oslanjanja na vrata, kao što je u opisu naznačeno.



