

KRAJLEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠТИTU

KLASA 34 (4)

KLASA 34 (4)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

IZDAN 1. AVGUSTA 1923.

IZDAN 29. maja 1923.

PATENTNI SPIS BR. 1123.

Alexandar Živković, Beograd.

Pribor za čišćenje obuće.

Prijava od 19. juna 1922.

Važi od 1. novembra 1922.

Pribor se sastoji iz jedne pantljike (trake), koja može biti od kože sa usadenom četinom, od somota, sukna i sličnog, i dveju drvenih ili metalnih ručica (drški), pomoću kojih se pantljika pritiskuje na obuću. Na taj način, uz dovoljnu dužinu ručica (na pr. da je svaka ručica dva puta duža od pantljike), pribor omogućava čišćenje sopstvene obuće na nogama bez potrebe sagibanja.

Premi iznimu ova seka smije te statko, i radi svoje praktičnosti može se u upotrebi uđediti za rezanje ravnih delova skroba u obuću, tako da se mogu učiniti različita i ostvarenja.

Ručci suve prekrivaju prema iznimu nešto delujuće sredstvo, tako da u pokretu pređu u jednu stranu na kojoj je ručka: sl. 2 je izduženi presek sečke, sl. 3 je vršnjak leglač otvorene sečke; sl. 4 je delničasti presek kroz sečku; sl. 5 je nos pribora; sl. 6 je pogled odozgo na zadnjom strani nosa, u prednjem u drugom obliku; sl. 7 je pogled slike u gornje strane prema sl. 6; sl. 8 je u legledi gornjih delova sečke izrađene u drugom obliku.

Sečka se sastoji iz jedne plode 1, koja je izrađena sl. 6, 7, 8, prizvarećana za bočne nose 3 i 4, a koja je na jednom kraju na mesto u savršena. Pokretna ploda 9 može se okreći na navrtujima 10 i 11, i na pokretnoj plodi 9, do kraju pokretna ploda 9 snabdevana je unutarnim vratom 12, koji je pri-

PATENTNI ZAHTEV.

Pribor za čišćenje obuće naznačen time, da se pantljika, koja neposredno čisti obuću, pritiše na istu pomoću dveju ručica, koje prenose napadnu tačku sile ruku, potrebnu za zatezanje pantljike, na izvesno rastojanje koje odgovara dužini ručice i transformiraju pritisak ručica u zatezanje pantljike.

tako kao i ploča 1. Savršena ploča 9 sa unzen 15 u ravnom položaju (sl. 2 i 4), prizvarećena je između bočnih noša 3 i 4, u poziciju 16, koji prolazi kroz zarez u pokretnu ploču 9, i. f. u f. 9 i koji na jedne strane bočnih nosa ima glave (18) a na drugoj strani kratač zavrtanj 17. Zavrtanjem navrtinja 17 stegovi se vođi na sači koliko da se pojmenuti plod drži između njih trećjem. Pri tom može se razvijati između nosa 2. Uzvise ploča 1 regulisati prema veličini kraka, koja bočeno. Za tuj slučaj može biti, kada bi na plod 9 došao veliki, ali samo jedno delo, da trećeg steg 16 pokretnu ploču 9 sa učinkom nude, i. f. da dodje pod istu učvršćene ploču 1. To je naravno ravnog kad vadimo pokretnu ploču i taj radi čišćenja, le se tako ne mora okretati u sve posao, i da se tada osimica ne dotakne nečvršćene ploče.

Za držanje malina, pri učvršćeni doći ručica 21, koja je okrenuta okom bočne nosec 3 i 4 sa dva krata 22 i 23.

Odvrtljivoj navrtaji 17 može se na krovnu ploču 9 okrenuti tako da se

Din. 1.—

