

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 34 (3)

IZDAN 1 JUNA 1937.

PATENTNI SPIS BR. 13318

Watzl Franz, Wien, Austrija.

Naslonjač, pretvoriv u dvostruku postelju.

Prijava od 25 jula 1936.

Važi od 1 novembra 1936.

Predmet se pronalaska odnosi na naslonjač, pretvoriv u dvostruku postelju, pri čemu je u svakoj od potpora za lakte smještena skloppljiva postelja sa postranim dijelovima iz škarastih rešetki i plohom za ležanje iz žičnih uložaka. Pri tom je jedna potpora za lakat smještena na naslonjaču prekratljivo, tako da se može dovesti u istu visinu kraj druge potpore za lakat, usljed čega kod izvlačenja nastaje dvostruka postelja.

Prema predmetu pronalaska skrbilo se je naročitim smještajem žičnih uložaka, koji su predviđeni stičnim klinčićima, kojima se kod turanja skupa upiru o unutarnje štapove škaraste rešetke, da postelja, kada je stisnuta skupa, zaprema tako maleni prostor, da ima mjesta u naslonjačevim potporama za lakte.

Naslonjač prema pronalasku prikazan je na nacrtu shematski u primjeričnom obliku izvedbe. Fig. 1 prikazuje tlocrt razvučenog naslonjača, koji tvori dvostruku postelju. Fig. 2 je nacrt sa jednom iz jedne potpore za lakat izvučenom posteljom. Fig. 3 prikazuje nacrt za stiskavanje postelje kod odrezane prednje stijene potpore za lakat. Fig. 4 je postrani nacrt naslonjača.

U potporama 1 za lakte uležajene su škaraste rešetke 2. Na gornjim zglobovima škarastih rešetki smješteni su okviri 4, u kojima su nategnuti žični ulošci 5. U razvučenom stanju postelje upiru se okviri 4 pomoću stičnih komadića 9 jedan u drugi, pa tako tvore ravnu plohu za ležanje. Prije nego što se postelja skupi, preklope se okviri 4 prema dole, pri čemu se upiru ili na srednjim okretnim osovinama rešetki ili pomoću stičnih klinčića

8 na unutarnjim štapovima rešetke. Usljed ovog smještaja okvira 4, koji nose žične uloške, omogućeno je takovo turanje postelje skupa, da ona nalazi mjesta u potporama 1 za laktove. Donji kraj 6 postelje služi kao završetak potpore 1, pa je radi lakšeg rukovanja providen ručicama 7.

Iz Fig. 1 i 2 se vidi, kojim je načinom lijeva potpora za lakat usljed podrazdjeljenja prednje stijene 10 i smještanja šarnira 11, koji su kod praktične izvedbe naravno skroviti, namještena prekratljivo, tako da se dađe dovesti u jednaku visinu kraj desne potpore za lakat. Matraci se mogu, kada je postelja uturana, upotrijebiti za stvaranje sjedala naslonjača. Kod upotrebe žičnih uložaka, koji su smješteni u okviru 4, može se uštediti posebni prostor za spremanje madraca.

Patentni zahtjevi:

1) Naslonjač, pretvoriv u dvostruku postelju, naznačen tim, da je u svakoj potpori (1) za laktove smještena sastavljiva postelja sa postranim dijelovima (3) iz škarastih rešetki i ležišnom plohom iz žičnih uložaka (4), pri čemu je jedna potpora za lakat na naslonjaču tako prekratljivo namještena, da se dađe dovesti u istu visinu kraj druge potpore za lakat.

2) Naslonjač prema zahtjevu 1, naznačen tim, da su žični ulošci (4) provideni stičnim klinčićima (8), pomoću kojih se kod stiskavanja skupa upiru o unutarnje štapove škarastih rešetki, tako da je omogućeno smještenje u potporama (1) za laktove u naslonjaču.



