

# SKUPŠČINSKI DOLENJSKI LIST

za občine  
ČRNOMELJ,  
METLIKA, NOVO  
MESTO, RIBNICA  
IN TREBNJE

POŠTNINA PLAČANA V GOTOVINI  
PRI PTT 68000 NOVO MESTO

Št. 6, leto XXVIII

Cena 10 din

10. maja 1991

## VSEBINA

### OBČINA ČRNOMELJ

83. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za območje T 4/2 »avtobusna postaja Črnomelj«  
84. Sklep o javni razgrnitvi spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine Črnomelj 1986—1990

### OBČINA NOVO MESTO

85. Odlok o davkih občanov občine Novo mesto

86. Odlok o ureditvenem načrtu pokopališča Srebrniče — 1. faza  
87. Odlok o lokacijskem načrtu primarne mreže plinovoda v Novem mestu — 2. faza  
88. Odlok o spremembi odloka o organiziranju javnega podjetja Komunala Novo mesto  
89. Sklep o potrditvi zaključnega računa davkov in prispevkov občanov občine Novo mesto za leto 1990  
90. Odredba o spremembi odredbe o delovnem času upravnih organov občine Novo mesto

## Občina Črnomelj

### 83.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, št. 34/84, 37/85, 29/86 in 26/90) je izvršni svet skupščine občine Črnomelj na seji dne 18. 4. 1991 sprejel

### SKLEP

#### o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za območje T 4/2 »avtobusna postaja Črnomelj«

#### I.

Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta za območja T 4/2 avtobusna postaja Črnomelj, ki ga je izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije Ljubljana, pod št. UI-1539, v marcu 1991 (v nadaljevanju osnutek).

#### II.

Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih skupščine občine Črnomelj v delovnem času upravnih organov in v prostoru obrtnega doma v Črnomlju, v času, ko je dom odprt, in sicer za čas 30 dni. Prvi dan razgrnitve se šteje naslednji dan od objave tega sklepa v Skupščinskem Dolenjskem listu.

#### III.

Med javno razgrnitvijo se mora osnutek javno obravnavati. O javni obravnavi morajo biti na primeren način obveščeni krajanje Črnomlja, zainteresirana podjetja in drugi, in sicer o času in kraju javne obravnave.

#### IV.

Podjetja, krajanje in drugi podajo pisne pripombe na osnutek na krajih razgrnitve, ali pa jih pošljejo na oddelek za družbeni razvoj občine Črnomelj. Rok za pripombe poteče zadnji dan razgrnitve.

#### V.

Sklep se objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu.

Številka: 351-247/90  
Datum: 18. 4. 1991

Predsednik  
izvršnega sveta SO Črnomelj:  
ANTON HORVAT, dipl. oec., l. r.

### 84.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, št. 34/84, 37/85, 29/86 in 5/90) ter na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Ur. list SRS, št. 48/90) je izvršni svet skupščine občine Črnomelj na seji dne 25. 4. 1991 sprejel

### SKLEP

#### o javni razgrnitvi spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine Črnomelj 1986—1990

#### I.

Javno se razgrne osnutek spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine Črnomelj 1986—1990, ki se nanaša na lokacijo novega bencinskega servisa v Kočevju pri Črnomlju (v nadaljnjem besedilu osnutek).

#### II.

Osnutek bo razgrnjen v prostorih občinske skupščine Črnomelj v delovnem času upravnih organov, in sicer za čas 30 dni od dneva objave ter sklepa v Skupščinskem Dolenjskem listu.

#### III.

Med javno razgrnitvijo se mora osnutek javno obravnavati. O času in kraju javne obravnave morajo biti občani primerno obveščeni.

#### IV.

Pisne pripombe na osnutek podajo občani, podjetja in ustanove na oddelek za družbeni razvoj občine Črnomelj. Rok za pripombe poteče zadnji dan razgrnitve.

#### V.

Sklep se objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu.

Številka: 352-302/89  
Datum: 25. 4. 1991

Predsednik IS:  
ANTON HORVAT, dipl. oec., l. r.



# Občina Novo mesto

## 85.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90), dogovora o usklajevanju davčne politike in 8. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov skupščine občine Novo mesto (SDL, št. 21/89 in 6/90) je skupščina občine Novo mesto na sejah zborov dne 25. 4. 1991 sprejela

## ODLOK

### o davkih občanov občine Novo mesto

#### I. SPLOŠNE DOLOČBE:

##### 1. člen

V občini Novo mesto se uvaja obveznost plačevanja davkov, ki so dohodek občine.

Davki, določeni s tem odlokom, se odmerjajo, plačujejo in izterjujejo po določbah zakona o davkih občanov in po določbah tega odloka.

##### 2. člen

Vrste davkov po tem odloku so:

- davek na dediščine in darila,
- davek od premoženja,
- davek na dobitke od iger na srečo.

##### 3. člen

Vsaka vrsta davka se odmerja oziroma obračunava posebej.

#### II. DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA

##### 4. člen

Občinski davek na dediščine in darila se plačuje po naslednjih stopnjah:

od vrednosti v din		sorod.razmerje, ki ustreza 2. dednemu redu (starši, bratje sestre in njihovi potomci)	sorod. razmerje, ki ustreza 3. ded. redu (dedi, babice)	vsi drugi
nad	do	%	%	%
	133.360	5	8	11
133.360	600.120	6	9	13
600.120	1.066.880	7	10	15
1.066.880	1.533.640	8	11	17
1.533.640	2.000.400	9	12	19
2.000.400	2.467.160	10	13	21
2.467.160	2.933.920	11	14	23
2.933.920	3.400.680	12	15	25
3.400.680	3.867.440	13	16	27
3.867.440		14	17	30

##### 5. člen

Zavezanec za davek na dediščine in darila, ki prejme darilo, od katerega se plača davek po tem odloku, mora sprejem darila napovedati pri pristojnem davčnem organu v 15 dneh po prejemu darila.

#### III. DAVEK OD PREMOŽENJA

##### 6. člen

Osnova za davek od premoženja je vrednost stavbe, dela stavbe, stanovanja, garaže, poslovnih prostorov in prostorov za počitek oziroma rekreacijo (v nadaljnjem besedilu: stavbe), ugotovljena po merilih republiškega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, in na način, ki je določen s tem odlokom.

##### 7. člen

Vrednost stavbe iz prejšnjega člena tega odloka se ugotovi tako, da se upošteva:

- poprečna gradbena cena za 1 m<sup>2</sup> koristne stanovanjske površine v letu, za katero se davek odmerja,
- gradbena izvedba,

— leto izgradnje oziroma leto in obseg rekonstrukcije oziroma leto dozidave ali nadzidave stavbe.

##### 8. člen

Poprečno gradbeno ceno za 1 m<sup>2</sup> koristne stanovanjske površine za odmero davka od premoženja za leto, za katero se davek odmerja, določi izvršni svet skupščine občine Novo mesto.

Za koristno stanovanjsko površino se šteje tlorisna površina sob, predsob, kuhinj, hodnikov, vež, stopnišč, kopalnic, stranišč, lož, shramb, kleti, poslovnih prostorov, garaž ter drugih zaprtih prostorov stavb.

##### 9. člen

Glede na gradbeno izvedbo se za izračun vrednosti 1 m<sup>2</sup> koristne stanovanjske površine uporabi naslednji količnik:

- ob izvedbi, pri katerih so zidovi opečni, delno betonski, z masivnimi stropi — količnik 1,00,
- ob izvedbi, pri katerih so zidovi opečni, stropi leseni — količnik 0,90,
- montažne hiše — količnik 0,80,
- ob izvedbi, pri katerih so zidovi opečni, delno iz kamna — količnik 0,70,
- ob izvedbi, pri katerih je predalčno zidovje, stropi leseni in pri brunaricah — količnik 0,60.

Vrednost 1 m<sup>2</sup> koristne stanovanjske površine, ugotovljene po 1. odstavku tega člena, se zmanjša:

- pri kletnih prostorih za 75%,
- pri ložah za 30%,
- pri mansardnih prostorih za 20%,
- pri garažah, kot samostojnih gradbenih objektih za 50%.

Vrednost 1 m<sup>2</sup> koristne stanovanjske površine poslovnih prostorov, ugotovljena po 1. odstavku tega člena, se poveča za 25% ne glede za to, ali so ti prostori sestavni del stanovanjske stavbe ali pa so zgrajeni kot samostojni gradbeni objekt, brez upoštevanja določb 2. odstavka tega člena.

Površine neizgrajenih podstrešij se ne vrednotijo.

##### 10. člen

Od ugotovljene vrednosti stavbe se odšteje obraba stavbe (amortizacija). Tako ugotovljena vrednost je osnova za odmero davka na posest stavb ter se ista ne spreminja, razen v primerih iz 11. in 12. člena tega odloka.

Odločba o odmeri davka je stalna in se spremeni takrat, kadar pride do spremembe vrednosti stavbe ali do spremembe davčnih predpisov.

##### 11. člen

Davčni zavezanec za davek na posest stavb je dolžan vložiti napoved za odmero davka v roku 30 dni po izdaji dovoljenja za uporabo stavbe oz. od pričetka uporabe stavbe, če se stavba prične uporabljati pred izdajo dovoljenja. Davčna napoved je praviloma enkratna. Zavezanci davka na posest stavb, ki so med letom opravili rekonstrukcije, ali dozidave, ali nadzidave že obstoječih stavb, so dolžni vložiti davčno napoved najkasneje do 31. januarja po preteku leta, ko je bila opravljena rekonstrukcija, oziroma ko so stavbo pričeli uporabljati.

Obrazec davčne napovedi predpiše uprava za družbene prihodke.

V kolikor davčni zavezanec ne vloži napovedi v predpisanem roku iz 1. odstavka tega člena, oziroma vloži nepravilno in netočno napoved, se vrednost stavb ugotavlja na podlagi podatkov, ugotovljenih v upravnem postopku z ogledom.

##### 12. člen

Ugotovljena vrednost stavbe, ki je osnova za odmero davka od premoženja, se spremeni, ko se je gradbena vrednost 1 m<sup>2</sup> koristne stanovanjske površine povečala za več kot 20%. V takem primeru se opravi revalorizacija vrednosti stavbe in revalorizacija obrabe stavbe (amortizacija) ter je novo ugotovljena vrednost osnova za odmero davka v nadaljnjih letih.

##### 13. člen

Davek od stavb se v občini Novo mesto ne plačuje od stavb, ki so oproščene po 19. in 20. členu zakona o davkih občanov (prečiščeno besedilo), od stavb na demografsko ogroženih območjih, določenih z republiškim zakonom in odlokom, ne plačujejo pa ga tudi lastniki stavb, katerih dohodki na družinskega člana ne presegajo 10% poprečnega letnega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v Republiki Sloveniji v preteklem letu.

Oprostitev davka po tem členu se ne more priznati za prostore za počitek oziroma rekreacijo, kakor tudi ne za nenasljene stanovanjske hiše, ki se občasno uporabljajo za počitek oz. rekreacijo, razen po 1. in 7. točki 19. člena zakona o davkih občanov.

Od stavb, ki se uporabljajo za počitek oziroma rekreacijo (vikendi, zidani-ce), se davek od premoženja na posest stavb ne plača od prostorov, ki so namenjeni za spravilo sadja, vina in orodja.

## 14. člen

Zavezancu za davek na posest stavb z več kot tremi družinskimi člani, ki so skupaj z njim stalno prebivali v njegovih stanovanjskih prostorih oziroma v stanovanjskih stavbah v letu pred letom, za katerega se odmerja davek, se odmerjeni davek zniža za 10% za vsakega nadaljnega družinskega člana.

## 15. člen

Občinski davek od premoženja na posest stavb se plačuje po naslednjih stopnjah:

## 1. od stanovanjskih stavb, stanovanj in garaž

nad	OSNOVA V DIN do	STOPNJA %
	70.000	0,10
70.000	400.000	0,20
400.000	800.000	0,30
800.000	1.200.000	0,45
1.200.000	1.600.000	0,65
1.600.000	2.000.000	0,35
2.000.000		1,00

## 2. od poslovnih prostorov

nad	OSNOVA V DIN do	STOPNJA %
	70.000	0,15
70.000	400.000	0,35
400.000	800.000	0,55
800.000	1.200.000	0,75
1.200.000	1.500.000	1,00
1.500.000		1,25

Za poslovne prostore, ki jih lastnik oz. uživalec iz neopravičenih razlogov ne uporablja za opravljanje gospodarske oziroma poklicne dejavnosti in jih tudi ne daje v najem za navedene namene, se stopnja davka poveča za 100%.

## 3. od prostorov za počitek in rekreacijo

nad	OSNOVA V DIN do	STOPNJA %
	70.000	0,20
70.000	400.000	0,35
400.000	800.000	0,50
800.000	1.200.000	0,70
1.200.000	1.600.000	0,90
1.600.000	2.000.000	1,20
2.000.000		1,50

## 4. Plovni objekti:

Za plovne objekte nad 8 do 9 m dolžine znaša davek 1.300 din, za vsak nadaljnji meter dolžine pa po 500 din. Pavšalni letni znesek davka se za vsako leto starosti zniža za 5%. Ne obdavčujejo se plovni objekti, stari nad 15 let.

Lastniki plovnih objektov, ki so zavezanci za davek od premoženja, morajo do 31. januarja vložiti davčno napoved.

## IV. DAVEK NA DOBITKE OD IGER NA SREČO

## 16. člen

Davek na dobitke od iger na srečo se plačuje po stopnji 15%.

## 17. člen

Davek na dobitke od iger na srečo se ne plačuje, če vrednost posameznega dobitka ne presega 2.000 din.

## V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

## 18. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o davkih občanov občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 8/85) z vsemi njegovimi spremembami in dopolnitvami (Skupščinski Dolenjski list, št. 20/85, 26/86, 22/87, 19/88 in 6/90).

## 19. člen

Ta odlok začne veljati 8. dan po objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu, za davke, ki se odmerjajo od letnih osnov, pa se uporablja od 1. 1. 1991 dalje.

Številka: 416-01/90  
Datum: 25. 4. 1991

Predsednik  
skupščine občine Novo mesto:  
MARJAN DVORNIK, l. r.

## 86.

Na podlagi 8. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) je skupščina občine Novo mesto na sejah zborov dne 25. 4. 1991 sprejela

## ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU POKOPALIŠČA SREBRNIČE — 1. FAZA

## I. SPLOŠNE DOLOČBE

## 1. člen

Sprejme se ureditveni načrt pokopališča Srebrniče — 1. faza, ki ga je izdelal Razvojno raziskovalni center Novo mesto, p.o., pod št. UN 3610, v aprilu 1991.

Sestavni del ureditvenega načrta so tekstualni del in grafične priloge.

## 2. člen

Meja celotnega območja pokopališča Srebrniče poteka po zemljiščih s parc. št.: na zahodu od regionalne ceste R 333 Novo mesto — cesta — Straža prek parc. št. 1467 do križišča gozdnih poti parc. št. 2085, 2097 in 2084; na jugu ob poti parc. št. 2084; na vzhodu po zunanjih mejah parcele št. 1465/1, 1465/2 do regionalne ceste R 333, na severu pa ob regionalni cesti do izhodiščne točke, s tem da za izvedbo avtobusnega postajališča meja poseže čez regionalno cesto na zemljišča parc. št. 2086/2 cesta, 1477/2, 1477/5 in 1477/7 pot, vse k.o. Vel. Podljuben.

Meja tega ureditvenega načrta, za izvedbo 1. faze pokopališča, poteka na zahodu od regionalne ceste R-333, nasproti objektom Marof, prek dela zemljišča s parc. št. 1467, prečka gozdno pot s parc. št. 2085, nato se meja obrne na jugovzhod prek parcele št. 1466, prečka gozdno pot parc. št. 2084, vključuje manjši del parc. št. 1465/1 in se na vhodu navezuje na mejo širšega območja pokopališča.

## 3. člen

Kot peš dostop do pokopališča je predviden pločnik južno od regionalne ceste R 333 in poteka po severnih delih zemljišč parc. št. 865/1, 866/8, 865/2, 803/3, 811, 814, 820/3, 733, 734/3, 732/9, 734/4, 732/9, 734/4, 1328/3, 738/1, 740/1, 740/2, 743/1, 744, 745, 746/1, 748, vse k.o. Šmihel, ter zemljišč parc. št. 1471/1 in 1470/1 k.o. Vel. Podljuben.

## 4. člen

Sprehajalna pot poteka delno po poti št. 1323 k.o. Šmihel, prek parcel št. 703, 700, 696/1, prečka Škrjanški potok, nato preko parc. št. 698, vse k.o. Šmihel, in parcel št. 1471/1 in 1470/1 k.o. Vel. Podljuben.4FL

## 5. člen

Vodovodni in električni priključek potekata po zemljiščih s parc. št. 1477/7, 1477/5 in stp. 207, vse k.o. Vel. Podljuben.

## 6. člen

Na pokopališče Srebrniče gravitirajo mesto Novo mesto, razen ulic Groblje, Cegelnica, Bršljin, Muhaber, Potočna vas, Cesta brigad, Foersterjeva ulica, Kettejev drevored (razen št. 1 do 7), Kolodvorska cesta, Kurirska pot, Ljubljanska cesta (razen št. 1 do 8 a), Slakova ulica, Ulica Danila Bučarja, Ulica V Brezov log, Krka in Velika Cikava ter naselja Škrjanče, Boričevo, Srebrniče, Vrh pri Ljubnu, Mali Podljuben in Petane.

## 7. člen

Območje ureditvenega načrta obsega:  
— območje grobnih površin,  
— poslovilni objekt,  
— upravni objekt,  
— peš komunikacije znotraj pokopališča,

- zelene površine znotraj pokopališča,
- mestne zelene površine,
- pločnik in sprehajalno pot izven pokopališča,
- ceste in parkirišče
- komunalne vode in naprave.

## II. PROSTORSKE UREDITVE

### 8. člen

1. faza pokopališča je razdeljena na 17 oddelkov za okoli 3100 klasičnih grobov in 9 oddelkov za 1800 žarnih grobov.

V končni fazi je na pokopališču Srebrniče prostora za okoli 9500 klasičnih in 6200 žarnih grobov.

### 9. člen

Tipi grobov so naslednji:

- enojni grob dim. 100 x 280 cm s stezo širine 60 cm,
- dvojni grob dim. 180 x 280 cm s stezo širine 60 cm,
- žarni grob dim. 80 x 170 cm.

### 10. člen

Nagrobnički so lahko pokončni ali ležeči. Na enem polju so obvezno nagrobnički ene vrste, v oddelkih pa se po grobnih poljih tipi nagrobnikov lahko menjajo.

Dimenzije nagrobnikov so naslednje:

nagrobnik	dolžina (cm)	širina (cm)	višina (cm)
visoki	40 — 60	10 — 20	100 — 120
redni	40 — 60	10 — 20	80 — 100
nizki	40 — 60	10 — 20	60 — 80
ležeči	30 — 50	30 — 50	10 — 30

Nagrobnički se postavljajo na kontinuirane temelje dim. 30 x 40 cm.

### 11. člen

Oblikovanje gorobov

Grobove spredaj in zadaj uokvirjata stezi iz plošč, ob nagrobniku je meja nakazana z vrsto kamnitih kock, ki segajo do čelne strani nagrobnika in zamejujejo grob. V tem delu je možno urejati zasaditev in postavljati dodatno opremo. Preostali del grobne površine prekriva trata.

### 12. člen

Poslovilni objekt

Postavljen je v optično os celotnega pokopališkega prostora, ki jo nakazuje osrednja dostopna aleja.

Objekt je pritičen v dveh traktih:

- trakt s 4 vežicami je okvirno dimenzij 9,50 x 34,00 m; je popolnoma samostojna gradbena celota, ki dopušča dograditev večjega števila enot brez tehničnih omejitev;
- poslovilni trakt je tridelen in je okvirno dimenzije 10,5 x 48,00 m; v osi aleje je pokrito predverje z vstopom v poslovilno dvorano in na nasprotni strani nadkrito stebrišče enega volumna.

Ob aleji poteka zid, ki zagotavlja potrebno odmaknjenost in individualnost zelenega gaja z vežicami od poslovilnega dela.

Skupno površina pokritega dela objekta je okoli 420 m<sup>2</sup>, nadkritega dela pa 230 m<sup>2</sup>.

Konstrukcija objekta je kombinacija armiranobetonske in opečne gradnje. Streha je ravna ali z minimalnim naklonom, pokrita s pločevino, skrita s fasadnim vencem. Fasada obdelava: viden beton, teranova, kulir.

Kota pritičja poslovilnega objekta je 180,50 m n. v.

Dovoz za oskrbo objekta je predviden z zahodne strani objekta.

### 13. člen

Upravni objekt

Objekt stoji na vhodu v pokopališče tako, da ograjuje gospodarsko dvorišče in ploščad. Objekt je namenjen upravnim in oskrbnim dejavnostim pokopališča.

Je okvirno dimenzije 10,5 x 32,5 m.

Kota pritičja je 177,80 m n. v.

Konstrukcija objekta in zunanja obdelava fasad in strehe je enaka kot pri poslovilnem objektu.

Dovoz v objekt je z zahodne strani objekta, vhod pa s trga pred pokopališčem in z dostopne aleje.

### 14. člen

Zelene površine

Zelene površine znotraj in izven pokopališča se urejajo po posebnem načrtu ureditve zelenih površin, s tem da se ohranja duh prostora — značilnosti dolenske, kraške gozdnate površine.

Gozdne površine ob pokopališču v pasu minimalne širine 25 m se uredijo in vzdržujejo s čiščenjem in sanitarno sečnjo.

### 15. člen

Vstop v pokopališče

Glavni vstop za obiskovalce pokopališča je s ploščadi, ki jo podčrtuje upravna stavba z zidom. Vstop je oblikovan kot portal.

Na vzhodni strani pokopališča je stranski vhod, ki je namenjen predvsem kot servisni za vzdrževanje pokopališča. Dostopen je s peš poti — gozdne ceste.

Ob zahodni strani je izključno servisni dostop za oskrbo upravne stavbe in poslovilnega objekta.

Vsi vstopi se dnevno zapirajo z vrati; glavni z drsnimi vrati, ki so zakrita za ograjo, servisni z drsnimi vrati za zidom.

### 16. člen

Peš komunikacije znotraj pokopališča

Peš komunikacije znotraj pokopališča so rangirane na glavne peš komunikacije, in sicer:

#### 16. člen

Peš komunikacije znotraj pokopališča

Peš komunikacije znotraj pokopališča so rangirane na glavne peš komunikacije, in sicer:

- vhodna aleja, šir. 3,0 m, ki poteka od vhodnega portala do poslovilnega objekta premočrtno. Objekt je postavljen kot mejnik in portal; navhodno alejo se naveže

- spreodna pot, šir. 2,5 m, ki teče od poslovilnega objekta in se po obodu stika z vsemi glavnimi območji pokopavanja;

- ostale peš poti za odstop k pokopališkim oddelkom so šir. 1,60 m.

Vse peš poti so v asfaltni izvedbi s pogreznjenim robnikom.

Ostale tlakovane površine znotraj pokopališča so:

- poslovilna ploščad,
- dostopi k mrliškim vežicam,
- počivališča na dostopnih poteh k oddelkom.

Vse urejajo po posebnem projektu zunanje ureditve.

### 17. člen

Peš komunikacije izven pokopališča

Za potrebe pokopališča se zgradi pločnik na levi strani regionalne ceste od odcepa na Ul. Slavka Gruma do priključka za pokopališče. Pločnik je širine 2,00 m.

Na koncu naselja Brod se od pločnika odcepi sprehajalna pot šir. 2,00 m, ki poteka ob gozdnem robu. Ob poti se uredijo počivališča s klopami. Sprehajalna pot se izvede po posebnem načrtu ureditve. Sprehajalna pot se navezuje na gozdno pot vzhodno od pokopališča, ki bo istočasno namenjena peš dostopu k pomožnemu vhodu.

Pločnik in sprehajalna pot sta v asfaltni, gozdna cesta pa v makadamski izvedbi.

Na vhodno ploščad pod upravnim objektom se stekajo pločnik in sprehajalna pot ter peš povezava s parkirišča. Ploščad je od avtobusnega postajališča ločena s stebrički.

Tlakovanje ploščadi in detajli oblikovanja se izvajajo po posebnem projektu.

### 18. člen

Obrobje pokopališča

Pokopališče je ograjeno z žično mrežo, ki jo za poglede od zunaj zakriva gostejši sklop grmovnic.

Na severni strani loči pokopališče od ceste pas ohranjenega gozda v celotnem poteku.

## III. POGOJI ZA KOMUNALNE IN DRUGE UREDITVE

### 19. člen

Ceste

Uvoz v območje pokopališča se uredi z dvema priključkoma z regionalne ceste R 333 Novo mesto — cesta — Straža. Zahodni priključek je servisni dostop na pokopališče, ki se zaključuje kot delovno dvorišče pred upravno stavbo. Servisni dostop do poslovilnega objekta se izvede od delovnega dvorišča od objekta, kjer se uredi obračališče.

Dimenzionirata se na 6 t osnega pritiska.

Vzhodni priključek je glavni dostop za obiskovalce pokopališča. Dimenzionira se ga na osni pritisk 10 t v delu, ki je skupen z gozdno cesto, v ostalem delu pa na 6 t osnega pritiska.

Priključni cesti sta širine 5,5 m, v asfaltni izvedbi, ter se na regionalno cesto priključujeta pravokotno.

Servisna cesta do poslovilnega objekta je širine 3,0 m, v asfaltni izvedbi.

Na vzhodnem delu območja se po obstoječi poti izvede gozdna cesta v makadamu, širine 3,0 m. Dimenzionira se na 10 t osnega pritiska. Cesta se priključuje na vzhodni priključek in se jo v dolžini 35 m od priključitve asfaltira in razširi na 5,5 m.

20. člen

#### Parkirišča

Parkirišče je obojestransko ob uvozni cesti. V 1. fazi je predvidena izvedba 40 parkirnih mest v asfaltni izvedbi in 80 v travnati izvedbi, v končni fazi pa se tudi ta asfaltirajo.

21. člen

#### Avtobusno postajališče

Za potrebe pokopališča se zgradi obojestransko ob regionalni cesti avtobusno postajališče.

22. člen

#### Vodovod

Za preskrbo območja pokopališča z vodo se izvede del primarnega cevovoda Sv. Rok — ZN Mrzla dolina — Srebrniče na odseku Srebrniče — Marof. Priključek se izvede s cevjo minimalnega profila 110 mm. Vodovodno omrežje se v območju pokopališča dodatno zaščiti.

23. člen

#### Odvajanje odpadnih in meteornih voda

Odvod fekalnih vod se izvede prek greznic brez pretoka. Dimenzionirata se na prostornino 20 m<sup>3</sup>. Odpadne vode se redno odvažajo na centralno čistilno napravo Ločna v Novem mestu. Meteorne vode se s streh objektov in prometnih površin prek lovilca olj in maščob odvajajo v Skrajnški potok.

Z drugih utrjenih površin se meteorne vode odvajajo prosto po terenu. Pri posameznih odzemih vode pri grobnih poljih se uredi ponikalnica.

24. člen

#### Elektrika

Območje se oskrbuje z električno energijo prek nizkonapetostnega priključka iz TP Marof. Konična moč odjema je 80 KVA. Ob glavni notranji peš komunikaciji se uredi zunanja razsvetljava.

25. člen

#### Telefon

Izvede se telefonski priključek na obstoječe telefonsko krajevno omrežje. Obstoječe tt kable je potrebno pred pričetkom del ustrezno zaščititi.

Nadzor nad izvajanjem del vrši PTT podjetje Novo mesto.

26. člen

#### Ogrevanje objektov

Ogrevanje objektov je s termoakumulacijskimi pečmi.

27. člen

#### Odstranjevanje odpadkov

Na oddelkih grobnih polj se uredijo manjša zbirna mesta odpadkov, s katerih se le-ti odvažajo v kontejnerja, s prostornino 5 m<sup>3</sup>, ob upravni stavbi. Komunalni odpadki se morajo redno odvažati na komunalno deponijo v Leskovcu.

### IV. FAZNOST IZVEDBE

28. člen

Gradnja pokopališča je razdeljena v pet faz. 1. faza gradnje, ki jo obravnava ta ureditveni načrt, je razdeljena v tri etape.

1. etapa obsega gradnjo poslovilnega in upravnega objekta, parkirišča, avtobusnih postajališč in cest za celotno 1. fazo, ureditev grobnih polj in notranjih komunikacij za 1. etapo ter gradnjo vseh komunalnih vodov in naprav.

V 2. in 3. etapi je predvideno le dograjevanje peš poti in ureditev grobnih polj, ki se izvajajo po potrebi.

### V. PREHODNE DOLOČBE

29. člen

V gozdvih širšega območja pokopališča gozdarska služba skrbi za gospodarjenje po sodobnih gojitvenih načelih, vendar tako, da se čimbolj ohrani naravna podoba gozda.

### VI. KONČNE DOLOČBE

30. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem ureditvenega načrta opravlja urbanistična inšpekcija pri Upravi inšpekcijskih služb Novo mesto.

31. člen

Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora skupščine občine Novo mesto in Zavodu za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje občine Novo mesto.

32. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu.

Številka: 352-013/89

Datum: 25. 4. 1991

Predsednik

občinske skupščine Novo mesto:  
MARJAN DVORNIK, l. r.

87.

Na podlagi 8. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in št. 6/90) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list, SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) je skupščina občine Novo mesto na sejah zborov dne 25. aprila 1991 sprejela

## ODLOK

### o lokacijskem načrtu primarne mestne mreže plinovoda v Novem mestu — 2. faza

#### I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt primarne mestne mreže plinovoda v Novem mestu — 2. faza, ki ga je izdelal Razvojno-raziskovalni center Novo mesto, pod št. LN 8603, v aprilu 1991. Lokacijski načrt obsega tekstualni del in grafične priloge.

Potek trase plinovoda, lege objektov na trasi, zmožljivost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev, varstveni pasovi in drugi elementi so določeni z opisi in grafičnimi prikazi v lokacijskem načrtu.

2. člen

Lokacijski načrt določa del primarne mestne mreže plinovoda v Novem mestu in obravnava:

- območje poteka trase plinovoda od odcepa na plinovodu Ločna-Bršljin na Mestnih njivah do rekonstrukcije križišča Ceste herojev, Ceste komandanta Staneta, Kettejevega drevoreda in Ljubljanske ceste;
- območje poteka trase plinovoda od križišča novega mostu na Loki in Partizanske ceste do merilno-regulacijske postaje bolnica (v nadaljnjem besedilu: tudi MRP);
- merilno-regulacijski postaji center in bolnica;
- trasi elektro kablov do merilno regulacijskih postaj.

3. člen

Trasa plinovoda poteka po naslednjih parcelah oziroma delih parcel: 96, 93, 99, 103, 104, 604, 605, 88, 987, 986/1, 1158, 1157, 1187/1, 1190, 1156, 1189/1, k.o. Novo mesto; 638, 635, 636, 637, 643, 650/1, 651/1, 647, 650/2, 661, 660, k.o. Kandija.

4. člen

MRP s funkcionalnimi zemljišči ter dostopi sta predvideni na naslednjih parcelah oziroma delih parcel:

- MRP center na zemljišču parc. št. 1190, k.o. Novo mesto,
- MRP bolnica na zemljišču parc. št. 661 in 647, k.o. Kandija.

## 5. člen

Trasi elektro priključkov do MRP potekata po naslednjih parcelah oziroma delih parcel:

- do MRP center po zemljišču parc. št. 1190, k.o. Novo mesto,
- do MRP bolnica po zemljišču parc. št. 660, 661, k.o. Kandija.

## II. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

## 6. člen

## Cevovod:

Cevovod bo vkopan in bo zgrajen iz jeklenih brezšivnih cevi. Premer cevi plinovoda je do odcepa za MRP center 200 mm, naprej do bolnice pa 150 mm, delovni tlak pa 6 barov.

Zemeljski plin je v temperaturnem razredu T1 in v eksplozijski grupi A.

## 7. člen

## Merilno-regulacijski postaji:

V merilno-regulacijskih postajah bo tlak reduciran, in sicer:

- v MRP center: 6/0,1 bara,
- v MRP bolnica: 6/1,0 bara.

Obe merilno-regulacijski postaji sta kioska tipa B. Sta tlorisne velikosti 1,76 m x 4,80 m  $\pm$  5%, višine 3,20 m, z ravno streho.

Funkcionalno zemljišče MRP center je tlorisne velikosti 180 m<sup>2</sup>  $\pm$  15% odstopanja in je ograjeno delno z zidano ograjo, delno z ograjo iz kovinskih profilov, v rastru 15 cm. Zidana ograja mora biti oblikovana tako, da je členjena v rastru 3,0 m in višine 2,20 m od nivoja terena. Oblikovanje njegove tlorisne zasnove naj sledi orientaciji osi Ulice talcev ter obstoječega opornega zidu. Kota platoja je 176,5  $\pm$  20 cm nadmorske višine. Funkcionalno zemljišče MRP bolnica je tlorisne velikosti 150 m<sup>2</sup>  $\pm$  15% odstopanja in je ograjeno z žično mrežo minimalne višine 2,20 m.

Površine funkcionalnih zemljišč obeh merilno-regulacijskih postaj so v makadamski izvedbi, z 20 cm utrjenega tampona in nasute s peskom debeline 5 cm. Meteorne vode z utrjenih površin in objektov merilno-regulacijskih postaj se speljejo v obstoječo meteorno kanalizacijo.

Ob merilno-regulacijski postaji center je potrebno visoko vegetacijo ohraniti v največji možni meri. Zidno ograjo naj se zazelene z zimzelenimi plezalkami.

## 8. člen

Za čas gradnje plinovoda je prediden delovni pas širine 8,0 — 6,0 m; pas širine 8,0 m je namenjen za montažo cevovoda in gradbiščno komunikacijo, pas širine 6,0 m pa za deponiranje humusa in izkopa.

Na območjih pozidave naj se širina delovnega pasu prilagodi delovnim razmeram.

Po zgraditvi plinovoda je v 1,5 m širokem pasu od osi na obe strani cevovoda prepovedano saditi rastline, katerih segajo več kot 1 m globoko, oziroma pri katerih je potrebno obdelovati zemljišče globlje kot 0,5 m.

## 9. člen

Na vseh tangiranih zemljiščih je potrebno po izgradnji plinovoda vzpostaviti prejšnjo rabo zemljišča, površine v pasu 1,5 m levo in desno od osi plinovoda pa urediti v skladu z omejitvami, določenimi v 8. členu tega odloka.

## 10. člen

Minimalni odmiki plinovoda od obstoječih zgradb (pod tem pojmom so po TGL predpisih mišljeni objekti, v katerih se zadržujejo ljudje in za katere se pri gradnji v smislu predpisov zahteva soglasje), so določeni na podlagi kategorij polaganja plinovoda skladno s TGL predpisi, pri čemer le-ti znašajo:

kategorija	minimalnik odmik (m)	varnostni koeficient
1	15	1,5
2	10	1,6
3	5	1,8

Kjer plinovod poteka na področjih goste naseljenosti, velja ne glede na kategorijo polaganja:

varnostni koeficient	tlak (bar)	minimalni odmik (m)
1,8	6	5

Od navedenih določil je dopustno odstopanje le pri lokalno pogojenih križanjih plinovodov, če področje križanja ni daljše od 200 m.

Kategorije polaganja plinovoda so razvidne iz grafičnega dela lokacijskega načrta.

Gradnja novih zgradb je prepovedana v pasu 15 m, 10 m oziroma 5 m, odvisno od kategorije polaganja, določene po TGL predpisih.

## 11. člen

Trasa plinovoda in prečkanja s cestami morajo biti vidno označena s predpisanimi oznakami in opozorilnimi znaki skladno s TGL predpisi.

## 12. člen

Kovinski del cevovoda so zaščiteni s katodno zaščito. Za kontrolo in vzdrževanje katodne zaščite se po izgradnji plinovoda vgradijo stalna merila mesta.

Lokacije napajalnih postaj in anodnih ležišč se določijo na podlagi opravljenih meritev in bodo določene s projektom za izvedbo.

## III. POGOJI GLEDE KOMUNALNE IN DRUGE UREDITVE OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA DELOVANJE PLINOVODA

## 13. člen

Dostop do MRP center se izvede iz Ulice talcev prek parkirnega prostora ob srednji šoli za gostinstvo in turizem, dostop do MRP bolnica pa iz obstoječega dostopa k objektu Zdravstvenega centra Dolenjske.

## 14. člen

## Elektroenergetski priključki:

Merilno-regulacijski postaji sta priključeni na električno omrežje nizke napetosti. Trasi priključkov sta razvidni iz grafičnih prilog lokacijskega načrta.

## IV. POGOJI KRIŽANJA PLINOVODA Z OBSTOJEČIMI IN PREDVIDENIMI KOMUNALNIMI IN DRUGIMI OBJEKTI IN NAPRAVAMI

## 15. člen

Križanja plinovoda z obstoječimi in predvidenimi komunalnimi in drugimi objekti in napravami so razvidna iz grafičnih prilog in tekstualnega dela lokacijskega načrta. Pri projektiranju in izgradnji plinovoda pa morajo biti upoštevana določila TGL predpisov in pogoji soglasodajalcev.

Ti so:

- 1: Zaradi predvidene elektrifikacije železniške proge morajo biti vse podzemne kovinske naprave in instalacije plinovoda zaščitene v skladu s predpisi pred vplivom blodečih tokov elektrovleke, nadzemni del pa ozemljeni.
- 2: Plinovod mora biti od osi železniškega tira odmaknjen najmanj 20 m.
- 3: Ob morebitnih arheoloških najdbah mora izvajalec dela takoj ustaviti in o tem obvestiti Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto.
- 4: Investitor mora poskrbeti za izdelavo tehnične dokumentacije za izvedbo zaščitnih ukrepov ter prečkanj na tk omrežju, h kateri mora pridobiti soglasje PTT podjetja Novo mesto in Združenih PTT organizacij Slovenije.
- 5: Zaščitni ukrepi na tk omrežju morajo biti izvedeni pred pričetkom zemeljskih del v tangiranih območjih. Investitor mora o pričetku del pravočasno pisno obvestiti strokovno službo PTT podjetja Novo mesto zaradi nadzora pri izvajanju del.
- 6: Pri izvedbi katodne zaščite plinovoda mora biti upoštevano obstoječe tk kabelsko omrežje.
- 7: Stroški zaščitnih ukrepov na tk omrežju, stroški nadzora ptt strokovnih služb in izdelave evidenčne dokumentacije bremenijo investitorja. Enako tudi stroški popravila in odprave eventualnih okvar na tk omrežju, ki bi nastale kot posledica gradnje plinovoda in spremljajočih objektov ter stroški s tem v zvezi nastalih zastojev v tt prometu.
- 8: Prečkanja moderniziranih vozišč morajo biti izvedena s prevrtanjem oziroma podbitjem cestnega telesa.

Vse prekopane javne prometne površine je potrebno po izvršenem posegu vzpostaviti v prvotno stanje.

## V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

## 16. člen

Za zaščito pred požarom, eksplozijo in uhajanjem plina je potrebno izvesti naslednje ukrepe:

- zaščita pred strelo na spremljajočih objektih plinovoda mora biti izvedena s strelovodi in ozemljitvijo;
- ob spremljajočih objektih plinovoda morajo biti postavljene opozorilne table o prepovedi kajenja in vnašanja ognja;
- nepoklican mora biti onemogočen dostop do con nevarnosti, zaposlenih pa morajo upoštevati varnostna pravila.

## 17. člen

V času gradnje plinovoda je potrebno odpadke zbirati in odvažati na deponijo komunalnih odpadkov Leskovec. Odpadna olja je potrebno zbirati in odvažati na recikliranje.

18. člen

Plinovod se od km 1+820 do MRP bolnica ob izgradnji bodoče Šmihelske ceste prestavi v kolesarsko stezo oziroma hodnik za pešce.

**VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU LOKACIJSKEGA NAČRTA**

19. člen

Plodno zemljo mora izvajalec del kopat od ostalega izkopa in jo deponirati v delovnem pasu ob trasi. Po končanih delih jo mora razgrniti na prekopane površine.

Deponiranje presežnega izkopa zemljine mora izvajalec izvajati v skladu z rešitvami v lokacijskem načrtu.

20. člen

V primeru, da bi gradnja plinovoda negativno vplivala na obstoječo izrabo vodnega vira, mora investitor poskrbeti za ustrezno nadomestno oskrbo.

21. člen

Vse posege, ki bodo posledica izgradnje plinovoda po tem lokacijskem načrtu, je investitor dolžan sanirati. Prav tako je investitor dolžan pridobiti od lastnikov zemljišč soglasja:

- za uporabo zemljišč med gradnjo plinovoda,
- za omejeno rabo zemljišč po izgradnji plinovoda,
- za uporabo zemljišč za potrebe vzdrževanja plinovoda.

Za vso nastalo škodo ob izgradnji plinovoda in zaradi omejene rabe zemljišča odgovarja v celoti investitor.

Na zemljiščih, na katerih so predvideni spremljajoči objekti plinovoda, mora investitor pridobiti pravico uporabe.

22. člen

Investitor mora pri gradnji in obratovanju plinovoda upoštevati predpise o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa, določene z odlokom o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore (Uradni list SRS, št. 29/80).

23. člen

Investitor mora pri izdelavi projektne dokumentacije in pri izvedbi plinovoda zagotoviti rešitve, ki so po predpisih zahtevane za gradnjo objektov v VII. stopnji po MCS.

**VII. TOLERANCE**

24. člen

Odstopanja od tlorisnih gabaritov merilno-regulacijskih postaj in njihovih funkcionalnih zemljišč so določena v 7. členu tega odloka.

Odstopanja od trase plinovoda so dopustna za širino delovnega pasu v okviru parcel, zajetih v tem lokacijskem načrtu.

Pri realizaciji tega lokacijskega načrta so dopustna tudi večja odstopanja od zgoraj opisanih, v primerih, ko se zaradi geoloških ali geomehanskih razmer ugotovi ekonomsko in tehnično bolj utemeljene rešitve.

Za vsa večja odstopanja je potrebno pristojnemu upravnemu organu predložiti: kopijo katastrskega načrta za območje spremembe; situacijo poteka nove trase s prikazanimi rešitvami za prometno in komunalno infrastrukturo; prikaz posega glede na veljavne planske dokumente; odstopne izjave lastnikov zemljišč ali dokazilo o pravici razpolaganja s potrebnimi zemljišči. Ta večja odstopanja pa morajo biti tudi skladna s pogoji in soglasji, ki so bila že pridobljena k temu lokacijskemu načrtu.

**VIII. ETAPE IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA**

25. člen

Gradnja po tem lokacijskem načrtu bo potekala v eni etapi.

**IX. KONČNE DOLOČBE**

26. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega lokacijskega načrta opravlja Uprava inšpekcijskih služb Novo mesto.

27. člen

Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora občine Novo mesto in Zavodu za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje občine Novo mesto.

28. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu.

Številka: 352-01/91

Datum: 25. 4. 1991

Predsednik  
skupščine občine Novo mesto:  
MARJAN DVORNIK, l. r.

**88.**

Na podlagi 24. a člena ter 196. b člena zakona o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90) in 8. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90) je skupščina občine Novo mesto na sejah zborov dne 25. 4. 1991 sprejela

**ODLOK**

**o spremembi odloka o organiziranju javnega podjetja Komunalna Novo mesto**

1. člen

V odloku o organiziranju javnega podjetja Komunalna Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 6/90) se za 3. točko prvega odstavka 5. člena doda nova 4. točka, ki se glasi:

»4. Oskrba naselij s plinom iz lokalnih omrežij.«

2. člen

Komunalna mora svojo organiziranost temu odloku prilagoditi do 30. 6. 1991.

3. člen

Ta odlok prične veljati 8. dan po objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu.

Številka: 014-03/89

Datum: 25. 4. 1991

Predsednik  
Skupščine občine Novo mesto:  
MARJAN DVORNIK, l. r.

**89.**

Na podlagi 269. člena zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89), 21. člena pravilnika o knjiženju davkov občanov (Uradni list SRS, št. 2/73, 1/82, 2/86) in 8. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90) je skupščina občine Novo mesto na sejah zborov dne 25. aprila 1991 sprejela

**SKLEP**

**o potrditvi zaključnega računa davkov in prispevkov občanov občine Novo mesto za leto 1990**

I.

Potrdi se zaključni račun davkov in prispevkov občanov za leto 1990, ki obsega:

- bilanco,
- bruto bilanco,
- pregled skupno doseženega prometa,
- pregled dolgov in preplačil zavezancev,
- zapisnik strokovne komisije o pregledu zaključnega računa.

II.

Zaključni račun davkov in prispevkov občanov za leto 1990 izkazuje:

- obremenitve 155,159.536,10 din
- plačila 135,699.696,50 din
- zaostanek — dolg 19,459.839,60 din

III.

Ta sklep velja od dneva objave v Skupščinskem Dolenjskem listu.

Številka: 400-01/91

Datum: 25. 4. 1991

Predsednik  
skupščine občine Novo mesto:  
MARJAN DVORNIK, l. r.

## 90.

Na podlagi drugega odstavka 95. člena zakona o sistemu državne uprave in o izvršnem svetu skupščine republike Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list RS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) in odloka o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih (Uradni list RS, št. 7/80, 38/82, 10/83, 4/87) je izvršni svet skupščine občine Novo mesto na seji dne 7. 5. 1991 sprejel

**ODREDBO****o spremembi odredbe o delovnem času upravnih organov občine Novo mesto**

## 1. člen

V odredbi o delovnem času občine Novo mesto št. 152-01/89 z dne 31. 7. 1990 se spremeni 3. točka tako, da se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Uradne ure za neposredno poslovanje upravnih organov za občane, podjetnja in druge organizacije v sekretariatu za notranje zadeve, v odseku za promet, ter v upravi za družbene prihodke na referatu za odmero prometnega davka motornih vozil so:

- v ponedeljek in sredo od 7.00 do 16.30,
- v torek in petek od 7.00 do 14.30.«

## 2.

Ta odredba začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. 6. 1991 dalje.

Številka: 152-01/89-IS-054-5/91  
Datum: 7. 5. 1991

Predsednik izvršnega sveta  
skupščine občine Novo mesto  
mag. BOŠTJAN KOVAČIČ, l. r.

# SKUPŠČINSKI DOLENJSKI LIST

Uradno glasilo skupščin občin Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Ribnica in Trebnje.

Izdaja Dolenjski list Novo mesto, p.o.

Glavni urednik Drago Rustja, odgovorni urednik Marjan Legan.

Izhaja po potrebi. Za družbenopolitične skupnosti in organizacije, delovne organizacije, društva in druge pravne osebe je naročnina za SDL všteta v naročnino za Dolenjski list, za preostale je letna naročnina 200 din, izvod v prosti prodaji stane 10 din.

Tekoči račun pri podružnici SDK Novo mesto 52100-603-30624. Naslov: Dolenjski list, 68001 Novo mesto, Glavni trg 24, p.p. 130, telefon (068) 23-606 in 24-200, telefax: (068) 24-898. Na podlagi mnenja republiškega komiteja za informacije IS SRS (št. 421-1/72 od 15. 11. 1984) se za Skupščinski Dolenjski list ne plačuje temeljni davek od prometa proizvodov.

Časopisni stavek, prelom in filmi: Grafika Novo mesto, p.o., tisk: Tiskarna Novo mesto.