

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 33 (3)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1 aprila 1933.

PATENTNI SPIS BR. 9802

Makso Šalgo K. D., Osijek, Jugoslavija.

Šator za pokretne pekare.

Prijava od 25 maja 1932.

Važi od 1 avgusta 1932.

Kao što je pokazano na priloženim nacrtima ovaj se pronalazak odnosi na šator za pokretne pekare.

U nacrtima pokazuje sl. 1 osnovu t. j. pogled odozgo jedne polovine šatora, sl. 2 je podužni presek šatora i sl. 3 je perspektivni izgled.

Šator se sastoji iz dva dela, koja se mogu odvojiti jedan od drugoga: iz glavnog šatora (A) četvrtastog oblika i dodatnog šatora (B). U šatoru A nalazi se sav potreban pribor (mašina za mešenje, korita za čuvanje i razmešenje testa, kalupi za oblikovanje i raščenje hleba itd.) za mešenje testa i pravljenje hleba, a u šatoru B su pekarske peći (C), koje su šatorom potpuno pokrivene. Za dimnjake peći predviđeni su u krovu šatora (B) sa limom i azbestom protiv požara osigurani otvori (D). Šator je opremljen sa unutrašnje strane sa užetima (E) za zatezanje i pričvršćivanje šatorskih platna, a sa spoljne strane pri dnu sa širokim ivičnim pojasom (F). Sa obe podužne strane šatora nameštena su ulazna vrata (G) na mestu gde su oba šatora (A i B) sastavljena i to tako, da polovina vrata pripada šatoru A, a druga polovina šatoru B. Glavni šator je opremljen sa svake strane sa po jednim prozorom, a prednji zid šatora, koji može da se podigne, sa 2 prozora. Krov dodatnog šatora ima dva prozora (X) tako raspoređena i na takvom mestu, da je prostor ispred peći najviše osvetljen. Krov glavnog šatora A je na strani okrenutoj prema pećima, snabdeven ventilacijskim otvorom. U unutrašnjosti šatora su na

konopcima pritrvdene sprave za vešanje potrebnog pribora i alata. Prilikom transporta se glavni šator odvoji od dodatnog šatora i svaki za sebe transportuje. Šator je izrađen od nepromočivog materijala, koji je impregniran sa sredstvima protiv požara. Po spoljašnjoj površini je šator maskiran (kamufliiran).

Patentni zahtevi:

1. Šator za pokretne pekare, naznačen time, što je sastavljen iz dva odvojena dela: iz glavnog šatora (A) i iz dodatnog šatora (B), koji se nalazi sastavljen sa glavnim šatorom na strani suprotnoj ulazu i pod kojim su pekarske peći sasvim pokrivene, pri čemu su za prolaz dimnjaka u krovu šatora predviđeni protiv vatre osigurani otvori.

2. Šator prema zahtevu 1, naznačen time, što su na mestu, gde je glavni šator (A) sastavljen sa šatorom (B), predviđena sa obe strane vrata (G) i to tako, da jedna polovina pripada šatoru (A) a druga polovina šatoru (B).

3. Šator prema zahtevima 1—2, naznačen time, što je krov glavnog šatora (A) na strani okrenutoj šatoru (B) snabdeven ventilacijskim otvorom i krov dodatnog šatora (B) prozorima, koji su namešteni na takvom mestu, da je otvor pekarskih peći sasvim osvetljen.

4. Šator prema zahtevima 1—3, naznačen time, što je šator opremljen sa unutrašnje strane sa užetima (E) za pričvršćivanje, a sa spoljašnje strane pri dnu sa širokim ivičnim pojasom (F).



