

# KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠТИTU

KLASA 29 (2)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

IZDAN 1. MARTA 1924

## PATENTNI SPIS BR. 1773.

Dr. Leo Ubbelohde, profesor, Karlsruhe.

Postupak za prigotavljanje vlakana za prelo.

Prijava od 6. jula 1922.

Važi od 1 marta 1923.

Pravo prvenstva od 16. februara 1922. (Nemačka).

Pronalazak odnosi se na prigotavljanja vlakna za prelo,

Postoji cela vrsta vlakna, koja nemaju zadovoljavajuću strukturu za prelo, t. j. vlakna koja su ili kratka, ne zavijena ili ne žgužvana ili ne dovoljno rapava da bi kod prela dala dovoljno jak pramen i dovoljno jaki konac, Ovakva vlakna ne mogu se i pomešana sa drugim viaknjima dovoljno jako upresti.

Takva vlakna su n. pr. drvena vuna upamučena lanska vlakna i slični produkti. Pronalazak pak ima namenu da ovakve vlaknaste materije učini pogodnima za prelo na taj način da učini da postepeno površina vlakna više rapava a u isto vreme da ih zgužva i uvije. Praktično postiže se ovaj efekat na taj način, što se obraduju ta vlakna sa upotrebljom smesa, koje su oštре i daleko kraće nego vlakna i to npr. stakleni prašak, prašak od karborunduma, infuzorne zemlje i t. d. u vlažnom ili suvom stanju upotrebljom podesnih naprava za mešanje, mlevenje ili vitlanje vodenica za bacanje, vukova otvarača i slično. Pomoću oštih ivica tih zrnja ova se vlakna gužvaju i uvijaju i njihova površina postaje rapava. Posle upotrebe mogu se ove smese izdvojiti i ponovo upotrebiti.

Pokazalo se, da se dejstvo uvećava osobito kod mašina koje brzo rade ako se upotrebljava prostor sa više ili manje proredjenim vazduhom kako je udar vlakna sa mašinskim elementima a isto i udar sa oštropivim smesama u vazdušnoj praznini sve veći. Usled toga radi se sa više uspeha u vakuumu.

### Patentni zahtevi:

1. Postupak za izradu vlakana pogodnih za prelo iz vlakana sa nepogodnom strukturom za prelo, n. pr. drvena vuna upamučena vlakna iz lanene slame i konoplje i sličnog, naznačen time što se obraduju vlakna, da bi dobila potrebnu rapavost sa oštrim daleko kraćim nego vlakna zrnima, koja ne ostaju stalno uz sama vlakna.

2. Oblik izvodjenja ovog postupka po zahtevima 1, naznačen jednovremenom primenom prostora sa proredjenim vazduhom.

3. Vlakna za prelo naznačena time što su izradjena iz vlakana sa nepogodnom strukturom za prelo pomoću vešlačkog izvodjenja rapavosti.

4. Upotreba vešlačko rapavih vlakana koja su prigotovljena iz nedovoljno pogodnih za prelo materija, kao vlakni pogodnih za prelo.

