

## IZ ZNANOSTI IN TEHNIKE

### DELO NAŠIH INSTITUTOV

## Raziskovanje domačega lesa

Cepav smo država, ki ima potrebno, da vemo, kakšno bremensko gozdov in v kateri je les pomembna postavka pri dohodkih, je raziskovanje dela vendarne področja, v katerem in na njihovi osnovi strokovopravljamo, lahko rečemo, pionirska dela. Pred vojno se je baje nekaj začelo, toda ostali nam niso nobeni rezultati in tako lahko računamo. Kakor da se sploh ni delalo. Zato so vse delo in vse metode, ki jih danes razvijajo v lesnem oddelku Instituta za raziskovanje materiala ljudske republike Srbije, novost za našo znamost in industrijo.

### Raziskovanje konstrukcij

Ce hočemo neko vrsto lesa uporabiti, denimo, za krovno konstrukcijo neke zgradbe je na to, da smo dimenzije vseh

konstrukcij po nepotrebnem povzeti za nad 20% in predstavljajo to čisto izgubo pri materialu.

Problemu tega predimenzioniranja posveča inštitut posebno študijsko. Izdeluje in sestavlja tabelo mehaničnih lastnosti lesa na ozemlju Srbije in delno Bosne ter Hercegovine. Ce k temu dodamo raziskovanja, ki jih opravljajo tudi v drugih republikah, lahko pričakujemo, da bomo v nekaj letih dobili jugoslovanske standarde, ki bodo omogočili dimenzioniranje brez rezerv. Inštitut je ob koncu leta začel in sedaj raziskuje bukev, akacijo, smreko, jelko iz Srbije in borovino iz Bosne.


### Ali je modrilo na lesu škodljivo

Ko hlide na žagah razrežejo v deske, se na njih v skladisču po določenem času pojavi modra barva. To modrilo povzroči glivice in predstavlja pačločki pojav. Prej so bili mnenja da modrilo sploh škoduje mehaničnim lastnostim lesa. V Vzhodni Nemčiji pa so z raziskovanji ugotovili, da pri nihovem lesu ne nastane nobena škoda in da mu modrilo ne kvarci mehaničnih lastnosti. Kako je s to stvarjo pri nas — ne vemo, in dokler ne bo kompleks raziskovanj, ki se nanašajo na modrilo na našem lesu, končan, bomo mnenja, da je škodljivo.

### Umetno sušenje lesa

Prej smo imeli predpise o tem, koliko časa mora les po seči stati na zraku, da bi postal uporaben. Danes zamenjujemo to naravnno sušenje z umetnim sušenjem. Za vsak les so na razpolago določeni predpisi in metode sušenja. Ce se po teh predpisih ne ravnamo, pride na primer pri izdelanem pohištvi do zvijanja in drugih deformacij. Da bi se temu izognili, nudi inštitut proizvajal-

## Nov laboratorij visoke napetosti



V prvih mesecih leta 1957 bomo popolnoma dogradili največji laboratorij visoke napetosti v naši državi. Gradimo ga pri tovarni elektroporecelana v Arandjelovcu in bo opremljen z najmodernejšimi napravami za raziskovanja. Razen drugega bo ta laboratorij imel raziskovalni transformator 333.000 V, mehanične usmerjevalce za enosmerni tok z napetostjo 100.000 V in posebni generator 700.000 V za raziskovanje izolatorjev z udarno napetostjo. Na slike vidimo detajli iz nedograjenega laboratorija: montirani udarni generator z ustrezajočim iskriščem.

## Pred uvedbo novega načina kaljenja pri nas

Sodobne industrije si niti ne moremo zamisliti, če ni opremljena z modernimi napravami, ki omogočajo izvajanje tehnoloških operacij na najbolj ugoden način in v najkrajšem času. Zaradi konstruiranja takih strojev se tehnika poslužuje najrazličnejših metod. Določene pojave, ki so škodljivi kot spremjevalci nekega procesa, je mogoče pogosto izkoristiti kot zelo ugodne v druge name. Tako je mogoče škodljivi pojav ogretja jeklenih delov pri električnih strojih in aparativih, s katerim so večinoma tudi pogojene dimenzije in omenjene moći teh strojev, zelo ugodno izkoristiti drugje.

Ce kovinsko telo ovijemo z žico, skozi katero teče tok in ta tok nenehno spreminja svojo smer, se v notranjosti tega kovinskega telesa pojavljajo specjalni tokovi, zaradi katerih se

metodi s pomočjo takolmenovanega »visoko-frekvenčnega generatorja«, ki proizvaja tok 450.000 sprememb smeri pretoka v sekundi, to zelo lahko dosegamo. Tako to delo zelo naglo, natančno in kvalitetno opravijo. Ta postopek je znani v Evropi že celih 10 do 15 let, pri nas pa ga doslej še nismo nikjer uporabljali, predvsem zaradi visoke cene take naprave. Dovolj je, če pripravimo smo to, da znaša cena take nemške naprave okrog 110.000 mark, kar bi pri nakupu praktično zneslo, če kupimo marke na obračunskem mestu, okrog 100 milijonov dinarjev.

Prvi poskus v tej smeri je napravila Industrija motorjev v Rakovici, ki je naročila izdelavo te naprave pri Inštitutu za raziskovanje električnih pojavov »Nikola Tesla« v Beogradu. Vsa raziskovanja so končana, prototip tega prvega generatorja pri nas pa bo že v januarju v obratu. Inštitut bo izdelal še nekaj takih sodobnih in korisnih naprav za naše go-

zemlje svoje usluge. Toda proizvajalec pogosto zanemari strokovne načete in nove metode v sicer razvijeni industriji predelave lesa. Tako se dogaja, da vidi v kakšnem majhnem podjetju sušilnice popolnoma napavno (ponckod so jih tudi ugasnilii) in tako blago, ki gre na trg, ne ustreza povprečnim zahtevam.

### Neracionalna poraba

Lameliran les (zatične plošče

std.) predstavlja nekaj desetletj nazaj značilno izboljšanje v uporabi lesa glede mehaničnih lastnosti. Ta les lahko mnoštvo zamenja kompaktni les. Pri paritetih, na primer, lahko uporabimo namesto kompaktnih plošči takolmenovane vlastnosti plošče. Te izdelujemo tudi iz drobnih kosov sicer kakovostnega lesa, ki ga pri nas večinoma pokrivamo. Škoda, ki pri tem nastane je znatna.

## Novi bager

### Tovarne »14. oktobra«

Za obsežna dela pri melioriranju velikih kompleksov zemljišč, ki so v nekri prihodnje do 8.000 kg tovara, z opremo posebnega dvigala s trdnim krakom pa 1.500 kg na višino 21 m. Razen tega ga lahko uporabljamo za gradnjo cest in za druga dela, če ga opremimo z ustrezajočimi sestavnimi deli. Ta bager, ki se premika z lastnimi gosenicami, je mogoče montirati na specjalnem težkem vozilu zaradi lažjega in hitrejšega prevoza. Na zemljiščih, kjer je na razpolago električna, lahko dizelov motor zamenja električni motor.

Potrebe po takem univerzalnem sredstvu so pri nas zelo velike in rešujemo, da bo podjetje v treh letih izdelalo nad 300 tehkih bagrov. Samo za zgrajitev prekopa Donava — Tisa—Donava jih bodo na primer potrebovali okrog 80.

## NAROČNINA ZA »NAŠO SKUPNOST«

znaša za eno leto 250 in za pol leta 125 dinarjev Naročnino pošljite na naš tekoči račun pri Komunalni banki v Ljubljani št. 60-KB-5-Z-367 s posebno oznako za »Našo skupnost«.

Ce pa morda želite srbohrvatsko izdajo (v cirilici ali latinici) ali makedonsko izdajo, pošljite naročnino na naslov: »Naša zajednica«, Beograd — Dečanska 35. tekoči račun 102-T-349 s pripombo za »Našo zajednico«. Na hrbtni strani napišite, katero izdajo želite.

spodarstvo, kasneje pa bo moralo tudi odstopil njihovo tehnično dokumentacijo serijski proizvodnji. Njegova cena je precej manjša od cene, ki bi jo moral plati za uvoz te naprave iz inozemstva, njen del so pa skoraj popolnoma domači izvori.

Način dela omenjenega kaljenja je v tem, da se obdelani deli — orodja, zobniki, osi in drugo, vložijo v notranjost tuljave iz bakrene žice, skozi katero teče tok, ki ga daje omenjeni generator in ta tok zelo naglo spreminja smer. Zato so, kakor smo povedali, tokovi, ki se ponavljajo v teh delih, ki so bili vloženi v notranjost tuljave, zelo veliki in jim uspe, da te dele v nekaj sekundah popolnoma razgarijo. Ti tokovi pa se ne pojavljajo po vsem telesu enako. Najbolj gosti so na površini in zato nastopi razlike samo na površini, medtem ko ostane notranjost hladna. To je tudi najvažnejša prednost takega kaljenja. Tako ogreto teleso kalijo naprej na popolnoma

navaden način. Ker je bilo razširjeno samo na površini, se samo ta zgornji tanki sloj (okrog 0,8 mm) okoli in postane trd, medtem ko ostane notranjost žilava. S posebnim regulatorjem je mogoče spremenjati čas pretoka električnega toka skozi tuljavo, kar pomeni čas ogrevanja, s tem pa tudi globino kaljenja. Poudariti je treba, da se po tem načinu opušča naknadna obdelava delov, ker pri takoj kratkotrajni razlike ne oksidira, kar se obvezno zgodi pri starem postopku. Ob velikem prihranku časa in energije zaradi kaljenja zagotavlja način tudi veliko načinost pri delu in enovrstnost velikih serij, napake pa so popolnoma izključene.

Pri prvem generatorju je Inštitut računal s posameznostnim oskrbovanjem, medtem ko razmišljajo za prihodnje generatorje o možnosti izdelave posebne vrtilne mize, s katero bi opravljali proces nepretrgano, s tem pa tudi znatno hitrej.

AL DJ