



PATENTNI SPIS BR. 5429.

Ladislau Szálkay und Co., Debreczen i Dr. Andor Szentmiklósy,
Debreczen, Ugarska.

Stega za zidove.

Prijava od 25. marta 1927.

Važi od 1. septembra 1927.

Predmet pronalaska je stega za zidove, kod koje se za vezu ploste gvozdja upotrebljavaju na kraju istoga napravljene ušice i kroz njih se provlači klin.

Na priloženom nacrtu je primera radi predstavljen jedan oblik izvođenja predmeta pronalaska.

Sl. 1 je izgled sa strane gvozdene trake, koja obrazuje stegu.

Sl. 2 je izgled ozgo.

Sl. 3 je izgled sa strane dve međusobom spojene stegae, bez spojnih elemenata za provlačenje.

Sl. 4 je isto što i sl. 3. samo što su spojnici provučeni.

Sl. 5 je izgled ozgo dve među sobom spojene stegae.

Sl. 6 je jedna pojedinost.

Sl. 7. i 8 su razni položaji među sobom spojenih stega za zidove.

Krajevi zidnu stegu obrazujuće gvozdene trake (a), koji treba da se među sobom spoje. Izvedeni su u vidu podužne ušice. Ušica je istisnuta iz ravni gvozdene trake i to srednji krak (b) ušice štrči na više, a oba spoljašnja kraka (c) štrče na niže iz ravni gvozdene trake. Kod spajanja obe gvozdene trake njihove ušice postavljaju se jedna na drugu tako, da srednji krak (b) ušice jedne gvozdene trake leži između dva spoljašnja kraka (c) druge gvozdene trake (sl. 3.). Zatim se kroz ušice provuče stremen (d) i to tako, da jedan do drugog ležeći kraci obe gvozdene trake, dakle krak (b) jedne trake i kraci (c) druge trake leže između oba kraka stremena (sl. 4 i 5.).

Zatim se kraci stremena provlače kroz prorez (g) gvozdene ploče (f). Prorez je toliko dugačak, da kroz njega prodju baš samo kraci stremena. Pljošte gvozdje (f) obuhvata u vidu prstena krake stremena i sprečava njihovo kidanje na smicanje. U mesto pljošte gvozdja može se upotrebiti ma kakav drugi prsten za čvrsto držanje. Kroz ušice provučeni stremen čvrsto se drži klinom u svom položaju. Krajevi među sobom spojenih stega za zidove mogu se tamo amo gurati. Zidna stega može dakle da se udešava na veće ili manje dužine, te može i klin (h) da zauzima razne položaje odgovarajući raznim potrebama.

Patentni zahtevi:

1. Stega za zidove naznačena time, što su krajevi stega za zidove, koji treba da se spoje među sobom, izvedeni u vidu trokrake ušice, i što kraci ispresovani iz ravni gvozdene trake (a) i to srednji krak (b) na više, a spoljašnji kraci (c) na niže, dalje da služi za spoj obe gvozdene trake (a) stremen (d), koji se pri spajanju provlači kroz ušice tako da zahvata srednji krak ušice jedne i oba spoljašnja kraka ušice druge gvozdene trake.

2. Stega za zidove po 1. patentnom zahtevu, naznačena time, da se na krake stremena (d) navlači pritezni prsten (f) ili da se kraci stremena provlače kroz prorez na gvozdenu ploču (f), koji ima širinu ravnu širini stremena (d), za im da se pored stremena provučenog kroz ušice gvozdene trake (a) umeću klinovi (b) za osiguranje stremena u svom položaju.



